

CAŁOROCZNE LODOWISKA SYNTETYCZNE Z PE 500



Piotrkówek Mały 01.11.2008r

tel. 022 758 88 27; fax: 022 722 34 48

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Wam nie wszystkim jeszcze znaną technologię nowoczesnych całorocznych lodowisk syntetycznych z paneli PE nie wymagających kosztownego chłodzenia.

Lodowiska te charakteryzują się bardzo długą trwałością, krótkim czasem montażu oraz wielokrotną możliwością demontażu i przenoszenia w inne miejsce. Szczególnie polecane do wynajmu, obsługi imprez okolicznościowych - możliwość instalacji nawet wewnątrz sal konferencyjnych „z dnia na dzień”.

Panele wykonane są z Polietylenu wysokiej gęstości (PE500 HMW modyfikowany) w formatach 2000 x 1000 i grubościach 18,20,25mm o kształtach typ „S” i „L”.

Kolor biały i naturalny. Panele produkujemy w dwóch wersjach: jako „czysty oryginalny” granulaty PE oraz z domieszką wosku. Ten ostatni powoduje jeszcze lepsze własności poślizgowe i dłuższą żywotność paneli.

Montaż płyt jest niezwykle prosty i odbywa się na zasadzie łączenia „jak boazeria, pióro – wpust” dodatkowo „usztynionego” specjalnie do tego celu przygotowanymi kołkami na równej wypoziomowanej powierzchni. W przypadku braku równej i usztynionej powierzchni, montaż powinien odbywać się na przykład na drewnianych paletach przykrytych folią zabezpieczającą przed porysowaniem paneli od spodu. Każdy panel może zostać wykorzystany dwukrotnie – z jednej i drugiej strony – co dodatkowo wydłuża czas użytkowania bez potrzeby stosowania dodatkowych zabiegów eksploatacyjnych. Czas budowy lodowiska o powierzchni rzędu 200m² zajmuje dla 4 ludzi maksymalnie 2 dni (montaż paneli i wcześniej odpowiednio przygotowanych band hokejowych – dostępnych również w naszej ofercie). Celem uzyskania odpowiednich warunków do ślizgania, wcześniej przygotowane i zmontowane panele spryskuje się glikolem zmieszany w odpowiednich proporcjach z wodą. Po takim przygotowaniu panele są w pełni funkcjonalne po około 12-15 godzinach od pierwszego spryskania.

Żywotność paneli wynosi około 8-10 lat. Gwarancja – 5 lat. „Ślizgalność” w porównaniu do prawdziwego lodu wynosi około 96%. Waga jednego panela to ok. 35kg. Więcej informacji dostępnych na zapytania mailowe lub telefoniczne. W ramach realizowanej dostawy zapewniamy fachowe doradztwo i serwis techniczny na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy.

www.amargo.pl
biuro@amargo.pl

AMARGO
Pogodna 10, Piórkówek Mały
05-850 Ożarów Mazowiecki