

Theis Polska Sp. z o.o.

ZAKRES PRODUKCJI

Theis Polska Sp. z o.o.

[zimnowalcowane taśmy ze stali nierdzewnych](#)

Theis Polska Sp. z o.o. został założony w 2006 roku. Dziś w większym stopniu niż kiedykolwiek szybkość i elastyczność w działaniu są kluczem do sukcesu naszych klientów. Theis Polska Sp. z o.o. jest twoim partnerem w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych. Koncentrujemy się na indywidualnych wymagach naszych klientów. Krótkie terminy dostawy, małe ilości jak również elastyczność są naszymi atutami w biznesie

Zimnowalcowane taśmy ze stali nierdzewnych

Rodzaje powierzchni (wg EN 10088-2)

- 2R (dawniej m/IIIId) zimnowalcowana, błyszcząca wyżarzona
- 2B (dawniej n/IIIc) zimnowalcowana, obrabiana termicznie, trawiona, dodatkowo zimno walcowana
- 2H (dawniej f/IIIa) umocniona przez zgniot

Gatunki taśmy dostępne z magazynu

Zimnowalcowane taśmy ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem na elementy sprężyste - gatunek 1.4310 wg EN 10151 w tolerancjach „zwykłej” i „wysokiej” wg EN 10258 (dawna 1H18N9)

Produkty naszych klientów:



Bezpośrednio z magazynu w gatunku 1.4310

Grubość (mm)	Tolerancje (mm)	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)				
		1100 - 1300	1300 - 1500	1500 - 1700	1700 - 1900	1900 - 2100
0,15	± 0,010					
0,20	± 0,012					
0,25	± 0,012					
0,30	± 0,015					

0,35	± 0,015					
0,40	± 0,020					
0,50	± 0,020					
0,60	± 0,025					
0,70	± 0,025					
0,80	± 0,025					
1,00	± 0,030					

Wymiary:

- Grubość: 0,15 – 1,00 mm
- Szerokość: 5,0 – ok.. 300 mm

Dostępna minimalna szerokość taśmy zależy od relacji grubość/szerokość

Bezpośrednio z magazynu w gatunku 1.4301

Zimnowalcowane taśmy ze stali nierdzewnej - gatunek 1.4301 wg EN 10088-2 w tolerancjach „zwykłej” i „wysokiej” wg EN 10258 (dawna 0H18N9)

Krawędzie:

- GK krawędzie po cięciu
- AK zaokrąglone krawędzie

Formy dostawy

Pojedyncze kręgi - warstwowo
Wewnętrzne średnice: 300/400/500 mm
średnica zewnętrzna: max. 1200 mm

Grubość (mm)	Tolerancje (mm)	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	
		540 - 750	980 - 1100
0,15	± 0,010		
0,20	± 0,012		
0,25	± 0,012		
0,30	± 0,015		
0,35	± 0,015		
0,40	± 0,020		
0,50	± 0,020		
0,60	± 0,025		
0,70	± 0,025		
0,80	± 0,025		
1,00	± 0,030		
1,50	± 0,030		

Theis Polska Sp. z o.o. oferuje również inne gatunki stali dostępne w ofercie Grupy Theis.