

Ekskluzywna Lampa LED ze zintegrowanym źródłem światła



- Czym jest LinoLED®?

LinoLED® jest wewnętrzną oprawą oświetleniową wykonaną z komponentów najwyższej jakości. Obudowa jest wykonana z aluminium lakierowanego proszkowo (lub anodowanego - zależnie od wersji). Każda część składowa lampy została dopracowana w najmniejszym szczególe, by osiągnąć produkt trwały, estetyczny i solidny, a jednocześnie przyjazny dla środowiska i podatny do recyklingu.

- Design i budowa LinoLED®



Kształt LinoLED® jest podyktowany najnowszymi trendami wykończenia wnętrz. Mimo to, charakteryzuje się on ponadczasowością. Klasyka i prostota kształtu zapewnia atrakcyjność oprawy zarówno dziś, jak i za dziesięć lat.

Rozmiar oprawy (30cm/3cm/1,5cm) zapewnia zarówno jej widoczność, jak i bardzo długą żywotność diod w niej zastosowanych - oprawa jest również radiatorem, elementem odprowadzającym ciepło od pracujących diod (temperatura ma główny wpływ na ich żywotność).

- Kolory opraw

Oprawa występuje standardowo w trzech wersjach kolorystycznych: białą, czarną, aluminium szczotkowane. Możliwe są wykonania specjalne.

- Wykończenie opraw

Elementem maskującym jest specjalnie dobrane tworzywo satynowe, o właściwościach optycznych idealnych do oświetlenia. Oprawa występuje w dwóch wersjach wykończenia:

- MAXI, z otworami nad diodami, dla uzyskania możliwie największej ilości światła;
- DECO, jednolita, zapewniająca światło bardziej rozproszone i równomierne. Wersja ta charakteryzuje się większą szczelnością.



- Co świeci w LinoLED®?

Źródłem światła w oprawie są diody LED mocy (tzw. PowerLED) firmy CREE w branży uważanej za lidera w produkcji diod do celów oświetleniowych. Diody CREE dystansują konkurencję zarówno pod względem wydajności, jak i trwałości i wytrzymałości na niesprzyjające warunki.

Ilość światła uzyskiwana przez LinoLED® (przy mocy max 7W!) przewyższa możliwości żarówki halogenowej o mocy 60W.

Dostępne kolory światła to [biały ciepły i biały zimny](#).



Trwałość każdego z modeli zdecydowanie przewyższa 50 000 godzin ciągłego świecenia, przy czym w przypadku diod CREE trwałość jest określana jako czas, po którym wydajność diody nie spadnie poniżej 70% wydajności początkowej. Jest to tzw. czas L70.

- Gdzie stosować LinoLED®?

Oprawa zasilana jest napięciem bezpiecznym, a płytka z diodami jest zabezpieczona cienkim filmem specjalistycznego lakieru bezbarwnego, który chroni wnętrze przed wpływem wilgoci.

Powyższe cechy pozwalają stosować oprawę w każdym rodzaju oświetlenia wnętrz, zarówno głównego, jak i dekoracyjnego. Oprawa nadaje się zarówno do oświetlania mebli, jak i całych pomieszczeń. Można ją montować w ścianach i sufitach. W każdym zastosowaniu LinoLED® nadaje wnętrzu nietuzinkowy, elegancki charakter i nowoczesny styl, a od momentu pierwszego zaświecenia generuje oszczędności w postaci kosztów eksploatacji i energii.

- Jak zamawiać LinoLED?

LinoLED można zamawiać następującymi drogami:

1. Zamówienie w sklepie internetowym www.LEDownia.pl
2. Zamówienie telefoniczne lub poprzez fax:
 - Biuro Obsługi Klienta DDMAX: 516 596 889 lub 58 732 71 34
 - fax: 58 732 78 43
3. Zamówienie drogą elektroniczną:
 - Biuro Obsługi Klienta DDMAX: bok@ddmax.pl
4. Zamówienie złożone osobiście w siedzibie firmy:
 - DDMAX
ul. Żywiecka 2c
80-407 Gdańsk ([kliknij by ujrzeć mapę](#))

