

N I E Z A W O D N E • S Z Y B K I E • T R W A Ł E



do zaszywania
worków
do zszywania
geotkanin

Seria 2200



Przenośne jedno-

i dwunitkowe zaszywarki



 **Union Special®**

Jeśli szukasz **wszechstronnego i wytrzymałego urządzenia**
do zaszywania worków...

Jeśli oczekujesz **maksymalnej wydajności** w zszywaniu geotkanin...
wybór jest oczywisty...

przenośna zaszywarka **Serii 2200**

Zaszywarki serii 2200 to niezawodne, łatwe w obsłudze, sprawdzone
urządzenia, co potwierdza szereg urządzeń pracujących na całym
świecie...

Co czyni tę serię tak doskonałą?

<p>Regulowana długość ściegu. Urządzenie pozwala na łatwą regulację długości ściegu w zakresie 3-8,5 ściegu na cal; Standardowe ustawienie: 3 ściegi na cal.</p>	<p>Stać długość ściegu dzięki kombinacji górnego i dolnego przesuwu materiału. Kombinacja górnego i dolnego przesuwu umożliwia trzymanie zszywanych warstw materiału jak w „kleszczach”, gwarantując zarówno równy przesuw, jak i stałą długość ściegu, nawet na trudnych do szycia materiałach. Układ ten zapobiega skracaniu ściegu oraz powstawaniu pofałdowań, zarówno na materiale papierowym, jak i z tworzywa sztucznego.</p>
<p>Jednonitkowy lub dwunitkowy ścieg łańcuszkowy. Wszystkie dwunitkowe modele zaszywarek serii 2200 (szyjące ściegiem typu 401), można łatwo przestawić na jednonitkowy ścieg łańcuszkowy (ścieg typu 101) i odwrotnie.</p>	<p>Prędkość szycia: od 1200 do 1700 ściegów na minutę (w zależności od materiału). Takie osiągi można uzyskać przy liniowej prędkości szycia na poziomie od 9,6 do 13,6 m na minutę, przy długości ściegu 3 ściegi na cal.</p>
<p>Maksymalna grubość zszywanej warstwy materiału: do 9 mm lub do 24 warstw papieru.</p>	<p>Zaszywarka jest zasilana bezpośrednim napędem z wysokiej klasy silnika elektrycznego, chłodzonego powietrzem.</p>
<p>Wbudowana obcinarka łańcuszka.</p>	<p>Łożyska silnika są pyłoszczelne i stale smarowane. Prędkość silnika nie zmienia się nawet przy zmiennych obciążeniach (lekkie lub ciężkie materiały). Przystosowane do długotrwałej pracy, automatycznie odłączane szczotki węglowe, zabezpieczają wirnik przed jakimkolwiek uszkodzeniem. Obudowa silnika z uchwytem są wykonane z włókna szklanego, wzmocnionego odpornym na pęknięcie poliamidem. Przewód zasilający ma długość 5 m</p>
<p>Waga zaszywarki: tylko 5 kg. Lekka, dobrze wyważona zaszywarka doskonale „pasuje” do ręki operatora, dzięki czemu jest wygodna w użytkowaniu.</p>	

dostępne modele

wyposażenie opcjonalne

Specyfikacja elektryczna	Dwunitkowy ścieg łańcuskowy typ 401	Jednunitkowy ścieg łańcuskowy typ 101	Sprężynowe zawiesie 90191M	Stół model H1400T	Stół model H1400T
220-240 V, 50/60 Hz Klasa ochrony II (z izolacją ochronną)	2200 AS	2200 AAS	•		•
220-240 V, 50/60 Hz Klasa ochrony I (z uziemieniem)	2200 A	2200 AA	•		•
110-125 V, 50/60 Hz Klasa ochrony I (z uziemieniem)	2200 B	2200BA	•		•
42 V, 50/60 Hz Klasa ochrony III (bezpieczne niskie napięcie)	2200 F	2200 FA	•		•
24 V DC Urządzenie zasilane akumulatorowo	2200 MB	2200 MAB			
12 V DC Klasa ochrony III (bezpieczne niskie napięcie)	2200 M	2200 MA	•		•
Silnik zasilany sprężonym powietrzem Ciśnienie robocze: 50 psi; zużycie powietrza: 8,5 CFM (3,5 bar, 240 litry/min.)	2200 L	2200 LA	•		
Modele włączane / wyłączane przy pomocy czujnika					
220-240 V, 50/60 Hz Klasa ochrony I (z uziemieniem)	2200 AT		•	•	
110-125 V, 50/60 Hz Klasa ochrony I (z uziemieniem)	2200BT		•	•	
Modele wyposażone w nierdzewne elementy szyjące, przeznaczone do pracy w wilgotnym środowisku					
42 V, 50/60 Hz Klasa ochrony III (bezpieczne niskie napięcie)	2200 FC	2200 FAC	•		
Silnik zasilany sprężonym powietrzem Ciśnienie robocze: 50 psi; zużycie powietrza: 8,5 CFM (3,5 bar, 240 litry/min.)	2200 LC	2200 LAC	•		
Modele wyposażone w zawijkę taśmy oraz odcinacz taśmy sterowany cewką indukcyjną. Włączniki zaszwywarki oraz odcinacza taśmy zamontowane w uchwycie.					
220-240 V, 50/60 Hz Klasa ochrony I (z uziemieniem)	2200 AB	2200 AAB	90191 MA1		
110-125 V, 50/60 Hz Klasa ochrony I (z uziemieniem)	2200 BB		90191 MA1		



Modele 2200 AB, BB, używane do zaszwywania worków

z użyciem taśmy uszczelniającej, są wyposażone w zawijkę taśmy oraz odcinacz taśmy sterowany cewką indukcyjną.

Napędzane



sprężonym powietrzem

modele 2200 L i LA idealnie nadają się do pracy w środowisku o dużej wilgotności.

Wyposażenie pozwalające wykorzystać wszystkie

możliwości modelu 2200.

Sprężynowe zawiesie 90191 M lub 90191 MA1 znacznie ułatwi pracę operatora oraz pozwala na ergonomiczne i bezpieczne posługiwanie się zaszywarką.

Prowadnica 2103 E z przedłużonymi ramionami

pozwała dokładnie wprowadzać zszywaną górę worka pod układ szyjacy, w modelach stacjonarnych ustawionych na stołach, oraz stanowi zabezpieczenie układu szyjacego. W standardowej ofercie firmy Union Special znajdują się dwa typy stołów stacjonarnych, składających się z podstawy i kolumny z uchwytami zaszywarki mocowanymi lub przykręcanymi do stołu oraz stół mobilny – szczegółowy opis stołów obok.



Regulowane w pionie uchwyty pozwalają na łatwe obniżenie lub podwyższenie zaszywarki, dopasowując jej położenie do różnych wymiarów worków.

Modele stołów to:

Stół typu H1400 F składający się z podstawy, kolumny o długości 21 cali (535 mm), wspornika maszyny oraz elektrycznego nożnego włącznika.

Stół typu H1400 T jest podobny do modelu H1400F, nie ma jednak nożnego włącznika – przeznaczony jest do współpracy z modelami 2200AT/BT, gdzie włączanie jest sterowane czujnikami.

Możliwe jest również dostarczenie **mobilnego stołu 90709 PS** z maszyną, ramą i płytą stołu ze sklejką wielowarstwową o wymiarach 55 x 107 cm. Wysokość stołu to 92 cm. W płycie stołu jest wmontowany rolkowy przenośnik.



Inne dostępne akcesoria do maszyn serii 2200:

Trzpień na nici typ LTS1, pozwalający na osadzanie pojedynczych szpulek nici

Torba transportowa MB100



ZENTER M.S

ul. Mickiewicza 23/13
27-600 Sandomierz - Polska
NIP: 864-189-34-73
REGON: 260273191

mobile. (48) 0 795-529-950

telefon. 15 814-37-54

ZaszywarkiWorków

Profesjonalne urządzenia do zamykania worków

Sprzedaż: sklep@zenter.pl

Faktury: biuro@zenter.pl

Serwis: serwis@zenter.pl

www.zenter.pl

www.urzadzenia-pakujace.pl

www.zaszywarkiworkow.pl