

KARTA TECHNICZNA

FARBA LATEKSOWA ZEWNĘTRZNA

DYNAMIC SILIKATOWA



Przeznaczenie

Przeznaczona do wymalowań fasad zewnętrznych i ścian wewnętrznych. Mineralna farba produkowana na bazie szkła wodnego potasowego i emulsji żywicy akrylowej. Polecana do renowacji zabytkowych elewacji oraz jako farba zapobiegająca powstawaniu wykwitów solnych na tynkach mineralnych. Powstała powłoka jest hydrofobowa, przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na działanie promieni UV i warunki atmosferyczne.

Właściwości

Farba jest mieszaniną kopolimerów akrylowych, potasowego szkła wodnego, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących - modyfikujących, środków grzybo i algobójczych, dodatków hydrofobowych, pigmentów oraz wody. Przeznaczona do wymalowań fasad zewnętrznych i ścian wewnętrznych.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlirować papierem ściernym i dokładnie odpylić. Ściany gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne gruntować podkładem.

Właściwości techniczne

Typ:	silikat, akryl	Gwarancja:	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Połysk:	4 - 5 mat SS-184184	Nakładanie:	Wałkiem, pędzlem lub natryskiem
Gęstość:	1,57 acc. wg SS-184111	Kolor:	Biała, może być barwiona w systemie kolorowania NCS
Części stałe:	42 % objętościowo	Opakowania:	3 l, 10l
Rozpuszczalnik:	Woda	Aplikacja:	Nie malować w temperaturach poniżej 4° C
Wydajność:	7 - 10 m ² /litr		
Czas schnięcia:	Sucha w dotyku: 0,5 do 3 godz. Następne malowanie: 3 do 6 godz. Całkowite wyschnięcie: 24 godz.		