

# KARTA TECHNICZNA

## FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

### DYNAMIC SATINA



#### Przeznaczenie

Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynku, do malowania ścian i sufitów. Farba może być użyta do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, tynków i gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz do zagruntowanego drewna. Rekomendowana dla zawodowych malarzy.

#### Właściwości

Lateksowa farba akrylowa o satynowym stopniu połysku. Zalecana do pomieszczeń szczególnie narażonych na zabrudzenia. Odporna na ścieranie i zmywanie przy użyciu domowych środków chemicznych. Charakteryzuje się dobrą siłą krycia i doskonałą przyczepnością do podłoża. Odporna na wilgoć, tworzy oddychające powłokę, nie żółknie. Ekologiczna i przyjazna środowisku.

#### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić.

#### Właściwości techniczne

<b>Typ:</b>	100% czysty akryl	<b>Gwarancja:</b>	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
<b>Połysk:</b>	6 - 8 mat SS-184184	<b>Nakładanie:</b>	Wałkiem, pędzlem lub natryskiem
<b>Gęstość:</b>	1,34 acc. wg SS-184111	<b>Kolor:</b>	Biała / Baza A, Baza B, Baza C, może być barwiona w systemie kolorowania NCS
<b>Części stałe:</b>	42 % objętościowo	<b>Opakowania:</b>	1 l, 3l, 10l
<b>Rozpuszczalnik:</b>	Woda	<b>Aplikacja:</b>	Nie malować w temperaturach poniżej 4° C
<b>Wydajność:</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /litr	<b>Zmywalność:</b>	5.000 cykli wg SS-184164
<b>Czas schnięcia:</b>	Sucha w dotyku: 0,5 do 2 godz. Następne malowanie: 3 do 6 godz. Całkowite wyschnięcie: 24 godz.		