

KARTA TECHNICZNA

FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

DYNAMIC MAT



Przeznaczenie

Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynku, do malowania ścian i sufitów. Specjalnie zaprojektowana dla wyspecjalizowanych ekip zawodowych malarzy. Farba może być użyta do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, tynków i gładzi gipsowych, ścianek i innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, oraz do zagruntowanego drewna.

Właściwości

Lateksowa farba akrylowa o matowym stopniu połysku minimalizująca nierówności powierzchni. Charakteryzuje się dobrą siłą krycia i doskonałą przyczepnością do podłoża. Odporna na zmywanie, ścieranie i wilgoć. Ekologiczna i przyjazna środowisku. Tworzy oddychające powłoki. Odporna na domowe środki chemiczne.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaspachlować właściwymi wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić. Ściany gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne gruntować podkładem Projekt Grund.

Właściwości techniczne

Typ:	100% czysty akryl	Gwarancja:	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Połysk:	4 - 5 mat SS-184184	Nakładanie:	Wałkiem, pędzlem lub natryskiem
Gęstość:	1,34 acc. wg SS-184111	Kolor:	Biała, może być barwiona w systemie kolorowania NCS
Części stałe:	42 % objętościowo	Opakowania:	3 l, 5l, 10l
Rozpuszczalnik:	Woda	Aplikacja:	Nie malować w temperaturach poniżej 4° C
Wydajność:	8 - 12 m ² /litr	Zmywalność:	1.000 cykli wg SS-184164
Czas schnięcia:	Sucha w dotyku: 0,5 do 3 godz. Następne malowanie: 3 do 6 godz. Całkowite wyschnięcie: 24 godz.		