



F.H.U. HAX-INOX, ul. Śląska 5, 44-105 Gliwice, Tel./Fax.: 32 270-07-26, NIP:PL6492017244

F.H.U. HAX-INOX z siedzibą w Gliwicach zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą wyrobów hutniczych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Nasi dostawcy to najlepsze huty i walcownie z Europy zachodniej, co gwarantuje klientom najwyższą jakość wyrobów.

Naszą misją jest dążenie do maksymalnej satysfakcji klientów, a zdobyte przez nas doświadczenie oraz fachowa obsługa gwarantuje kontrahentom maksymalne zadowolenie z współpracy.

Nasze główne atuty to:

- profesjonalna obsługa,
- terminowość dostaw,
- krótkie terminy realizacji zamówień,
- możliwość dostaw małych ilości (już od 25 kg),
- konkurencyjne ceny,
- najwyższa i powtarzalna jakość oferowanych wyrobów,
- możliwość realizacji niestandardowych zamówień.

W naszej ofercie znajdują Państwo następujące produkty:

- **Taśmy nierdzewne:**

-taśmy utwardzone sprężynowe (**1.4310**)

-taśmy w stanie miękkim (**1.4016, 1.4301, 1.4404, 1.4401, 1.4541**)

-taśmy w stanie utwardzonym (**1.4301, 1.4016, 1.4404**)

-taśmy na narzędzia budowlane (**AISI 204Cu**)

- **Blachy nierdzewne:**

-**1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4404, 1.4401, 1.4016, 1.4828, i inne.**

- **Rury i Pręty:**

- **1.4301, 1.4401, 1.4404, i inne.**

Odpowiadamy na każde zapytanie! Zapraszamy do współpracy!



F.H.U. HAX-INOX, ul. Śląska 5, 44-105 Gliwice, Tel./Fax.: 32 270-07-26, NIP:PL6492017244

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH WYROBÓW

• Taśmy nierdzewne

Wymiary:

Grubości: 0,05 mm - 6,0 mm

Szerokości: 3,0 mm - 2000 mm

Rodzaje krawędzi:

GK - krawędzie cięte standardowo

AK - krawędzie zaokrąglone

Rodzaje powierzchni:

2R/BA (IIIId) - zimnowalcowana, wyżarzona, połysk lustrzany

2B (IIIc) - zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona, połysk zamglony

2H (IIIa) - umocniona przez zgniot (typowa dla stali o podwyższonych twardościach)

• Blachy nierdzewne

Forma dostawy:

Taśmy dostarczane są w kręgach i w szpulach o następujących parametrach:

średnice wewnętrzne: 300 - 400 - 508 - 610 mm

średnice zewnętrzne: średnice zewnętrzne: max. 1600
mm

Wymiary i forma dostawy:

Grubości: 0,3 mm - 20,0 mm

Formaty: 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm

Na życzenie klienta przygotowujemy formaty niestandardowe

Rodzaje dodatkowego wykończenia powierzchni:

- dodatkowo powlekane folią
- szlifowane,
- polerowane,
- szczotkowane

• Rury i Pręty nierdzewne

- Rury okrągłe ciągnięte
- Rury Kwadratowe ze szwem
- Rury Prostokątne ze szwem
- Pręty okrągłe, płaskie.