

Zmiękczacze



Nowoczesna linia urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych



ZALETY ZMIĘKCZACZY FLAMINGO:

- ekskluzywna w pełni automatyczna objętościowa głowica sterująca CLACK (USA)
- podświetlany ekran LCD
- wyświetlanie nazwy sprzedawcy/serwisu oraz nr telefonu
- szczegółowa historia pracy urządzenia
- bypass i mixing w standardzie
- niskie koszty eksploatacyjne - mniejsze zużycie wody i soli podczas regeneracji
- tylko 75 litrów wody zużytych podczas regeneracji (dla urządzeń FLAMINGO C25)
- płukanie przeciwprądowe
- regeneracja proporcjonalna
- specjalna żywica jonowymienna



Zmiękczacze



Flamingo



Podstawowe dane techniczne urządzenia

Osiągi przy zasoleniu 125 g/litr żywicy ⁽¹⁾:

Parametr	Jednostka	FLAMINGO C10	FLAMINGO C14	FLAMINGO C25	FLAMINGO C30
Objętość złoża	(dm ³)	10	14	20	30
Rodzaj złoża		Specjalna żywica jonowymienna			
Przyłącze hydrauliczne wlot/wylot		gwint zewn. 1" BSP			
Złącze elektryczne	(V/Hz)	230/50			
Przepływ maksymalny	(m ³ /h)	1,0	1,4	2,0	3,0
Średnia pojemność jonowymienna	(m ³ ·f)	52	73	104	156
Rodzaj regeneranta		Sól pastylkowa			
System regeneracji		Przeciwprądowy			
Zużycie soli na 1 regenerację ⁽²⁾	(kg)	1,1	1,5	2,2	3,4
Orientacyjne zużycie wody na 1 regenerację ⁽²⁾	(dm ³)	70	82	75	120
Czas trwania regeneracji	(minuty)	maks. 45			
Maks. temperatura wody zasilającej	(°C)	43			
Min. i maks. ciśnienie robocze	(bar)	2,0 - 7,0			

(1) Wielkości przybliżone; osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody

(2) Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)

Funkcje sterownika	
Rodzaj sterowania	Elektroniczne - objętościowe
Mixing wody surowej i bypass	Standard
Wyświetlanie nazwy firmy oraz numeru telefonu	Tak
Indywidualne programowanie nazwy firmy oraz telefonu	Tak
Możliwość programowania kolejności oraz długości czasu każdego cyklu regeneracji	Tak
Szczegółowa historia sterownika do 63 dni wstecz	Tak
Historia sterownika od początku pracy	Tak
Wyświetlanie numeru błędu sterownika	Tak
Informacja o konieczności serwisu co: określony czas lub ilość zmiękczonej wody	Tak
Zmniejszone zużycie wody na regenerację względem standardowego zmiękczacza	Tak
Zmniejszone zużycie soli na regenerację względem standardowego zmiękczacza	Tak

Wymiary	Jednostka	FLAMINGO C10	FLAMINGO C14	FLAMINGO C25	FLAMINGO C30
Wysokość (H) x szerokość (W) x głębokość (D)	(cm)	73x32x53	107x32x53	118x32x53	

