



DREWNO IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO Z  
DODATKIEM HYDROFOBIZUJĄCYM



Prawdziwe drewno, naturalne piękno, sprawdzone działanie, zaufana marka

- Impregnacja ciśnieniowa środkiem **TANALITH® EXTRA** to sprawdzony i skuteczny sposób na zabezpieczenie drewna stosowanego w elementach elewacji budynków, na tarasach, w architekturze ogrodowej i na placach zabaw.
- **TANALITH® EXTRA** jest impregnatem **TANALITH®** z dodatkiem hydrofobizującym. Te dodatkowe właściwości powodują efekt skraplania się wody na powierzchni drewna co zapewnia wzmocnioną ochronę przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków pogodowych oraz zwiększa stabilność wymiarową.
- Nie każde impregnowane drewno jest takie same – upewnij się, że stosujesz drewno impregnowane ciśnieniowo oryginalnym produktem – **TANALITH® EXTRA**.

## PROCES IMPREGNACJI

Drewno impregnowane **TANALITH® EXTRA** poddane zostało impregnacji środkiem **TANALITH®** zawierającym dodatek hydrofobizujący w kontrolowanych warunkach w technologii próżniowo-ciśnieniowej.



UNIKALNA OCHRONA DREWNA



[www.archtp.info](http://www.archtp.info)



DREWNO IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO Z  
DODATKIEM HYDROFOBIZUJĄCYM



## WYGLĄD

Drewno impregnowane ciśnieniowo środkiem **TANALITH® EXTRA** charakteryzuje się doskonałą trwałością koloru. Impregnowane drewno początkowo przybiera ładne, naturalne zielone zabarwienie. Powoli pod wpływem pogody kolor drewna stosowanego na zewnątrz budynków zmienia się na ciepły, miodowy brąz i w dłuższym okresie czasu stopniowo jaśnieje do srebrno-szarego.

Właściwości uzyskane dzięki dodatkowi hydrofobizującemu powodują efekt skraplania się wody na powierzchni drewna.

## UTRZYMANIE

W trakcie instalowania drewna ciśnieniowo impregnowanego środkiem **TANALITH® EXTRA**, jakakolwiek powierzchnia poddana przecięciu, nawierceniu lub nacięciu musi zostać ponownie zaimpregnowana. Na końce włókien drewna należy nałożyć pędzlem impregnat aby zachować skuteczność całego procesu impregnacji.

Impregnat z środkiem hydrofobizującym zostaje wtłoczony w strukturę drewna gdzie pozostaje aby zapewnić długotrwałą ochronę. Obecność środka hydrofobizującego widoczna jest poprzez efekt skraplania się wody na powierzchni drewna. Z czasem efekt ten zmniejsza się lecz może zostać odświeżony poprzez naniesienie pędzlem środka hydrofobizującego. Przy nakładaniu kolejnej warstwy środka zawsze należy stosować się do zaleceń producenta.

## DALSZE INFORMACJE

W celu uzyskania dalszych informacji o dostępności i sposobie stosowania drewna ciśnieniowo impregnowanego **TANALITH® EXTRA** prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym doradcą.

Możecie się Państwo również skontaktować z Siedzibą Główną Arch w Wielkiej Brytanii (osoby anglojęzyczne):



**Arch  
Timber  
Protection**

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, England.

Tel: +44 (0) 1977 714000 Fax: +44 (0) 1977 714001

[www.archtp.info](http://www.archtp.info)

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.