



BestLighting.PL
BESTLIGHTING.PL



- lampy halowe/tunelowe LED
- lampy uliczne LED
- naświetlacze LED
- światłówki liniowe LED



Nazwa modelu	Naświetlacz LED 10W
Producent	PULSARI
Moc	10W
Zamiennik	50W halogen
Strumień świetlny	900 lm
Napięcie wejściowe	AC 90-264V
Barwa światła	Zimna biel 6000~6500K
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Kąt rozsyłu światła	120°- 140°
Trwałość	>50,000 godzin
Wodoszczelność	IP65 (wodoodporny)
Wilgotność otoczenia	10% - 90% RH
Wymiary	114 x 86 x 87mm
Waga	0,6 kg
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące



Nazwa modelu	Naświetlacz LED 30W
Producent	PULSARI
Moc	30W
Zamiennik	150W halogen
Strumień świetlny	2700 lm
Napięcie wejściowe	AC 90-264V
Barwa światła	Zimna biel 6000~6500K
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Kąt rozsyłu światła	120°- 140°
Trwałość	>50,000 godzin
Wodoszczelność	IP65 (wodoodporny)
Wilgotność otoczenia	10% - 90% RH
Wymiary	225 x 185 x 130mm
Waga	3,0 kg
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące



Nazwa modelu	Naświetlacz LED 50W
Producent	PULSARI
Moc	50W
Zamiennik	250W halogen
Strumień świetlny	4400 lm
Napięcie wejściowe	AC 90-264V
Barwa światła	Zimna biel 6000~6500K
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Kąt rozsyłu światła	120°- 140°
Trwałość	>50,000 godzin
Wodoszczelność	IP65 (wodoodporny)
Wilgotność otoczenia	10% - 90% RH
Wymiary	582 x 532 x 160mm
Waga	3,5 kg
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące



Nazwa modelu	Naświetlacz LED 100W
Producent	PULSARI
Moc	100W
Zamiennik	500W halogen
Strumień świetlny	8000 lm
Napięcie wejściowe	AC 90-264V
Barwa światła	Zimna biel 6000~6500K
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Kąt rozsyłu światła	120°- 140°
Trwałość	>50,000 godzin
Wodoszczelność	IP65 (wodoodporny)
Wilgotność otoczenia	10% - 90% RH
Wymiary	295 x 360 x 120mm
Waga	5,2 kg
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	24 miesiące