



Thermo Systems

Seria	FK 1500			FK 2000		
Urządzenie	1500	1510	1520	2000	2010	2020
Parownik dł/szer/wys [mm]	586/592/187	586/592/187	586/592/187	586/592/187	586/592/187	586/592/187
Skrapacz dł/szer/wys [mm]	450/292/27	600/315/127	827/680/172	450/292/27	600/315/127	827/680/172
	(UKD 113)	(UKD 109)	(UKD 112)	(UKD 113)	(UKD 109)	(DKD 112)
Moc chłodnicza [W] przy temperaturze Zewnętrznej +30°C I temperaturze wewnętrznej: --20°C ±0°C +6°C	/	/	/	/	/	/
	1.510	1.510	1.510	2.000	2.000	2.000
	1.810	1.810	1.810	2.350	2.350	2.350
Napęd na postoju						
Moc chłodnicza [W] przy temperaturze Zewnętrznej +30°C i temperaturze Wewnętrznej ±0°C	/	900	900	/	1200	1200
Wydajność powietrza parownika [m ³ /h]	800	800	800	800	800	800
Pobór prądu przy 12V/24V [A]	7,5/-	15/-	15/-	7,5/-	15/-	15/-
Ciężar – chłodzenie podczas jazdy [kg]	23	26	32	25	28	34
Ciężar – chłodzenie podczas postoju [kg]	/	66	72	/	68	74

CENY AGREGATÓW UZALEŻNIONE SĄ OD AKTUALNEGO KURSU EURO. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O AKTUALNYCH CENACH PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU **608 257 764**