






Spis treści





Kasy fiskalne.....	3
Posnet Bingo HS EU Standard	3
Posnet Bingo HS EU/HD EU Plus.....	3
Posnet Bingo HS EJ.....	3
Posnet Mobile EU.....	3
Posnet Mobile HS EJ.....	3
Posnet Neo EU.....	4
Posnet Neo EJ.....	4
Posnet Neo EJ Plus.....	4
Posnet Combo EU L.....	4
Posnet Combo EU XL.....	5
Drukarki fiskalne.....	5
Posnet Temo EU.....	5
Posnet Temo HS EJ.....	5
Posnet Thermal FV LED.....	5
Posnet Thermal FV EJ LED.....	5
Posnet Thermal FV EJ LCD.....	6
Posnet Thermal A EJ LCD.....	6
Posnet Thermal HS.....	6
Posnet Thermal HS EJ.....	6
Posnet Nixdorf TH230+.....	6
Posnet Thermal A HS EJ.....	7
Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi.....	7
Terminal Elo 15E1.....	7
Terminale Elo seria D.....	8
Terminale Elo seria B.....	9
Terminale Elo seria C.....	10
Terminale Elo seria 19MR1.....	11
Monitory dotykowe - stacjonarne.....	12
Monitor Elo 0700L.....	12
Monitor Elo1215L.....	12
Monitor Elo1515L.....	12
Monitor Elo1519L.....	13
Monitor Elo1522L.....	13
Monitor Elo1529L.....	13
Monitor Elo1528L MEDICAL.....	14
Monitor Elo1715L.....	14
Monitor Elo1729L.....	14
Monitor Elo1915L.....	14
Monitor Elo1919L.....	15
Monitor Elo1928L MEDICAL.....	15
Monitor Elo1900L.....	16
Monitor Elo2200L.....	16
Monitory dotykowe - do zabudowy.....	17
Monitor Elo1247L.....	17
Monitor Elo1537L.....	17
Monitor Elo1739L.....	17


Monitor Elo1937L.....	17
Monitor Elo1939L.....	18
Monitor Elo1938L.....	18
Monitor Elo2239L.....	18
Monitor Elo2240L.....	18
Monitor Elo2639L.....	19
Monitor Elo3239L.....	19
Systemy Interactive Digital Signage.....	19
Monitor Elo 3200L IDS.....	19
Monitor Elo4200L IDS.....	19
Monitor Elo4600L IDS.....	20
Komputer modułowy Elo ECM 1 IDS.....	20
Komputer modułowy Elo ECM 2 IDS.....	20
Drukarki paragonów niefiskalnych.....	20
Drukarka termiczna WTP150V2.....	20
Drukarka igłowa MP400.....	21
Weryfikator cen Posnet.....	21
Posnet Veri Basic.....	21
Czytnik Kart Magnetycznych.....	21
MagTek Magnesafe Mini.....	21
Skanery kodów kreskowych – ręczne	
Honeywell (Metrologic/HHP).....	22
MS5145 Eclipse.....	22
3200.....	22
MS9520 Voyager.....	22
MS9540 Voyager CG.....	22
MS9590 Voyager GS.....	23
1200g Voyager.....	23
1250g Voyager.....	23
HHP 3800g.....	24
1300g Hyperion.....	24
HHP 3800g PDF.....	24
MS3780 Fusion.....	24
Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe	
Honeywell (Metrologic/HHP).....	25
MS9535 Voyager BT.....	25
Voyager 1202g.....	25
3820g.....	26
1902 Xenon.....	26
Skanery kodów kreskowych – imagery	
Honeywell (Metrologic/HHP).....	26
1900 Xenon.....	26
Skanery kodów kreskowych – przemysłowe	
Honeywell (Metrologic/HHP).....	27



3820i.....	27
4800i.....	27
4820i.....	27
Skanery kodów kreskowych – stacjonarne	
Honeywell/Metrologic.....	28
MS3580 Quantum T.....	28
MS7120 Orbit.....	28
MS7820 Solaris.....	28
MS7580 Genesis.....	28
Skanery kodów kreskowych – ladowe	
Honeywell/Metrologic.....	29
MS7625 Horizon.....	29
MS2422 Stratos.....	29
Kolektory danych	
Honeywell/Metrologic.....	30
DOLPHIN 6000.....	30
DOLPHIN 6100.....	31
DOLPHIN 6500.....	32
DOLPHIN 7800.....	32
DOLPHIN 99EX.....	33
Drukarki etykiet.....	34
Zebra LP2824/ TLP2824.....	34
Zebra LP2824 Plus/TLP2824 Plus.....	34
Zebra LP2844/ TLP2844.....	34
GK420d/t.....	34
GX420d/t.....	35
GX430t.....	35
HC100.....	35
Zebra S4M.....	35
Zebra ZM400.....	35
Zebra ZM600.....	35
105 SL.....	36
MZ 220.....	36
QL220 Plus QL320 Plus QL420 Plus.....	37
RW 220.....	37
RW 420.....	37
P4T.....	37
Zasilacz.....	37
Drukarki kart.....	37
Zebra P100i.....	37
Zebra P100m.....	38
Zebra P110i.....	38
Zebra P120i.....	38
Zebra P330m.....	38
Zebra P330i.....	38



Zebra P430i.....	39	DS-162.....	42	Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra.....	49
Zebra P630i.....	39	DS-30SS.....	42	Gwarancja „PLUS”.....	49
Zebra P640i.....	39	Wagi elektroniczne Digi - etykietujące.....	42	Drukarki serii G, LP/TLP, HC100.....	49
Zebra ZXP S3 Single Side.....	39	SM-100.....	42	Drukarki serii ZM400, ZM600.....	49
Zebra ZXP S3 Dual Side.....	40	SM-100 Plus.....	43	Drukarki serii S4M, QL, P4T, RW, MZ, EM.....	49
Zebra ZXP S8.....	40	SM-100 CS.....	43	Drukarki serii 105SL, Xi4.....	49
CardStudio.....	40	SM-500 M.....	43	Gwarancja „Comprehensive”.....	49
Wagi elektroniczne Digi - kontrolne.....	40	SM-5100.....	43	Drukarki serii G, LP/TLP, HC100.....	49
DS-673 DR.....	40	Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe.....	44	Drukarki serii ZM400, ZM600.....	49
DS-673 SS.....	40	DS-980.....	44	Drukarki serii S4M, QL, P4T, RW, MZ, EM.....	49
DS-676.....	41	DS-866.....	44	Drukarki serii 105SL, Xi4.....	49
Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne.....	41	Akcesoria.....	44	Drukarki serii ZXP.....	49
DS-782.....	41	Akcesoria do urządzeń fiskalnych.....	44	Drukarki serii P100i, P110i, P120i.....	49
DS-788.....	41	Szuflady na pieniądze.....	46	Drukarki serii P330m/i, P430i.....	49
DS-700.....	41	Szuflada Posnet SKL.....	46	Drukarki serii P630, P640.....	49
DS-700E.....	41	Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL.....	46	Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi.....	49
Wagi elektroniczne Digi - platformowe.....	42	Akcesoria Honeywell/Metrologic.....	47	Akcesoria do urządzeń Elo.....	50
DS-560AP/S-GA.....	42	Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Zebra.....	48	Pozostałe opcje i akcesoria Elo.....	52
				Inne.....	53
				Materiały eksploatacyjne.....	53


Model	Opis		Cena Detal
Kasy fiskalne			
Posnet Bingo HS EU Standard 	<p>Ilość PLU: 1000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru - do 16 znaków, 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (mały), klienta - numeryczny LED. Porty: 1xRS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.xdług.xwys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line.</p>		1099,00 PLN
Posnet Bingo HS EU/HD EU Plus 	<p>Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków (duży), klienta - numeryczny LED. Porty: 2xRS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.xdług.xwys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywnej eksploatacji.</p>		1199,00 PLN
Posnet Bingo HS EJ 	<p>Ilość PLU: 3000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5+5. Nazwa towaru- do 24 znaków, do 40 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków (duży), klienta - numeryczny LED. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ) Karta SD 2GB. Porty: 2xRS232 (RJ12), szuflada. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.xdług.xwys.). Pozostałe: system ponad 20 raportów z możliwością programowania zestawu raportów użytkownika. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Opcjonalnie mechanizm Fujitsu przystosowany do intensywnej eksploatacji.</p>		1299,00 PLN
Posnet Mobile EU 	<p>Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 10+10. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x28mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 1x16 znaków z podświetlaniem. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2kg. Wymiary: 106x239x136 (szer.xdług.xwys.). Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Możliwość współpracy z komputerem on-line. Parkingi i wypożyczalnie – dedykowane funkcje do rejestracji usług parkingowych oraz wypożyczalni np.: sprzętu wodno – rekreacyjnego.</p>		999,00 PLN
Posnet Mobile HS EJ 	<p>Ilość PLU: 4000. Do 24 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu. Mechanizm drukujący: termiczny, wrzutowy system wymiany papieru. Szybkość wydruku: 22 linie/s. Rozmiar papieru: 57mm/14m. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2x16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków z podświetlaniem. Porty: 1xRS232, 1xUSB. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja. Wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu. Zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V DC/15W. Wymiary: 85x46x158 mm (szer.xwys.xdług.). Waga ~ 400g (z papierem).</p>		1299,00 PLN

Model	Opis		Cena Detal
Posnet Neo EU 	<p>Ilość PLU: 5000 towarów. 2 500 dodatkowych kodów kreskowych Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3x24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – LCD 4x20, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków. Porty: USB, 3xRS232 (dodatkowo: 2xRS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksa). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.xdłg.xwys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację)</p>		1699,00 PLN
Posnet Neo EJ 	<p>Ilość PLU: 5000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3x24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – alfanumeryczny LCD 4x20, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków. Porty: USB, 3xRS232 (dodatkowo: 2xRS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksa). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.xdłg.xwys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału – 100m.</p>		1799,00 PLN
Posnet Neo EJ Plus 	<p>Ilość PLU: 15000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3x24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x57mm. Wyświetlacze: operatora – graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2x16 znaków. Porty: USB, 3xRS232 (dodatkowo: 2xRS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksa). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer.xdłg.xwys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa EURO, płatność elektroniczna. Moduł kopii elektronicznej paragonów. Informatyczny nośnik danych – SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na Eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału – 100m.</p>		1999,00 PLN
Posnet Combo EU L 	<p>Kasa systemowa. Ilość PLU: 30 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona (153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacze: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, klienta – LCD 2x20. Porty: 3xRS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz. Nowe funkcje: Eurofiskalizacja, blokada sprzedaży, deklaracja stanu, licznik kasjera, sprawdzanie ceny dla kodów ważonych, statystyki udzielonych rabatów, 6 nowych komend kasujących statystyki odpowiednich baz.</p>		Kompakt, KB43 2899,00 PLN Kompakt, KB79 2999,00 PLN Moduł, KB43 2999,00 PLN Moduł, KB79 3099,00 PLN

Model	Opis		Cena Detal
 <p>Posnet Combo EU XL</p>	<p>Kasa systemowa. Ilość PLU: 60 000, Klawiatura: podstawowa (45 klawiszy funkcyjnych) lub rozszerzona (153 klawisze funkcyjne). Nazwa towaru do 24 znaków, 40 znaków w wierszu, 100 grup towarowych, bufor pozycji 10 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru 57 mm. Wyświetlacz: operatora - LCD 4x20 znaków z podświetleniem i regulowanym kontrastem, klienta – LCD 2x20. Porty: 5xRS232, ETHERNET. Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), skaner, modem, waga, szuflada, drukarka paragonowa, weryfikator cen, pinpad (realizacja płatności elektronicznych bezpośrednio na kasie), systemy wideo monitoringu (monitor transakcji). Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Pozostałe: rozbudowany system raportów i statystyk sprzedaży, obsługa systemów lojalnościowych, możliwość rozbudowy kasy nawet po fiskalizacji. Wersje kasy: kompaktowa lub modułowa. Opcjonalnie: czytnik kart magnetycznych, czytnik kart chipowych, obcinacz.</p> <p>Nowe funkcje: Eurofiskalizacja, blokada sprzedaży, deklaracja stanu, licznik kasjera, sprawdzanie ceny dla kodów ważonych, statystyki udzielonych rabatów, 6 nowych komend kasujących statystyki odpowiednich baz.</p>		<p>Kompakt, KB43 3299,00 PLN Kompakt, KB79 3399,00 PLN Moduł, KB43 3399,00 PLN Moduł, KB79 3499,00 PLN</p>
Drukarki fiskalne			
 <p>Posnet Temo EU</p>	<p>Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/19mm. Wyświetlacz operatora: alfanumeryczny z podświetleniem LCD 2x16 znaków, wyświetlacz klienta: alfanumeryczny z podświetleniem LCD 16 znaków. Współpraca z peryferiami: komputer, zewnętrzny moduł Bluetooth. Zasilanie: sieciowo – akumulatorowe. Waga: 1,2 kg. Wymiary: 106x239x81mm. Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż – Eurofiskalizacja.</p>		1999,00 PLN
 <p>Posnet Temo HS EJ</p>	<p>Ilość PLU: 100 000. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 57mm/14mm. Wyświetlacz klienta : alfanumeryczny z podświetleniem LCD 2x16 znaków, wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ). Formatki wydruków m.in. do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Drukowanie faktur VAT (FV). Zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja). Przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym. Współpraca z peryferiami: komputer (1xUSB), moduł Bluetooth (opcja). Zgodność z protokołami komunikacyjnymi Posnet oraz Thermal. Zasilanie: wewnętrzny akumulator zapewniający wydruk 50 000 wierszy paragonu, zewnętrzny zasilacz 230V AC/10-15V DC/15W. Waga: 380 g (z papierem). Wymiary: 86x46x128 mm.</p>		<p>Standard 2299,00 PLN Bluetooth 2399,00 PLN</p>
 <p>Posnet Thermal FV LED</p>	<p>Ilość PLU: 100 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora – alfanumeryczny. Wydajna funkcja oszczędzania papieru. Zwiększona odporność na ESD. Formatki wydruków niefiskalnych: potwierdzenie transakcji kartą płatniczą, potwierdzenie doładowania numeru GSM, potwierdzenie skupu waluty, bon rabatowy, lista towarów, raport zmianowy, rozliczenie konta; drukowanie jednostek miar na paragonie. Dodatkowa dioda LED sygnalizująca brak papieru. Interfejs komunikacyjny USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Nowa funkcja – drukowanie faktur VAT.</p>		2599,00 PLN
 <p>Posnet Thermal FV EJ LED</p>	<p>Ilość PLU: 100 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: numeryczny LED 8 znaków; wyświetlacz operatora – alfanumeryczny. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złącza (pod spodem).</p> <p>Nowe funkcje: kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).</p>		2799,00 PLN

Model	Opis		Cena Detal
Posnet Thermal FV EJ LCD 	<p>Ilość PLU: 100 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2x20 znaków. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem). Nowe funkcje: kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na Eurofiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu).</p>		2799,00 PLN
Posnet Thermal A EJ LCD 	<p>Ilość PLU: 100 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Mechanizm drukujący: termiczny CITIZEN; rozmiar papieru: 57mm. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 2x20 znaków. Zwiększona odporność na ESD. Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych. Interfejs komunikacyjny RS i USB. Zgodność ze standardem komunikacyjnym Posnet. Dodatkowy standard komunikacji Thermal. Komunikacja bezprzewodowej przy pomocy zewnętrznego modułu bluetooth RSBT2. Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem). Pełen zestaw formatek niefiskalnych, umożliwiających generowanie wszystkich operacji aptecznych (w tym m.in. wycenę leku, wycenę recepty (2 formatki), wycenę leku robionego (2 formatki), zamówienie na lek recepturowy, wykonanie raportu kasowego dla aptek), a także organizowanie promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe) i obsługę płatności elektronicznych. Nowe funkcje: kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).</p>		2799,00 PLN
Posnet Thermal HS 	<p>Ilość PLU: 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Mechanizm drukujący: termiczny. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Obcinacz: w opcji. Złącza: 2xRS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). Ważne funkcje: drukowanie faktur VAT, przypomnienie o przeglądzie okresowym, system raportów i wydruków umożliwiający m.in. obsługę transakcji elektronicznych, wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki.</p>		Wersja standardowa 2699,00 PLN Wersja z obcinaczem 2799,00 PLN
Posnet Thermal HS EJ 	<p>Ilość PLU: 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Mechanizm drukujący: termiczny. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta: alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem. Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Obcinacz: w opcji. Złącza: 2xRS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). Ważne funkcje: drukowanie faktur VAT, przypomnienie o przeglądzie okresowym, system raportów i wydruków umożliwiający m.in. obsługę transakcji elektronicznych, wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki. Nowe funkcje: kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).</p>		Wersja standardowa 2999,00 PLN Wersja z obcinaczem 3099,00 PLN
Posnet Nixdorf TH230+ 	<p>Czytelny wyświetlacz - LCD lub VFD (2x20 znaków) z regulacją kontrastu i podświetlenia. Wydajny mechanizm drukujący z obcinaczem papieru (650linii/s). Kopia elektroniczna paragonu z archiwizacją danych przez port komunikacyjny z komputerem. Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację). Wydruk faktur VAT - z możliwością podania m.in. numeru rejestracyjnego, nr WZ, nr klienta, nr zamówienia itp. Automatyczna zmiana stawek VAT (PTU) wg zaprogramowanej daty. Wrzutowy system wymiany papieru. Wydruk kodów kreskowych na paragonach. Formatki wydruków do obsługi systemów lojalnościowych i rabatowych. System raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych. Monitor transakcji (integracja drukarki z systemami videomonitoringu sklepowego). Przypomnienie o przeglądach. Złącza - 1xUSB, 2xRS232, Bluetooth (poprzez moduł RSBT2).</p>		Wersja z wyświetlaczem LCD 3499,00 PLN Wersja z wyświetlaczem VFD 3699,00 PLN

Model	Opis		Cena Detal
<p>Posnet Thermal A HS EJ</p> 	<p>Ilość PLU: 250 000. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, szuflada. Mechanizm drukujący: termiczny. Szybkość wydruku: 47 linii na sekundę; rozmiar papieru: 57mm/30m. Wyświetlacz klienta:alfanumeryczny LCD 4x20 z regulowanym kontrastem i podświetleniem; Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta. Klawiatura: dotykowa, 6 klawiszy. Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C. Obcinacz: w opcji. Złącza: 2xRS232, USB, Bluetooth (po dołączeniu modułu RSBT2). Przypominanie o przeglądzie okresowym. Pełen zestaw formatek pozwalających na realizację operacji aptecznych. Zestawy wydruków niefiskalnych umożliwiających organizację promocji (systemy lojalnościowe i rabatowe), a także obsługę płatności elektronicznych. Wydruk kodów kreskowych na paragonie, obsługa walut (w tym EURO). Możliwość wymiany akumulatorów bez potrzeby rozkręcania drukarki. Nowe funkcje: kopia elektroniczna paragonu (karta SD), wielowalutowość (przygotowana na EUROfiskalizację), monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu).</p>		<p>2999,00 PLN</p>
<p>Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi Klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322. lub pod adresem e-mail: handel@posnet.com</p>			
<h2>Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi</h2>			
<p>Terminal Elo 15E1</p> 	<p>Terminal komputerowy PC zintegrowany z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Zalety: Szklany ekran dotykowy nie zużywa się i praktycznie nie wpływa na jakość obrazu. Konstrukcja zero-bezel (brak ramki obudowy wokół obszaru roboczego) podnosi walory funkcjonalne i estetyczne. Mała konstrukcja umożliwia stosowanie terminala w różnorodnych zastosowaniach. Atrakcyjna cena urządzenia znacząco redukuje początkowy koszt inwestycji. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca lub naścienna (po odkręceniu części podstawy). Zastosowanie: punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe, reklama, rozrywka. Dostępne technologie dotykowe: iTouch (wyk. zero-bezel) Funkcje specjalne: szybki dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych. Konstrukcja ekranu <u>zero-bezel</u> (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza). Gwarancja: 12 miesięcy Parametry techniczne komputera w modelu 15E1 Chipset: Intel G945GSE Express. Grafika: Intel GMA 950. Dysk twardy: 2,5" 160 GB SATA 2 Dostępne systemy operacyjne: bez systemu. Porty szeregowo: 2xRS232 (natywne). Porty USB: 4xUSB 2.0 Złącza audio: 1x jack 3,5mm (line out) Dodatkowe złącza: wyjście wideo VGA. Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych (3 ścieżki), uchwyt montażowy (do zamocowania dodatkowego wyświetlacza), Pamięć RAM: 1GB DDR2 SODIMM (na płycie jest jeden slot pamięci RAM, płyta obsługuje maksymalnie 2GB pamięci)</p> <p>Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych</p>		<p>864,00 USD</p>

Model	Opis			Cena Detal
Terminale Elo seria D 	<p>Terminal komputerowy PC zintegrowany z ekranem dotykowym 15" dedykowany do punktu sprzedaży. Zalety: Wysoka moc obliczeniowa gwarantuje wygodną pracę na wymagających aplikacjach. Duża ilość portów komunikacyjnych i dostępnych akcesoriów w połączeniu z możliwością wyboru różnych technologii dotykowych ułatwiają dostosowanie terminala do każdego typu punktu sprzedaży. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca. Zastosowanie: punkty sprzedaży, punkty samoobsługowe. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR (wyk. zero-bezel) Funkcje specjalne: obudowa panelowa (doskonały dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów komputerowych). Konstrukcja ekranu zero-bezel (jednolita płaska szklana powierzchnia robocza). Gwarancja: 36 miesięcy</p>			
	<p>Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii D):</p>	<p>Konfiguracja cenowa</p>		
	<p>Chipset: Intel G31/ICH7. Grafika: Intel GMA 3100. Dysk twardy: 2,5" 160 GB SATA 2 + 1 miejsce na dodatkowy dysk. <u>Dostępne systemy operacyjne:</u> MS Windows XP PRO SP2, WEPOS, bez systemu. <u>Porty szeregowo:</u> 3xRS232 + 2xRS232 12V lub 5V (konfigurowalny). <u>Porty USB:</u> 7xUSB 2.0 (1 port zasilany 12V 1.5A), 1xLPT (Centronics). <u>Port szuflady</u> 12V lub 24V (konfigurowalny) 1xRJ11. <u>Porty urządzeń wejściowych:</u> 2xPS/2 (klawiatura + mysz). <u>Złącza audio:</u> 3x jack 3,5mm (line out, in/mic)</p>	<p>15D1 bez systemu operacyjnego</p>		<p>1364,00 USD</p>
	<p><u>Dodatkowe złącza:</u> złącze Compact flash typu I, złącze zasilania 24V do drukarki paragonowej (np. WTP150). <u>Dostępne akcesoria:</u> czytnik kart magnetycznych (3 ścieżki), czytnik linii papilarnych, wyświetlacz znakowy 2x20, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), karta WIFI, moduł RAM 1GB, kabel 24V terminal - drukarka paragonowa.</p>	<p>15D1 POS Ready 2009</p>		<p>1499,00 USD</p>
	<p>Wyceniona konfiguracja: Ekran dotykowy: AccuTouch (rezystywny) lub IntelliTouch (ultradźwiękowy) Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją</p>	<p>15D1 Windows XP PRO</p>		<p>1512,00 USD</p>
	<p>W sprawie cen terminali z ekranami APR uprzejmie prosimy o kontakt: 0800 120 322</p>	<p>15D2 bez systemu operacyjnego</p>		<p>1728,00 USD</p>
	<p>Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych</p>	<p>15D2 POS Ready 2009</p>		<p>1863,00 USD</p>
	<p>Akcesoria do terminala Elo15D1 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</p>	<p>15D2 Windows XP PRO</p>		<p>1917,00 USD</p>
	<p></p>	<p>17D1 bez systemu operacyjnego</p>		<p>1485,00 USD</p>
	<p></p>	<p>17D1 POS Ready 2009</p>		<p>1607,00 USD</p>
<p></p>	<p>17D1 Windows XP PRO</p>		<p>1674,00 USD</p>	
<p></p>	<p>17D2 bez systemu operacyjnego</p>		<p>1850,00 USD</p>	
<p></p>	<p>17D2 POS Ready 2009</p>		<p>1985,00 USD</p>	
<p></p>	<p>17D2 Windows XP PRO</p>		<p>2052,00 USD</p>	
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			
<p></p>	<p></p>			


¹ Płyty główne terminali serii 15D wyposażone są w dwa sloty pamięci RAM. Podane rozmiary pamięci RAM zainstalowane są w jednej kości, dzięki czemu drugi slot pozostaje wolny (obsługa maksymalnie 4GB RAM)

Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegocjacji cen

Model	Opis		Cena Detal																																				
<p>Terminale Elo seria B</p> 	<p>Seria B to uniwersalne terminale komputerowe wyposażone w ekrany dotykowe. Wersja B1 to uniwersalny terminal o mocy przeciętnego komputera biurowego. Wersja B2 (bezwiatrakowa) doskonale poradzi sobie w brudnym środowisku. Wersja B3 to natomiast wydajna stacja robocza z dwurdzeniowym procesorem Intel Core 2 Duo.</p> <p>Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, kompaktowe rozmiary, ekran typu zero-bezel (tylko APR), funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekkie wandalizm. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Zastosowanie: punkty sprzedaży, pulpity operatorskie, infokioski, rozwiązania samoobsługowe oraz interaktywna reklama multimedialna (IDS). Dostępne technologie dotykowe: APR, AccuTouch, IntelliTouch.</p> <p>Funkcje specjalne: obudowa panelowa (łatwy serwis)</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii B): Dostępne systemy operacyjne: MS Windows XP PRO SP2, bez systemu. Porty szeregowo: 2xRS232. Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złącza, 1 port z zabezpieczeniem przed niepowołanym dostępem, 1 port na boku obudowy osłoniętej gumową zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5mm (line-in, line-out, mic-in), Ethernet: 1xRJ45 (10/100/1000)</p> <p>Wyceniona konfiguracja: Ekran dotykowy: AccuTouch (rezystywny) lub IntelliTouch (ultradźwiękowy) Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją</p> <p>W sprawie cen terminali z ekranami APR uprzejmie prosimy o kontakt: 0800 120 322</p> <p>Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Akcesoria do terminali z serii B dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</div>	<p>Konfiguracja cenowa:</p> <table border="1"> <tr><td>15B1 Bez Systemu*</td><td>1364,00 USD</td></tr> <tr><td>15B1 POSReady 2009*</td><td>1499,00 USD</td></tr> <tr><td>15B1 Windows XP/W7</td><td>1553,00 USD</td></tr> <tr><td>15B2 Bez Systemu*</td><td>1202,00 USD</td></tr> <tr><td>15B2 POSReady 2009*</td><td>1337,00 USD</td></tr> <tr><td>15B2 Windows XP</td><td>1364,00 USD</td></tr> <tr><td>15B3 Bez Systemu*</td><td>1715,00 USD</td></tr> <tr><td>15B3 POSReady 2009*</td><td>1863,00 USD</td></tr> <tr><td>15B3 Windows XP/W7</td><td>1917,00 USD</td></tr> <tr><td>17B1 Bez Systemu*</td><td>1472,00 USD</td></tr> <tr><td>17B1 POSReady 2009*</td><td>1607,00 USD</td></tr> <tr><td>17B1 Windows XP/W7</td><td>1674,00 USD</td></tr> <tr><td>17B2 Bez Systemu*</td><td>1323,00 USD</td></tr> <tr><td>17B2 POSReady 2009*</td><td>1458,00 USD</td></tr> <tr><td>17B2 Windows XP/W7</td><td>1526,00 USD</td></tr> <tr><td>17B3 Bez Systemu*</td><td>1850,00 USD</td></tr> <tr><td>17B3 POSReady 2009*</td><td>1985,00 USD</td></tr> <tr><td>17B3 Windows XP/W7</td><td>2052,00 USD</td></tr> </table>	15B1 Bez Systemu*	1364,00 USD	15B1 POSReady 2009*	1499,00 USD	15B1 Windows XP/W7	1553,00 USD	15B2 Bez Systemu*	1202,00 USD	15B2 POSReady 2009*	1337,00 USD	15B2 Windows XP	1364,00 USD	15B3 Bez Systemu*	1715,00 USD	15B3 POSReady 2009*	1863,00 USD	15B3 Windows XP/W7	1917,00 USD	17B1 Bez Systemu*	1472,00 USD	17B1 POSReady 2009*	1607,00 USD	17B1 Windows XP/W7	1674,00 USD	17B2 Bez Systemu*	1323,00 USD	17B2 POSReady 2009*	1458,00 USD	17B2 Windows XP/W7	1526,00 USD	17B3 Bez Systemu*	1850,00 USD	17B3 POSReady 2009*	1985,00 USD	17B3 Windows XP/W7	2052,00 USD	
	15B1 Bez Systemu*	1364,00 USD																																					
	15B1 POSReady 2009*	1499,00 USD																																					
	15B1 Windows XP/W7	1553,00 USD																																					
	15B2 Bez Systemu*	1202,00 USD																																					
	15B2 POSReady 2009*	1337,00 USD																																					
	15B2 Windows XP	1364,00 USD																																					
	15B3 Bez Systemu*	1715,00 USD																																					
	15B3 POSReady 2009*	1863,00 USD																																					
	15B3 Windows XP/W7	1917,00 USD																																					
	17B1 Bez Systemu*	1472,00 USD																																					
	17B1 POSReady 2009*	1607,00 USD																																					
	17B1 Windows XP/W7	1674,00 USD																																					
17B2 Bez Systemu*	1323,00 USD																																						
17B2 POSReady 2009*	1458,00 USD																																						
17B2 Windows XP/W7	1526,00 USD																																						
17B3 Bez Systemu*	1850,00 USD																																						
17B3 POSReady 2009*	1985,00 USD																																						
17B3 Windows XP/W7	2052,00 USD																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Procesor</th> <th>Ilość RAM</th> <th>Przekątna ekranu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15B1</td> <td>Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)</td> <td>2GB²</td> <td>15"</td> </tr> <tr> <td>15B2</td> <td>Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache</td> <td>1GB³</td> <td>15"</td> </tr> <tr> <td>15B3</td> <td>Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache</td> <td>2GB¹³</td> <td>15"</td> </tr> <tr> <td>17B1</td> <td>Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)</td> <td>2GB¹³</td> <td>17"</td> </tr> <tr> <td>17B2</td> <td>Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache</td> <td>1GB¹⁴</td> <td>17"</td> </tr> <tr> <td>17B3</td> <td>Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache</td> <td>2GB¹⁴</td> <td>17"</td> </tr> </tbody> </table>	Model	Procesor	Ilość RAM	Przekątna ekranu	15B1	Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)	2GB ²	15"	15B2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	1GB ³	15"	15B3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ¹³	15"	17B1	Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)	2GB ¹³	17"	17B2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	1GB ¹⁴	17"	17B3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ¹⁴	17"											
Model	Procesor	Ilość RAM	Przekątna ekranu																																				
15B1	Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)	2GB ²	15"																																				
15B2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	1GB ³	15"																																				
15B3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ¹³	15"																																				
17B1	Intel Dual-Core Celeron E1500 (2,2 GHz, FSB 800 MHz)	2GB ¹³	17"																																				
17B2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	1GB ¹⁴	17"																																				
17B3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ¹⁴	17"																																				

* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).

2 Płyta główna wyposażona jest w jeden slot pamięci RAM. Ewentualna rozbudowa pamięci wiąże się z wymianą zainstalowanej kości na większą. Płyta obsługuje maksymalnie 4GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: Transcend.


3 Płyta główna wyposażona jest w dwa sloty pamięci RAM. Pamięć zainstalowana fabrycznie zajmuje jeden slot (drugi jest wolny). Płyta obsługuje maksymalnie 8GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: Transcend.

Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renowacji cen

Model	Opis			Cena Detal																					
<p>Terminale Elo seria C</p> 	<p>Seria C to zintegrowane terminale komputerowe wyposażone w ekrany 19" lub 22" o podwyższonym standardzie wyświetlanego obrazu. Urządzenia tego typu doskonale obsługują aplikacje multimedialne, przez co najczęściej znajdują zastosowanie w rozwiązaniach nastawionych na wywołanie pozytywnego wrażenia u odbiorcy. <u>Ekran dotykowy dual-touch</u> (wer. IntelliTouch Plus) w połączeniu z mocną i zarazem estetyczną konstrukcją umożliwia montaż w różnorodnych miejscach instalacji.</p> <p>Zalety: wybór różnych opcji mocy obliczeniowej, dwa rozmiary ekranu, ekran typu zero-bezel (tylko AccuTouch), funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.100mm. Zastosowanie: punkty informacji handlowej, interaktywne prezenty (np. na stoiskach targowych) systemy lokalizacji sklepów (np. w centrach handlowych), systemy kontroli dostępu i szeroko rozumiana rozrywka multimedialna.</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch PLUS.</p> <p>Funkcje specjalne: szerokie wybór akcesoriów</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Pozostałe parametry (wspólne dla wszystkich modeli z serii B): Dostępne systemy operacyjne: bez systemu, POS Ready 2009, Windows 7. Porty szeregowo: 2xRS232. Porty USB: 6xUSB 2.0 (4 porty na panelu złączy, 2 porty na froncie pod zaślepką). Złącza audio: 3x jack 3,5 mm (line-in, line-out, mic-in). Ethernet: 1xRJ45 (10/100/1000).</p> <p>Wyceniona konfiguracja: Ekran dotykowy: AccuTouch lub IntelliTouch PLUS Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją.</p> <p>Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera akcesoriów Akcesoria do terminali z serii B dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</p>																								
	Konfiguracja cenowa	19C2 bez systemu operacyjnego*	1539,00 USD																						
	19C2 POS Ready 2009*	1674,00 USD																							
	19C2 Windows 7	1742,00 USD																							
	19C3 bez systemu operacyjnego*	1931,00 USD																							
	19C3 POS Ready 2009*	2066,00 USD																							
	19C3 Windows 7	2133,00 USD																							
	22C2 bez systemu operacyjnego*	1688,00 USD																							
	22C2 POS Ready 2009*	1836,00 USD																							
	22C2 Windows 7	1890,00 USD																							
	22C3 bez systemu operacyjnego*	2079,00 USD																							
	22C3 POS Ready 2009*	2228,00 USD																							
	22C3 Windows 7	2282,00 USD																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Procesor</th> <th>Ilość RAM</th> <th>Przekątna ekranu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19C2</td> <td>Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache</td> <td>2GB⁴</td> <td>19"</td> </tr> <tr> <td>19C3</td> <td>Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache</td> <td>2GB⁵</td> <td>19"</td> </tr> <tr> <td>22C2</td> <td>Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache</td> <td>2GB¹⁵</td> <td>22"</td> </tr> <tr> <td>22C3</td> <td>Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache</td> <td>2GB¹⁶</td> <td>22"</td> </tr> </tbody> </table>	Model	Procesor	Ilość RAM	Przekątna ekranu	19C2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	2GB ⁴	19"	19C3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ⁵	19"	22C2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	2GB ¹⁵	22"	22C3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ¹⁶	22"				
	Model	Procesor	Ilość RAM	Przekątna ekranu																					
19C2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	2GB ⁴	19"																						
19C3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ⁵	19"																						
22C2	Intel Atom Dual-Core D510 1.66GHz 1MB L2 Cache	2GB ¹⁵	22"																						
22C3	Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB L2 Cache	2GB ¹⁶	22"																						

* Wersja sprowadzana wyłącznie na zamówienie (minimalny czas oczekiwania – 3 tygodnie).

4 Płyta główna wyposażona jest w dwa sloty pamięci RAM. Pamięć zainstalowana fabrycznie zajmuje jeden slot (drugi jest wolny). Płyta obsługuje maksymalnie 8GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: Transcend.

5 Płyta główna wyposażona jest w jeden slot pamięci RAM. Ewentualna rozbudowa pamięci wiąże się z wymianą zainstalowanej kości na większą. Płyta obsługuje maksymalnie 4GB pamięci RAM. Rodzaj obsługiwanej pamięci: DIMM DDR2-800 (PC2-6400, dual channel). Zalecany producent układu: Transcend

Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renowacji cen

Model	Opis				Cena Detal							
Terminale Elo seria 19MR1 	<p>Terminale serii 19MR1 (wersja medyczna) oferują pełną elastyczność dzięki współpracy z najpopularniejszym systemem operacyjnym, a zastosowanie technologii APR sprawia, że urządzenia doskonale sprawdzają się w wymagającym środowisku medycznym. Terminale spełniają parametry norm medycznych UL 60601, IEC60529).</p> <p>Zalety: duży ekran dotykowy 19" działający w technologii APR (konstrukcja zero-bezel), kompaktowa obudowa, wybór dwóch opcji mocy obliczeniowej, funkcje multimedialne i publiczne (zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem). Ekran odporny jest na zabrudzenia i lekki wandalizm.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA.</p> <p>Zastosowanie: infokioski, interaktywne karty pacjenta, rejestracja pacjentów, itd..</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: wyłącznie APR</p> <p>Funkcje specjalne: podstawa z dwoma przegubami.</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Pozostałe parametry: Dostępne systemy operacyjne: MS Windows XP PRO SP2, bez systemu. Porty szeregowo: 1xRS232. Porty USB: 2xUSB 2.0. Porty urządzeń wejściowych: 2xPS/2 (klawiatura + mysz). Złącza audio: 2x jack 3,5 mm (line-in,mic-in), Ethernet: 1xRJ45 (10/100/1000).</p> <p>Wyceniona konfiguracja: Ekran dotykowy: APR (wykonanie zero-bezel). Komputer: zgodnie z powyższą konfiguracją.</p> <p>Uwaga: wyceniona konfiguracja nie zawiera czytnika kart magnetycznych</p>											
	Konfiguracja cenowa											
	19MR1 bez systemu operacyjnego				1796,00 USD							
19MR1 Windows XP PRO				1998,00 USD								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Procesor</th> <th>Pamięć RAM⁶</th> <th>Przekątna ekranu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19MR1</td> <td>Intel Atom 330 Dual-Core 1.6 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2 Cache</td> <td>1 GB</td> <td>19"</td> </tr> </tbody> </table>	Model	Procesor	Pamięć RAM ⁶	Przekątna ekranu	19MR1	Intel Atom 330 Dual-Core 1.6 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2 Cache	1 GB	19"				
Model	Procesor	Pamięć RAM ⁶	Przekątna ekranu									
19MR1	Intel Atom 330 Dual-Core 1.6 GHz, 533 MHz FSB, 1MB L2 Cache	1 GB	19"									




⁶ Brak możliwości rozbudowy pamięci RAM przez Użytkownika. Na indywidualne zamówienie dostępne są wersje terminali z większą ilością pamięci RAM.




Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym





Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.



Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.



W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renowacji cen





Model	Opis			Cena Detal
Monitory dotykowe - stacjonarne				
Monitor Elo 0700L 	<p>Najmniejszy monitor dotykowy w ofercie Elo TouchSystems. Urządzenie działa w oparciu o emulację karty graficznej poprzez interfejs USB (do połączenia z komputerem wystarczy tylko jeden przewód USB). Do pracy wymagana jest instalacja sterowników emulatora (układ prod. DisplayLink).</p> <p>Zastosowanie: dodatkowy monitor do komputera kasowego (tzw. "wyświetlacz klienta"), urządzenie samodzielnie stosowane np. systemach kontroli dostępu, systemach samoobsługowych itd.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja poprzez akcesoria VESA 75mm. Złącza: 1 x USB (sygnały: wideo, ekranu dotykowego i zasilanie przesyłane są jednym przewodem).</p> <p>Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch.</p> <p>Dostępne akcesoria: uchwyty montażowe do terminali serii B,C,D, uchwyty montażowe do kamery internetowej i czytnika kart magnetycznych.</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p>			bez dotyku 297,00 USD AccuTouch 338,00 USD
Monitor Elo1215L 	<p>Najmniejszy wolnostojący monitor dotykowy w ofercie Elo Touchsystems.</p> <p>Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd.</p> <p>Model 1215L stosowany jest również jako dodatkowy wyświetlacz dla Klienta w systemach kasowych.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).</p> <p>Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.</p> <p>Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington.</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch</p> <p>Dostępne akcesoria: brak,</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Wyceniona konfiguracja: wyłącznie ciemna kolorystyka, bez akcesoriów.</p>			554,00 USD
Monitor Elo1515L 	<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15".</p> <p>Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington.</p> <p>Pozycja w ofercie: model 1515 pochodzi z serii 1000 - tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo.</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch)</p> <p>Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, Kolorystyka: jasna lub ciemna.</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Wyceniona konfiguracja: kolorystyka ciemna lub jasna (wyłącznie APR), dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>Czytniki do monitora Elo1515 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale Akcesoria</p> </div>			AccuTouch IntelliTouch APR 513,00 USD Proj.Cap. 648,00 USD





Model	Opis	Cena Detal
<p>Monitor Elo1519L</p> 	<p>Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 15,6". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. Wysoka klasa szczelności wersji APR i Accutouch (wersje zero-bezel): front monitora na poziomie IP65, tył na poziomie IP64 (bez certyfikacji).</p> <p>Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).</p> <p>Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.</p> <p>Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington.</p> <p>Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1x jack 3,5mm, Słuchawki 1x jack 3,5mm.,</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch (zero-bezel) IntelliTouch, APR (zero-bezel), Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch), iTouch (IntelliTouch zero-bezel)</p> <p>Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych. Kolorystyka: ciemna.</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Wyceniona konfiguracja: dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych.</p> <p>Czytniki do monitora Elo1519 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale: Akcesoria</p>	<p>AccuTouch IntelliTouch iTouch APR 473,00 USD Proj.Cap. 689,00 USD</p>
<p>Monitor Elo1522L</p> 	<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15". Zastosowana konstrukcja umożliwia niskie położenie w pozycji roboczej.</p> <p>Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler).</p> <p>Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.</p> <p>Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington.</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, CarrollTouch (podczwierci)</p> <p>Multimedia: głośniki 2x2W, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, wysoka podstawa, Kolorystyka: jasna lub ciemna,</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Dodatkowe informacje: monitor nie posiada wbudowanego HUB'a USB, przez co zainstalowane akcesoria powodują konieczność podłączania do komputera dodatkowych kabli USB.</p> <p>Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, bez akcesoriów, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch, APR, niska podstawa.</p> <p>W celu ustalenia ceny monitora wraz z poszczególnymi akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)</p>	<p>AccuTouch IntelliTouch APR 567,00 USD CarrollTouch 648,00 USD</p>
<p>Monitor Elo1529L</p> 	<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15".</p> <p>Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler)</p> <p>Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.</p> <p>Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington.</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, CarrollTouch, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa).</p> <p>Multimedia: głośniki 2x2W, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz klienta 2x20 znaków, czytnik linii papilarnych, wysoka podstawa, Kolorystyka: jasna lub ciemna,</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Dodatkowe informacje: monitor posiada wbudowany HUB, przez co zainstalowane akcesoria nie wymagają podłączania do komputera dodatkowych kabli USB.</p> <p>Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, bez akcesoriów.</p> <p>W celu ustalenia ceny monitora wraz z akcesoriami prosimy o kontakt telefoniczny (bezpłatna infolinia: 0800 120 322)</p>	<p>AccuTouch IntelliTouch Surface Cap. APR 635,00 USD CarrollTouch 675,00 USD</p>





Model	Opis		Cena Detal
Monitor Elo1528L MEDICAL 	<p>Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 15". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Certyfikacja: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, Demko Medical EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch. Głośniki: 2x2W. Kolorystyka: jasna lub ciemna. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: kolorystyka ciemna/jasna, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch.</p>		770,00 USD
Monitor Elo1715L 	<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1715 pochodzi z serii 1000-tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Projected Capacitive (zero-bezel, dual touch) Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, dowolna technologia dotykowa.</p>	AccuTouch IntelliTouch APR 594,00 USD Proj.Cap. 702,00 USD	
Monitor Elo1729L 	<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17". Zastosowanie: stanowisko sprzedaży, samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterujący itd. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, czytnik kodów kreskowych (jedno lub wieloliniowy), panel głośników, wyświetlacz klienta 2x20 znaków, czytnik linii papilarnych, Kolorystyka: jasna lub ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR, bez akcesoriów.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> Akcesoria do monitora Elo1729 dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria </div>		702,00 USD
Monitor Elo1915L 	<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19". Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, panel sterowania itd. Jeden z najpopularniejszych monitorów dotykowych stosowanych w środowisku przemysłowym. Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V. Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington. Pozycja w ofercie: model 1915 pochodzi z serii 1000-tworzonej z myślą o atrakcyjnej cenie, przy zachowaniu jakości produktów Elo. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Kolorystyka: ciemna, Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch lub APR</p>		648,00 USD




Model	Opis		Cena Detal
<p>Monitor Elo1919L</p> 	<p>Specjalizowany monitor z panoramicznym ekranem dotykowym 18,5". Wyświetlacz jest dostosowany do pracy pionowej. Wysoka klasa szczelności wersji APR i AccuTouch (wersje zero-bezel): front monitora na poziomie IP65, tył na poziomie IP64 (bez certyfikacji). Zastosowanie: aplikacje samoobsługowe, infokioski, panel sterowania, systemy dokumentacji elektronicznej itd.</p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.</p> <p>Funkcje publiczne: blokada menu, zamek Kensington.</p> <p>Funkcje multimedialne: wbudowane głośniki 2x2W, Line-in: 1xjack 3,5 mm, Słuchawki 1xjack 3,5mm,</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch (zero-bezel) IntelliTouch, APR (zero-bezel),</p> <p>Dostępne akcesoria: czytnik kart magnetycznych, Kolorystyka: ciemna</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Wyceniona konfiguracja: dowolna technologia dotykowa, bez czytnika kart magnetycznych.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Czytniki do monitora Elo1519 dostępne są oddzielnie. Szczegóły cenowe opisane są w dziale: Akcesoria</div>		594,00 USD
<p>Monitor Elo1928L MEDICAL</p> 	<p>Specjalistyczny monitor medyczny z ekranem dotykowym 19". Zastosowanie: punkt wydań leków, szpitalny punkt sprzedaży, panel sterujący aparaturą medyczną itd. <u>Ze względu na doskonałe parametry obrazu i wbudowane głośniki monitor również doskonale sprawdza się w zastosowaniach samoobsługowych.</u></p> <p>Opcje instalacji: instalacja wolnostojąca, instalacja wraz z podstawą (otwory montażowe), instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI-D, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler)</p> <p>Zasilanie: wbudowany zasilacz, opcjonalnie poprzez wbudowane wejście 12V.</p> <p>Certyfikacja: CE Medical Device dyrektywa EN60601-1, Demko Medical EN60601-1, CB Medical IEC 60601-1. wraz z wymogami EMC EN/IEC 60601-1-2.</p> <p>Pozycja w ofercie: model 1528 pochodzi z serii 5000 - urządzeń specjalistycznych.</p> <p>Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch,</p> <p>Multimedia: głośniki 2x2W. Kolorystyka: jasna lub ciemna,</p> <p>Gwarancja: 36 miesięcy</p>		864,00 USD

Model	Opis		Cena Detal
<p>Monitor Elo1900L</p> 	<p>Nowoczesna stylistyka (tzw. „Ilniący wygląd”) w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy (bez plastikowego obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski. i umożliwia swobodny dostęp do całej powierzchni ekranu.</p> <p>Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia. Konstrukcja ta opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach Elo. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z tradycyjną konstrukcją obudowy.</p> <p>Wysokie parametry obrazu oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych aplikacjach graficznych.</p> <p>Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach.</p> <p>Dostępna kolorystyka: ciemny szary, jasny beż</p> <p>Podstawowe parametry techniczne: <u>Przekątna ekranu:</u> 19” <u>Proporcje obrazu:</u> 16x10 <u>Rozdzielczość robocza:</u> 1440x900 <u>Jasność matrycy LCD:</u> 270 cd/m2 <u>Złącze wideo:</u> VGA (analogowe D-SUB 15 pin) <u>Głośniki:</u> wbudowane 2x2W <u>Widoczność obrazu:</u> 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo <u>Czas odpowiedzi matrycy:</u> 5 msec <u>Kontrast:</u> 1000:1 Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch.</p>		<p>783,00 USD</p>
<p>Monitor Elo2200L</p> 	<p>Nowoczesna stylistyka (tzw. „Ilniący wygląd”) w połączeniu z panoramicznymi proporcjami obrazu stawiają przed monitorami dotykowymi nowe wyzwania. Technologia dotykowa APR pozwala na zupełnie nową konstrukcję obudowy (bez plastikowego obramowania na brzegach ekranu). Dzięki temu obszar roboczy monitora jest idealnie płaski i umożliwia swobodny dostęp do całej powierzchni ekranu.</p> <p>Konstrukcja zero-bezel doskonale ułatwia również czyszczenie urządzenia. Konstrukcja ta opracowana przez Elo Touchsystems jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Technologia dotykowa APR dostępna jest wyłącznie w urządzeniach Elo. Monitory 1900 i 2200 dostępne są również w technologii dotykowej IntelliTouch z tradycyjną konstrukcją obudowy.</p> <p>Wysokie parametry obrazu oraz możliwość instalacji ekranu w pozycji pionowej ułatwiają stosowanie ekranu w zaawansowanych aplikacjach graficznych.</p> <p>Zastosowania: punkty sprzedaży (POS), punkty informacyjne (POI), rozwiązania samoobsługowe, rozwiązania półprzemysłowe, automatyka w inteligentnych budynkach.</p> <p>Dostępna kolorystyka: ciemny szary, jasny beż.</p> <p>Podstawowe parametry techniczne: <u>Przekątna ekranu:</u> 22” <u>Proporcje obrazu:</u> 16x10. <u>Rozdzielczość robocza:</u> 1680x1050. <u>Jasność matrycy LCD:</u> 270 cd/m2. <u>Złącze wideo:</u> VGA (analogowe D-SUB 15 pin). <u>Głośniki:</u> wbudowane 2x2W. <u>Widoczność obrazu:</u> 160 stopni poziomo, 160 stopni pionowo. <u>Czas odpowiedzi matrycy:</u> 5 msec. <u>Kontrast:</u> 1000:1 Gwarancja: 36 miesięcy</p> <p>Wyceniona konfiguracja: ciemna kolorystyka, technologia dotykowa AccuTouch lub IntelliTouch.</p>		<p>810,00 USD</p>



Model	Opis	Cena Detal
Monitory dotykowe - do zabudowy		
Monitor Elo1247L	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 12" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, Gwarancja: 36 miesięcy</p>	729,00 USD
Monitor Elo1537L	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 15" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch,, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch. Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, standardowa klasa szczelności, BEZ ZASILACZA. Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu <u>należy go dodatkowo wskazać.</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Akcesoria do monitora Elo1537 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</div>	AccuTouch IntelliTouch APR 554,00 USD Surface Cap. CarrollTouch Secure Touch 668,00 USD Zasilacz 19,00 USD
Monitor Elo1739L	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 17" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch,, APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch. Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA. Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu <u>należy go dodatkowo wskazać.</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Akcesoria do monitora Elo1739 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</div>	AccuTouch IntelliTouch APR 621,00 USD Surface Cap. CarrollTouch SecureTouch 648,00 USD Zasilacz 19,00 USD
Monitor Elo1937L	 <p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. W stosunku do modelu 1939L posiada nieco słabszą jasność panela LCD. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: wideo: VGA analog, dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA. Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu <u>należy go dodatkowo wskazać.</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">Akcesoria do monitora Elo1939 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</div>	594,00 USD Zasilacz 19,00 USD

Model	Opis		Cena Detal
<p>Monitor Elo1939L</p> 	<p>Specjalizowany monitor z ekranem dotykowym 19" przeznaczony do zabudowy. Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, rack 19", instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 12V. Dostępne technologie dotykowe: AccuTouch, IntelliTouch., APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), CarrollTouch (podczerwień), Secure Touch. Dostępne akcesoria: ramka montażowa, kontroler OSD (przewodowy), mocowanie rack 19", dodatkowe uchwyty. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, BEZ ZASILACZA. Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo wskazać.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Akcesoria do monitora Elo1939 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</div>		<p>AccuTouch IntelliTouch APR 716,00 USD Surface Cap. CarrollTouch SecureTouch, 756,00 USD Zasilacz 19,00 USD</p>
<p>Monitor Elo1938L</p> 	<p>Panoramyczny monitor dotykowy 19" Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler). Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch., APR, Surface Capacitive (pojemnościowa), Secure Touch. Dostępne akcesoria: kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: BEZ ZASILACZA. Uwaga: zasilacz nie jest kompletowany przez Producenta wraz z monitorem. W ewentualnym zamówieniu należy go dodatkowo wskazać.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</div>		<p>IntelliTouch APR 527,00 USD SecureTouch Surface Cap. 554,00 USD Zasilacz 19,00 USD</p>
<p>Monitor Elo2239L</p> 	<p>Panoramyczny monitor dotykowy 22" Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: video: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, APR. Dostępne akcesoria: kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe Gwarancja: 36 miesięcy Dodatkowe informacje: monitor w wersji IntelliTouch dostępny jest również z powłoką antyrefleksyjną (antiglare). Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</div>		<p>IntelliTouch antigl. APR 743,00 USD IntelliTouch 702,00 USD</p>
<p>Monitor Elo2240L</p> 	<p>Panoramyczny monitor dotykowy 22" o podwyższonych parametrach optycznych (widoczność obrazu 178° z każdej strony, jasność panelu: 300cd). Ramka obudowy wokół obszaru roboczego ma zaledwie 13mm, co ułatwia zabudowę w wąskich urządzeniach. Możliwość pracy pionowej. Zastosowanie: reklama interaktywna (IDS), samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, rozrywka itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA., Złącza: video: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch. Dostępne akcesoria: kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów</p>		<p>IntelliTouch 864,00 USD</p>


Model	Opis	Cena Detal
Monitor Elo2639L	 <p>Panoramyczny monitor dotykowy 26". Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów</p> <p>Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</p>	IntelliTouch 1175,00 USD APR 1202,00 USD
Monitor Elo3239L	 <p>Panoramyczny monitor dotykowy 32". Zastosowanie: samoobsługowy punkt informacyjny, pulpit sterowniczy, tablica reklamowa itd. Opcje instalacji: instalacja panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA. Złącza: wideo: VGA analog, DVI dotyk: RS232 i USB (podwójny kontroler) Zasilanie: zasilacz wewnętrzny. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, APR, Dostępne akcesoria: kontroler OSD (przewodowy), dodatkowe uchwyty montażowe. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów</p> <p>Akcesoria do monitora Elo2039 dostępne są oddzielnie w dziale Akcesoria</p>	IntelliTouch 1809,00 USD APR 1836,00 USD
Systemy Interactive Digital Signage		
Monitor Elo 3200L IDS	 <p>Monitor 3200L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest niewrażliwa na elektrostatykę. Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch Plus, APR, (zero-bezel). Dostępne akcesoria: komputer modułowy ECM, podstawa do pracy wolnostojącej. Parametry techniczne: Przekątna ekranu: 32", jasność ekranu: 405cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany zasilacz, kąt widzenia obrazu: 178° z każdej strony. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.</p>	IntelliTouch Plus 1890,00 USD APR 1742,00 USD
Monitor Elo4200L IDS	 <p>Monitor 4200L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest niewrażliwa na elektrostatykę. Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Dostępne technologie dotykowe: IntelliTouch, APR, (zero-bezel). Dostępne akcesoria: komputer modułowy ECM, podstawa do pracy wolnostojącej. Parametry techniczne: Przekątna ekranu: 42", jasność ekranu: 600cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany zasilacz, kąt widzenia obrazu: 178° z każdej strony. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.</p>	IntelliTouch 2673,00 USD APR 2592,00 USD

Model	Opis		Cena Detal
Monitor Elo4600L IDS 	<p>Monitor 4600L IDS dedykowany jest do systemów interaktywnej reklamy audiowizualnej - Interactive Digital Signage. Konstrukcja dostosowana jest do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej (wydajne odprowadzanie ciepła, odporność na kurz i wandalizm). Technologia APR, w którą wyposażone są monitory z serii IDS doskonale sprawdza się w brudnym środowisku i jest niewrażliwa na elektrostatykę. Opcje instalacji: panelowa, instalacja poprzez akcesoria VESA, instalacja na opcjonalnej podstawie. Dostępne technologie dotykowe: APR (zero-bezel). Dostępne akcesoria: komputer modułowy ECM, podstawa do pracy wolnostojącej. Parametry techniczne: Przekątna ekranu: 42", jasność ekranu: 405cd/m2, złącza wideo: VGA, HDMI, wbudowany zasilacz, kąt widzenia obrazu: 178° z każdej strony. Gwarancja: 36 miesięcy Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów.</p>		2984,00 USD
Komputer modułowy Elo ECM 1 IDS 	<p>Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touchsystems z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Celeron Dual-Core E1500 2,2 GHz, 1GB pamięci RAM. Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego. Gwarancja: 36 miesięcy</p>		bez OS 635,00 USD Windows XP/7 783,00 USD
Komputer modułowy Elo ECM 2 IDS 	<p>Dedykowany komputer modułowy do monitorów dotykowych Elo Touchsystems z serii - Interactive Digital Signage. Moduł komputerowy ECM w połączeniu z monitorem z serii IDS tworzy profesjonalną platformę sprzętową przystosowaną do budowy systemów reklamy interaktywnej. Komputer integrowany jest z monitorem IDS za pośrednictwem wbudowanej w monitor stacji dokującej. Opcje instalacji: wyłącznie poprzez dok komunikacyjny w monitorze serii IDS. Parametry techniczne: procesor Intel Celeron Core 2 Duo E8400 3 GHz, 2GB pamięci RAM. Wyceniona konfiguracja: bez systemu operacyjnego. Gwarancja: 36 miesięcy</p>		bez OS 945,00 USD Windows XP/7 1094,00 USD

Drukarki paragonów niefiskalnych

Model	Opis	Cena Detal
Drukarka termiczna WTP150V2 	<p>Wydruki: typ wydruku: termiczny; prędkość druku: 150mm/s; szer. wydruku: 72mm; szerokość papieru: 50 - 82,5mm. Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe.</p> <p>Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~100km wydruku. Emulacja: Epson TM88.</p> <p>Polskie znaki: Windows 1250, CP852. Dostępne interfejsy: USB+LPT, USB+RS232; USB+Ethernet,</p> <p>Wymiary: 152x204x150mm (SxWxG); Waga: 1,6 kg.</p> <p>Dostępne akcesoria: osłona przeciwzalaniowa, sygnalizator dźwiękowy (podłączany do portu szuflady).</p> <p>Funkcje specjalne: regulacja szerokości komory papieru, wbudowane otwory zawieszeniowe, wydruk etykiet.</p> <p>Dostępne kolory: czarny.</p> <p>Wyceniona konfiguracja: bez akcesoriów, ciemna kolorystyka.</p> <p>Akcesoria do drukarki dostępne są oddzielnie w dziale: Akcesoria</p>	USB+RS232 lub USB+LPT 195,00 EUR USB+Ethernet 249,00 EUR
Drukarka igłowa MP400 	<p>Wydruki: typ wydruku: igłowy; prędkość druku: 5 linii/s; szer. wydruku: maks. 42 kolumny tekstu (400 punktów/wiersz) ; szerokość papieru: 76mm. Obcinacz: rodzaj obcinacza: cięcie pełne lub częściowe.</p> <p>Mechanizm drukujący: żywotność głowicy drukującej: ~120 mln znaków. Emulacja: Epson TM-U200</p> <p>Polskie znaki: ISO 8859-2, Windows 1250, Mazovia, CP852.</p> <p>Dostępne interfejsy: LPT, RS232, USB, Ethernet, WIFI. Wymiary: 156x243,2x150mm (SxGxW).</p> <p>Funkcje specjalne: konstrukcja ze zwiększoną odpornością na zalania.</p> <p>Dostępne kolory: czarny, jasno-szary.</p> <p>Wyceniona konfiguracja:ciemna kolorystyka, interfejs LPT lub RS232.</p>	780,00 PLN




Weryfikator cen Posnet




Posnet Veri Basic 	<p>Wyświetlacz 2x16 znaków, szybki i niezawodny skaner, estetyczna i bardzo trwała łatwa do zamontowania obudowa. Interfejs RS 232 podłączany do komputera bądź kasy fiskalnej daje możliwość szeregowego połączenia do 10 innych weryfikatorów w sieci. Odczyt danych z bazy towarowej urzędzenia fiskalnego bądź komputera zapleczka sklepowego, kompatybilny z systemami stosowanymi na rynku. W przerwach między odczytami wyświetla dowolne teksty reklamowe.</p>	1410,00 PLN
--	--	--------------------

Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet

Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com

Czytnik Kart Magnetycznych

Model	Opis		Cena Detal
MagTek Magnesafe Mini 	Uniwersalny trzy-ścieżkowy czytnik kart magnetycznych zamknięty w małej obudowie dostosowanej do różnych typów instalacji. Zgodność ze standardem zabezpieczeń PCI-DSS. Szeroki zakres prędkości odczytu danych z karty (kluczowe znaczenie dla wygody Operatora). Trwała konstrukcja mechaniczna budowy (zdolny do pracy w przestrzeni publicznej) . Autoryzacja czytnik/host. Dwukierunkowy odczyt danych na trzech ścieżkach. Praca w standardzie HID lub w trybie emulacji klawiatury. Zasilanie bezpośrednio z portu USB. Trójkolorowa dioda sygnalizująca statusy czytnika.		255,00 PLN
<p>Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet</p> <p>Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com</p>			
<h2>Skanery kodów kreskowych – ręczne Honeywell (Metrologic/HHP)</h2>			
MS5145 Eclipse 	Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Odczyt kodu po naciśnięciu przycisku (CodeGate). Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę. Zasięg odczytu: 0-14 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.		Wersja standard 379,00 PLN
Podstawka do skanera MS5145.			49,00 PLN
3200 	Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager. Odczyt kodów po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania – 200 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 1,3-25 cm. Odporność na upadki (brak elementów ruchomych). Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, USB.		470,00 PLN
Podstawka do skanera 3200.			53,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
MS9520 Voyager	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatycznie. Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę. Zasięg odczytu: 0-20 cm. Odczyt standardowych kodów 1D w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	463,00 PLN⁷
MS9540 Voyager CG	 Rozwinięcie modelu MS9520. Posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla MS9520. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate). Szybkość skanowania - 72 skany na sekundę. Zasięg odczytu: 0-20 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	499,00 PLN⁸
MS9590 Voyager GS	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu – automatyczne lub po naciśnięciu przycisku (CodeGate). Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-30 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Norma przemysłowa: IP31. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Wersja z podstawką 489,00 PLN
1200g Voyager	 Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-25 cm. Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości (od 3,5 mil). Nowoczesny wygląd, niewielkie wymiary oraz trwała i ergonomiczna budowa. Gumowy zintegrowany przycisk CodeGate. Odporna na zarysowania szybka. Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz podstawki. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.	Tylko skaner 447,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).	53,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).	83,00 PLN
	Podstawka do skanera 1200g, plastikowa (19cm).	68,00 PLN
	Podstawka do skanera 1200g (23cm-elast.nóżka).	83,00 PLN

7 Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski.




8 Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski.

Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegeacji cen

Model	Opis				Cena Detal
1250g Voyager 	<p>Ręczny, jednoliniowy skaner laserowy. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-44 cm. Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), także złej jakości i uszkodzonych. Uchwyt pistoletowy zapewniają komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania. Norma przemysłowa IP41. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.</p>				Skaner+kabel USB 376,00 PLN⁹ Tylko skaner 320,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).				53,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).				83,00 PLN
	Podstawka do skanera 1250g (15cm-elast.nóżka).				15,00 PLN¹⁰
HHP 3800g 	<p>Patrz: skaner Hyperion 1300g.</p>				-
1300g Hyperion 	<p>Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager (następca skanera 3800g). Aktywacja i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 1-46 cm. Odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), o dużej gęstości, dużych kodów logistycznych, a także złej jakości i uszkodzonych. Odczyt kodów 1D z ekranów LCD. Doskonale parametry w zakresie wydajności, wytrzymałości oraz ergonomii. Norma przemysłowa: IP41. Brak elementów ruchomych. Odporność na upadki: 50-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.</p>				Tylko skaner 461,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).				53,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).				83,00 PLN
	Podstawka do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka).				68,00 PLN
	Podstawka do skanera 1300g (23cm-sztywna).				68,00 PLN

⁹ Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski




¹⁰ Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski.



Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym


Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.


W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegeacji cen

Model	Opis				Cena Detal
HHP 3800g PDF		Ręczny, jednoliniowy skaner typu imager. Odczyt po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0,8-20,30 cm. Odporność na upadki (brak elementów ruchomych). Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, PDF417, a także kodów złej jakości i uszkodzonych. Odczyt kodów 1D z ekranów LCD. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.			580,00 PLN
		Podstawka do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka).			68,00 PLN
MS3780 Fusion		Ręczny, wielokierunkowy, skaner laserowy. Szybkość skanowania: 1333 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 67 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy). Zasięg odczytu: 2,5-28 cm. Wielokierunkowy tryb skanowania - agresywny odczyt kodów w dowolnej orientacji; jednoliniowy tryb skanowania - odczyt kodów uszeregowanych np. w formie menu. Automatyczne przejście do trybu prezentacyjnego po umieszczeniu w statywie. Redukcja zużycia energii dzięki konfigurowalnym trybom uśpienia dezaktywowanym czujnikiem IR. Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.			Zestaw 1095,00 PLN Wersja RS232, szary, (tylko skaner) 970,00 PLN
		Kabel RS232 do skanera 1690, 3780, 9520, 9540, 9590.			55,00 PLN
		Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).			83,00 PLN
		Podstawka do skanera MS3780, szara.			55,00 PLN
	Skanery kodów kreskowych – bezprzewodowe Honeywell (Metrologic/HHP)				
MS9535 Voyager BT		Patrz: skaner Voyager 1202g.			-




Model	Opis		Cena Detal
<p>Voyager 1202g</p> 	<p>Bezprzewodowy, jednoliniowy skaner laserowy. Następca skanera Voyager 9535 BT oraz bezprzewodowa wersja czytnika Voyager 1200g. Aktywacja lasera i odczyt kodu - automatycznie lub po naciśnięciu przycisku. Szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-31 cm. Odczyt standardowych kodów 1D (w tym GS1 DataBar), kodów złej jakości, uszkodzonych oraz o dużej gęstości. Bluetooth klasy 2 (radio v2.1), zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 10 metrów od bazy. 12 godzin pracy (45000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora. Skaner w standardzie posiada powiększoną pamięć, która może magazynować około 500 kodów UPC. Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci RAM kodów sczytanych poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu). Norma przemysłowa: IP42. Odporność na upadki: 30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla oraz bazy. Obudowa w kolorze czarnym lub szarym. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB</p>		<p>Zestaw zawiera: skaner, bazę, kabel USB 1364,00 PLN</p> <p>Tylko skaner 860,00 PLN</p>
	Baza komunikacyjno-ładowująca do skanera 1202g		451,00 PLN
	Zasilacz do skanera 1202g (5.2V, 1.0A).		95,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).		53,00 PLN
	Akumulator do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i		152,00 PLN
	Ładowarka akumulatorów do skanera 1202,1902,3820g/i,4820g/i (4 porty)		890,00 PLN
<p>3820g</p> 	<p>Bezprzewodowy skaner, typu imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: do 61 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów złej jakości i uszkodzonych. Odczyt nawet do 57000 skanów bez konieczności ładowania baterii. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Norma przemysłowa: IP41. Dostępne interfejsy: KBW, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładowującą, instrukcję obsługi.</p>		2061,00 PLN





Model	Opis	Cena Detal
1902 Xenon	 <p>Bezprzewodowy skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrzanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu (do 32 cm). Komunikacja dwustronna, możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Długi czas pracy (do 50 000 odczytów przy całkowicie naładowanej baterii). Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m. Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232.</p>	3611,00 PLN



Skanery kodów kreskowych – imagery Honeywell (Metrologic/HHP)


1900 Xenon	 <p>Ręczny skaner typu area imager (pole skanowania w postaci prostokąta). Programowalna odległość odczytu oraz zaawansowane funkcje edycji danych (przycinanie, rozjaśnianie, obracanie, wyostrzanie). Odczyt standardowych kodów kreskowych od liniowych o dużej gęstości, do dwuwymiarowych prosto z ekranów urządzeń mobilnych (np. telefonu komórkowego). Odczyt kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Posiada możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego (*.jpg, * bmp, *tif). Zasięg odczytu: 0-41 cm (SR – standardowy zasięg). Norma przemysłowa: IP41 (klasa szczelności). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8 m. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232.</p>	Tylko skaner 1394,00 PLN
	Podstawka do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka).	102,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g, 1202g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).	53,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).	83,00 PLN


Skanery kodów kreskowych – przemysłowe Honeywell (Metrologic/HHP)


Model	Opis		Cena Detal
3820i 	<p>Bezprzewodowy skaner typu imager. IP41. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej (możliwość podłączenia 7 czytników do jednej bazy). Szybkość skanowania: 270 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 6,4- 71 cm (średniej gęstości kody). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 1,8m. Norma przemysłowa IP54. Odczyt standardowych kodów 1D, GS1 DataBar, w tym także kodów nawet złej jakości i uszkodzonych. Odczyt nawet do 50000 skanów bez konieczności ładowania baterii. Dostępne interfejsy: USB, KBW, RS232. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładowującą, zasilacz, instrukcję obsługi.</p>		2823,00 PLN
4800i 	<p>Przemysłowy skaner typu area imager. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem z rączki lub złamaniem posiada też kabel transmisyjny. Posiada metalowy uchwyt do zawieszenia np. na linie w wózku widłowym. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych pojazdów), kody pocztowe. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) i funkcję OCR w zależności od wybranej wersji. Zasięg odczytu (do 32 cm). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m. Norma przemysłowa IP54. Możliwość pracy w ujemnych temperaturach. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel, instrukcję obsługi.</p>		1860,00 PLN
	Podstawka do skanera 4800i.		68,00 PLN
4820i 	<p>Przemysłowy bezprzewodowy skaner typu area imager. Komunikacja dwustronna możliwa dzięki technologii Bluetooth działającej w zasięgu do 10m od stacji bazowej. Konstrukcja obudowy zawiera duże gumowe elementy, chroniące urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jaskrawy, czerwony kolor obudowy wyróżnia czytnik, co w przemysłowych warunkach pracy jest dużym atutem. Odczytuje kody 1D, 2D typu AZTEC (stosowane w dowodach rejestracyjnych pojazdów), kody pocztowe. Posiada możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) i funkcję OCR w zależności od wybranej wersji. Duży zasięg odczytu (do 32 cm). Duża odporność na upadki nawet z wysokości 2m. Norma przemysłowa: IP54. Możliwość pracy w ujemnych temperaturach. Dostępne interfejsy: KBW, USB. Zestaw zawiera: skaner, kabel, stację komunikacyjno-ładowującą, zasilacz, instrukcję obsługi.</p>		4134,00 PLN


Model	Opis				Cena Detal
Skanery kodów kreskowych – stacjonarne Honeywell/Metrologic					
MS3580 Quantum T	 Laserowy skaner wielokierunkowy z opcją precyzyjnego skanowania jednoliniowego. Szybkość skanowania: 1650 skanów na sekundę (tryb wieloliniowy) / 80 skanów na sekundę (tryb jednoliniowy). Zasięg odczytu: 1,9-27,3 cm. Trwały i niezawodny, może być stosowany jako stacjonarny, ręczny lub zamontowany na ścianie. Posiada programowalny tryb skanowania tj. możliwość wyboru równych ustawień i liczby linii skanujących oraz ustawienia równocześnie dwóch odmiennych, przełączalnych trybów skanowania. Ze względu na małe gabaryty polecany jest do placówek o ograniczonej powierzchni. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				1012,00 PLN
MS7120 Orbit	 Wielokierunkowy, stacjonarny skaner laserowy. Automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących, ruchoma czasza (obrót do 30 stopni). Szybkość skanowania: 1120 skanów na sekundę. Zasięg odczytu: 0-21,5 cm. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				1069,00 PLN
MS7820 Solaris	 Stacjonarny, pionowy skaner laserowy, agresywny odczyt kodów kreskowych o wysokiej gęstości i niskiej jakości. Pogłębiona strefa odczytu oraz zaawansowane oprogramowanie dekodujące pozwalają uzyskać wysoki wskaźnik odczytów. Wyposażony jest w cyfrowy indykator błędów, zintegrowaną antenę dezaktywacyjną etykiety EAS z możliwością podłączenia do systemów CheckPoint i Sensormatic. Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar. Multi-interfejsowy: RS, KBW, USB z automatyczną detekcją rodzaju kabla.				Tylko skaner 1377,00 PLN
	Zasilacz do skanera MS7820/7580 (12V, 1.25A).				95,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera MS7820/7580.				55,00 PLN
	Szybka ochronna do skanera 7820.				80,00 PLN
MS7580 Genesis	 Skaner prezentacyjny typu area imager. Odczyt kodów 1D, 2D, PDF417, również o dużej gęstości oraz opcjonalnie OCR. Możliwość odczytu kodów prosto z ekranów LCD (również urządzeń mobilnych np. telefonu komórkowego). Polecane do odczytu kodów złej jakości oraz uszkodzonych. Zasięg odczytu: 0-15 cm. Posiadają możliwość skanowania obrazów i zapisywania ich w formacie pliku graficznego, jak również zaawansowane funkcje ich edycji. Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla). Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.				1D (tylko skaner) 1006,00 PLN 1D, 2D, PDF417 1300,00 PLN


Model	Opis			Cena Detal
Skanery kodów kreskowych – ladowe Honeywell/Metrologic				
MS7625 Horizon 	<p>Skaner laserowy przeznaczony do poziomej zabudowy. Wytrzymała, niezawodna konstrukcja, automatycznie aktywowany laser, 20 linii skanujących ułożonych w pięciokąt.</p> <p>Szybkość skanowania: 2000 skanów na sekundę.</p> <p>Zasięg odczytu: 0-20 cm.</p> <p>Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar.</p> <p>Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego.</p> <p>Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).</p> <p>Dostępne interfejsy: KBW, RS232, USB.</p>			Zwykle szkło (tylko skaner) 1480,00 PLN Utwardzone szkło (tylko skaner) 1620,00 PLN
	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480,3580,7120,7180,7625.			55,00 PLN
	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A).			83,00 PLN
	Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos.			34,00 PLN
	Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny.			55,00 PLN
	Ramka montażowa do skanera MS7620/7625.			133,00 PLN
MS2422 Stratos 	<p>Modułowy skaner biopieczny przeznaczony do poziomej zabudowy w stanowiskach kasowych.</p> <p>Odczyt kodów z pięciu stron.</p> <p>Szybkość skanowania: 5400 skanów na sekundę.</p> <p>Odczyt standardowych kodów 1D, w tym GS1 DataBar, także złej jakości, uszkodzonych oraz rozdartych.</p> <p>Przystosowany do współpracy z systemem EAS (CheckPoint, Sensormatic). Dodatkowy port AUX daje możliwość podłączenia skanera ręcznego. Polecany dla dużych punktów handlowych.</p> <p>Multi-interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB, poprzez zmianę kabla).</p>			Bez wagi 3592,00 PLN



Model	Opis				Cena Detal
Kolektory danych Honeywell/Metrologic					
<p>DOLPHIN 6000</p> 	<p>Nowoczesny komputer mobilny Dolphin 6000 łączy w kompaktowej, ergonomicznej obudowie możliwości smartfonów z wytrzymałością i wydajnością przemysłowych terminali mobilnych. Wyposażony jest w rozbudowane narzędzia służące do zbierania danych takie jak skaner kodów kreskowych 1D, 3MPix kamera z możliwością nagrywania filmów, wygodną ergonomiczną klawiaturę oraz możliwość rejestracji podpisu. Terminal posiada szerokie możliwości komunikacji in-door (moduły WiFi, BT), jest przy tym w pełni funkcjonalnym telefonem umożliwiającym transmisję danych w technologii GPRS/EDGE. Pracujące pod kontrolą systemu Windows® Mobile 6.5 urządzenie idealnie nadaje się do pracy w charakterze „biura w kieszeni”. Wbudowany moduł GPS zdecydowanie zwiększa funkcjonalność (nawigacja, logistyka). Dolphin6000 charakteryzuje się dużą odpornością na trudne warunki pracy (IP54) i upadki oraz niewielkimi gabarytami i masą (<200g).</p> <p>Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia Dolphin 6000 zawiera: WLAN(802.11b/g (EMEA))/WPAN(Bluetooth®)/ GSM EMEA/GPS/Kamera/Skaner laserowy/ 256MB RAM x 512MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 Prof./ Bateria. W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 6000.</p>				2075,00 PLN
	<p>Stacja komunikacyjno-ladująca do Dolphin 6000 z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz.</p>				295,00 PLN
	<p>Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6000. Kabel dostarczany z zasilaczem.</p>				125,00 PLN






Model	Opis			Cena Detal
<p>DOLPHIN 6100</p> 	<p>Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0 Niezawodny komputer mobilny o ergonomicznej budowie. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów. Zintegrowane radio w standardzie 802.11 b/g zapewnia użytkownikom łączność z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa i dostęp do niezbędnych danych. Posiada również skaner imager. - Technologia Adaptus Imaging. Możliwość korzystania z telefonii VIP Norma IP-54. Możliwość pracy w temperaturach ujemnych. Odporność na upadki z wysokości 1,2m. Wydajne akumulatory (możliwość pełno zmianowej pracy bezprzewodowej). Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Opcjonalnie: konfiguracje j.w + akumulator o większej pojemności. Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.</p>			<p>Wersja BT 3385,00 PLN Wersja BT z powiększonym akumulatorem 3690,00 PLN BT WLAN 3765,00 PLN Wersja BT, WLAN z powiększonym akumulatorem 4140,00 PLN</p>







Model	Opis		Cena Detal
	<p>Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 key / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria standardowa / Power Adaptor / Handstrap / Stylus. Opcjonalnie: konfiguracja j.w + akumulator o większej pojemności.</p> <p>Zestaw zawiera: urządzenie, baterię, zasilacz.</p>		Wersja BT 3530,00 PLN Wersja BT z powiększonym akumulatorem 3910,00 PLN BT WLAN 3910,00 PLN Wersja BT, WLAN z powiększonym akumulatorem 4285,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232 port komunikacyjny do Dolphin 6100 . Zasilacz dostarczany jest z terminalem.		585,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do Dolphin 6100. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.		655,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do do Dolphin 6100.		170,00 PLN
DOLPHIN 6500 	<p>Wersja z systemem operacyjnym Windows® CE 5.0</p> <p>Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows CE 5.0. Pozwala na szybkie gromadzenie danych, weryfikację cen, komunikację w czasie rzeczywistym, ułatwia sprawną inwentaryzację oraz obsługę klientów.</p> <p>Wyposażony w czytnik diodowy CCD z technologią Adaptus 5.0. Odczyt kodów 1D i 2D oraz możliwość skanowania obrazków i zapisywania ich w formie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,5 cala, podświetlany ekran dotykowy, odporny na zarysowania. Klawiatura – 28 klawiszy (opcjonalnie 52). Pamięć 128MB RAM x 128MB FLASH. Klasa szczelności IP54. Komunikacja: IrDa, Bluetooth, karty WLAN 802.11b/g, poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub stacją dokującą (USB, RS232).</p> <p>Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia:</p> <p>Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.</p> <p>Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 128MB RAM x 128MB Flash / Windows® CE 5.0 / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.</p>		Wersja BT 3970,00 PLN BT WLAN 4255,00 PLN






Model	Opis		Cena Detal
	<p>Wersja z systemem operacyjnym Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)</p> <p>Wersja BT zawiera: WPAN (Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5)/ Bateria 3300 mAh / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.</p> <p>Wersja BT WLAN zawiera: WLAN and WPAN (802.11 b/g (EMEA) and Bluetooth®) / 5300SR Imager with high-vis aiming pattern / 28 lub 52 klawiszy / 256MB RAM x 256MB Flash / Windows® Embedded Handheld 6.5 (WEH6.5) / 3300 mAh battery / Power Adaptor / Handstrap / Stylus.</p>		<p>Wersja BT 4115,00 PLN BT WLAN 4400,00 PLN</p>
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232 port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.		585,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ladująca USB/RS-232/Ethernet port komunikacyjny do Dolphin 6500. Zasilacz dostarczany jest z terminalem.		700,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB do Dolphin 6500.		135,00 PLN
<p>DOLPHIN 7800</p> 	<p>Przenośny kolektor danych działający w oparciu o system Windows Embedded Handheld 6.5 Wbudowany skaner typu imager odczytujący kody 1D i 2D oraz zapisujący obraz w formacie pliku graficznego (*.jpg, *.bmp, *.tif) - możliwość uzyskania np. podpisu odbiorcy. Wyświetlacz 3,5", kolorowy, wykonany w technologii dotykowej. Klawiatury QWERTY oraz numeryczna do prostego wprowadzania danych. Klasa szczelności IP 54. Pamięć 256MB x 512MB FLASH. Opcjonalnie obudowa odporna na środki dezynfekujące. Komunikacja w zależności od wersji: USB, RS232, Bluetooth, WiFi, GSM, GPS.</p> <p>Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: Wersja BT WLAN zawiera: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Extended range imager w/ laser aimer / Numeric / 256MB RAM x 512MB Flash / WEH 6.5 / Std. battery / WW English</p> <p>Wersja BT GSM HSDPA zawiera: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / GSM & HSDPA for voice + data / Extended range imager w/ laser aimer / Numeric / GPS / Camera / 256MB RAM x 512MB Flash / WEH 6.5 / Ext. battery / WW English .</p>		<p>Wersja BT WLAN 5420,00 PLN Wersja BT GSM HSDPA 7275,00 PLN</p>
	Stacja komunikacyjno-ladująca, port komunikacyjny USB, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 7800.		645,00 PLN
	Kabel komunikacyjno-ladujący USB do Dolphin 7800. W zestawie zasilacz.		230,00 PLN

Model	Opis				Cena Detal
DOLPHIN 99EX 	<p>Honeywell Dolphin ® 99EX to mobilny komputer zapewniający wyjątkową wytrzymałość na upadki oraz odporność na wilgoć i pył, dotąd nie spotykaną w urządzeniach tej klasy (IP67). Dolphin 99EX wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie bezprzewodowe: komunikacja GSM (EDGE/UMTS/HSPA+), WiFi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth (v2.1+EDR) oraz zintegrowany A-GPS (Assisted-GPS).</p> <p>Ergonomiczna obudowa, umożliwia pełną obsługę komputera przy pomocy jednej ręki (4 rodzaje klawiatury do wyboru) i nie powoduje dyskomfortu pracy, przy dłuższym korzystaniu z urządzenia. Dolphin 99EX posiada wbudowany pod kątem Imager 6.0 (jeszcze szybszy i dokładniejszy, z większą tolerancją na ruch) oraz kamerę 3.1MP. Dolphin 99EX posiada szybki procesor o taktowaniu 1GHz, 256MB RAM i 1 GB Flash, pojemny akumulator.</p> <p>Dolphin 99EX wyposażony jest w system Windows Embedded Handheld 6.5.</p> <p>Wycena przedstawiona jest przy podstawowej wersji urządzenia: 802.11a/b/g/n / Bluetooth / 34 Key / Camera / Standard range w/ laser aimer / 256MB x 1GB / WEH 6.5 Classic / Std. battery / WW English.</p> <p>W zestawie nie ma zasilacza do Dolphin 99EX.</p>				9155,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ładowująca z portami USB i Ethernet, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX.				955,00 PLN
	Stacja komunikacyjno-ładowująca z portami USB i RS232, port do ładowania dodatkowej baterii, zasilacz do Dolphin 99EX.				760,00 PLN
	Kabel komunikacyjno-ładowujący USB do Dolphin 99EX.				275,00 PLN
	Kabel komunikacyjny USB 1.8m do Dolphin 99EX.				95,00 PLN






Model	Opis		Cena Detal
<p>Wyjaśnienie dotyczące cen towarów handlowych nie będących produktami Posnet Dbając o wysoki poziom obsługi klientów Posnet Polska S.A prowadzi dystrybucję w oparciu o budowanie własnych stanów magazynowych. Rozwiązanie to usprawnia dostępność sprzętu i umożliwia pełną kontrolę jakości przed dostawą towaru do klienta. Dynamiczne zmiany kursu waluty mogą powodować anomalia w strukturze cenowej przez co przed podjęciem ewentualnych decyzji zakupowych należy bezwzględnie zapoznać się z restrykcjami podanym w stopce stron cennika. W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem naszej bezpłatnej infolinii: 0800 120 322, lub adresem e-mail: handel@posnet.com</p>			
Drukarki etykiet			
Zebra LP2824/ TLP2824	 <p>Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokość druku: 56mm, Max szerokość etykiet: 61mm, Max. długość druku: 279mm (558 mm – opcja). Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH , Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: Eltron EPL 2, EPL1. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.</p>		LP2824 S/P port szeregowy lub równoległy 1400,00 PLN TLP2824 S/P port szeregowy lub równoległy 1700,00 PLN
Zebra LP2824 Plus/TLP2824 Plus	 <p>Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokości druku do 56mm. Drukarka wyposażona jest w 32-bitowy procesor RISC zapewniający szybsze formatowanie i wydruk pierwszej etykiety, port szeregowy z automatycznym czujnikiem i dwa wbudowane języki programowania – EPL™ i ZPL®. Dostępne opcje: dodatkowa pamięć, Ethernet 10/100, dyspenser etykiet oraz obcinak paragonów, papieru i kartoników.</p>		LP2824Plus S/P port szeregowy lub równoległy 1400,00 PLN TLP2824Plus S/P port szeregowy lub równoległy 1755,00 PLN
Zebra LP2844/ TLP2844	 <p>Termiczna/Termotransferowa drukarka etykiet dedykowana do biur, niewielkich placówek handlu detalicznego, aptek itp. Rozdzielczość: 203dpi. Max. szerokość druku: 104mm, Max szerokość etykiet: 108mm, Max. długość druku: 279mm (584 mm – przy rozszerzonej pamięci). Pamięć podstawowa: 128KB SRAM i 512KB FLASH, Prędkość druku: 102 mm/s. Język oprogramowania: Eltron EPL 2. Oprogramowanie w standardzie: Sterowniki drukarki Windows, ZebraDesigner.</p>		LP2844 1605,00PLN TLP2844 1925,00 PLN
GK420d/t	 <p>Model GK zapewnia standardową szybkość druku do 127 mm na sekundę oraz szybki wydruk pierwszej etykiety. Drukarka wyposażona jest standardowo w oba języki programowania EPL oraz ZPL. Metoda druku: GK420d - termiczna, GK420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 127mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>		GK420d termiczna 203dpi 1605,00 PLN GK420t termotransfero wa 203dpi 1925,00 PLN





Model	Opis	Cena Detal
GX420d/t	 <p>Zebra GX420 d/t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termiczna/termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model GX o podwyższonej wydajności zapewnia standardową szybkość druku do 152 mm na sekundę oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety.</p> <p>Metoda druku: GX420d - termiczna, GX420t – termotransferowa. Rozdzielczość: 203 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 152mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	<p>GX420d termiczna 203dpi 2170,00 PLN GX420t termotransfero wa 203dpi 2455,00 PLN</p>
GX430t	 <p>Zebra GX430t to najlepsza w tej klasie stacjonarna drukarka termotransferowa oferująca najbogatszy zestaw funkcji. Model ten zapewnia standardową szybkość druku do 102 mm na sekundę, rozdzielczość 300dpi oraz szybszy wydruk pierwszej etykiety.</p> <p>Metoda druku: termotransferowa. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. szerokość druku: 104 mm. Max. długość druku: 990mm. Pamięć podstawowa: 8MB SRAM i 4MB FLASH, Prędkość druku: 102mm/s. Język oprogramowania: EPL oraz ZPL. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	<p>GX430t termotransfero wa 300dpi 2775,00 PLN</p>
HC100	 <p>Drukarka Zebra HC100 to rozwiązanie do drukowania opasek na rękę Z-Band Direct. Jest mała, niezawodna oraz łatwa i szybka w obsłudze. Zintegrowany wkład wymienia się w prosty sposób, a druk jest szybszy, ponieważ nie ma potrzeby kalibracji ustawień.</p> <p>Drukarka Zebra HC100 szczególne zastosowanie może znaleźć w służbie zdrowia, spa i ośrodkach rekreacyjnych.</p> <p>Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 300 dpi. Max. długość druku: 558 mm – opcja. Pamięć wbudowana: FLASH 8MB, SDRAM 16MB, Prędkość druku: 51mm/s. Język oprogramowania: XML, ZPL, ZPL II.</p>	<p>HC100 2380,00 PLN</p>
Zebra S4M	 <p>Drukarka półprzemysłowa EPL/ZPL. Rozdzielczość: 203/300dpi, maksymalna szybkość wydruku: 152mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 114mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 8MB SDRAM, 4MB Flash, port szeregowy, port równoległy, USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z wyświetlaczem. Język programowania: EPL lub ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	<p>Termiczna 203dpi 3715,00 PLN Termotransfero wa 203dpi 4130,00 PLN Termotransfero wa 300dpi 5265,00 PLN</p>
Zebra ZM400	 <p>Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300/600dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/203/102mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 114mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm, pamięć: 8MB SDRAM, 16MB DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.</p>	<p>203dpi 5640,00 PLN 300dpi 6770,00 PLN 600dpi 10920,00 PLN</p>





Model	Opis	Cena Detal
Zebra ZM600	 Drukarka półprzemysłowa, termotransferowa z systemem ZebraLink. Rozdzielczość: 203/300dpi, maksymalna szybkość wydruku: 254/152mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 178mm, maksymalna szerokość wydruku: 168mm, pamięć: 8MB SDRAM, 16MB DRAM, port szeregowy, port równoległy, port USB, okno w pokrywie drukarki, panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem. Język programowania: ZPL II. Oprogramowanie w standardzie: ZebraDesigner.	203dpi 10730,00 PLN 300dpi 12240,00 PLN
105 SL	 Model 105SL wchodzi w skład serii S łączącej szybki proces wydruku z odporną i solidną metalową obudową. Rozdzielczość: 203/300dpi , maksymalna szybkość wydruku: 203mm/sek, maksymalna szerokość etykiet: 115mm, maksymalna szerokość wydruku: 104mm , pamięć: 6MB SDRAM, 4MB FLASH . Język programowania: ZPL, ZPL II. Program do tworzenia etykiet - Zebra Designer.	203dpi 7525,00 PLN 300dpi 9410,00 PLN
110Xi4	 Drukarka firmy Zebra Technologies przeznaczona do intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych. Rozdzielczość: 203/300/600dpi , maksymalna szybkość wydruku: 356/305/152mm/sek , maksymalna szerokość etykiet: 20 do 114mm, maksymalna szerokość wydruku: 102mm przy 203/300/600dpi, pamięć: 16MB SDRAM, 4MB FLASH . Język programowania: ZPL, ZPL II, XML. Oprogramowanie Zebra Designer. Możliwość rozbudowy o funkcję RFID-dotyczy modeli z rozdzielczością głowicy 203 i 300dpi. Będzie zestaw do rozbudowy o funkcję RFID zgodny z UHF EPC Gen 2 klasy 1. Wkrótce możliwość korzystania z RFID.	203dpi 10165,00 PLN 300dpi 10920,00 PLN 600dpi 17330,00 PLN
140Xi4	 Szybka, trwała i niezawodna drukarka 140Xi4 firmy ZEBRA Technologies łączy druk z szybkością 356 milimetrów na sekundę, łatwość integracji i niezawodność odpowiednią do zastosowań krytycznych. Rozdzielczość: 203dpi , maksymalna szybkość wydruku: 356mm/sek , maksymalna szerokość etykiet: 140mm, maksymalna szerokość wydruku: 128mm , pamięć: 16MB SDRAM, 8MB FLASH . Język programowania: APL, ZPL, XML. Oprogramowanie Zebra Designer.	203dpi 15820,00 PLN
170Xi4	 Wysokowydajna drukarka 170Xi4 firmy ZEBRA Technologies. Może szybko drukować duże ilości etykiet w wysokiej rozdzielczości zgodnych ze standardem AIAG, ODETTE, UCC/EAN-128, przy czym jest łatwa w obsłudze i wymaga rzadkiego wymieniania kalki. Rozdzielczość: 203/300dpi , maksymalna szybkość wydruku: 305/203mm/sek , maksymalna szerokość etykiet: 180mm, maksymalna szerokość wydruku: 168mm , pamięć: 16MB SDRAM, 8MB FLASH . Język programowania: APL, ZPL, XML. Oprogramowanie Zebra Designer.	203dpi 17705,00 PLN 300dpi 18460,00 PLN
220Xi4	 Drukarka ta może w krótkim czasie drukować duże ilości etykiet o dużych wymiarach, jak też wykonywać szczegółowy wydruk małych detali graficznych. Nadaje się do zastosowania w przemyśle, gdzie potrzebne są etykiety wysokiej jakości i o dużych wymiarach. Rozdzielczość: 203/300dpi , maksymalna szybkość wydruku: 254/152mm/sek , maksymalna szerokość etykiet: 224mm, maksymalna szerokość wydruku: 216mm , pamięć: 16MB SDRAM, 8MB FLASH . Język programowania: APL, ZPL, XML. Oprogramowanie Zebra Designer.	203dpi 24870,00 PLN 300dpi 25625,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
MZ 220 MZ 320	 <p>Seria MZ to nowa linia ekonomicznych drukarek paragonów charakteryzujących się typowym dla produktów Zebra Technologies połączeniem funkcjonalności z atrakcyjną ceną. Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203 dpi. maksymalna szerokość etykiety: MZ220–50,8mm, MZ320–76,2mm, maksymalna szerokość wydruku: MZ220–48,3mm, MZ320–3,7mm, Pamięć podstawowa: 8MB RAM, 4MB Flash Prędkość druku: 76mm/s. Język oprogramowania: CPCL. Oprogramowanie: LabelVista Drukarka posiada w zestawie zasilacz.</p>	MZ 220 1870,00 PLN MZ 320 2060,00 PLN
QL220 Plus QL320 Plus QL420 Plus	 <p>Drukarki Zebra serii QL Plus są wyposażone w obudowę z gumowaną osłoną zapewniającą wytrzymałość i dużą mobilność. Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom stanowią praktyczne narzędzie dla mobilnej firmy. Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203dpi. maksymalna szerokość etykiety: QL220–55mm, QL320–79,2mm, QL420–104,6mm, maksymalna szerokość wydruku: QL220–48mm, QL320–73,66mm, QL420 – 103,9mm, Pamięć podstawowa: 8MB RAM, 4MB Flash. Prędkość druku: QL220, QL420–76mm/s, QL320–102mm/s. Język oprogramowania: CPCL, ZPL (QL220 Plus, QL420 Plus), ZPL II (QL320 Plus), EPL2, XML. Oprogramowanie: LabelVista Drukarka nie posiada w zestawie zasilacza.</p>	QL220 Plus 2810,00 PLN QL320 Plus 3190,00 PLN QL420 Plus 3640,00 PLN
RW 220 RW 420	 <p>Drukarki Zebra serii RW umożliwiają drukowanie wysokiej jakości paragonów, kuponów i biletów w dowolnym miejscu i czasie. Metoda druku: termiczna. Rozdzielczość: 203dpi. maksymalna szerokość etykiety: RW220–60mm, RW420–105mm, maksymalna szerokość wydruku: RW220–56mm, RW420–104mm, Pamięć podstawowa: 8MB RAM, 4MB Flash. Prędkość druku: 76mm/s, Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, EPL2, XML . Oprogramowanie: LabelVista Drukarka nie posiada w zestawie zasilacza.</p>	RW 220 2625,00 PLN RW 420 3225,00 PLN
P4T	 <p>P4T firmy Zebra jest pierwszą na rynku przenośną drukarką termotransferową z opcjonalną funkcją drukowania i kodowania RFID UHF. Łatwa do przenoszenia drukarka P4T umożliwia użytkownikom drukowanie etykiet z kodami kreskowymi i paragonów w dowolnym miejscu i czasie na trwałych i wytrzymałych nośnikach termotransferowych. Metoda druku: termiczna/termotransferowa. Rozdzielczość: 203dpi. maksymalna szerokość etykiet z podkładem: 104,78mm maksymalna szerokość wydruku: 104mm. Prędkość druku: termiczny 76,2mm/s termotransferowy 38,1mm/s Pamięć podstawowa: 16MB RAM, 8MB Flash. Język oprogramowania: CPCL, ZPL, EPL, XML. Oprogramowanie: LabelVista. Drukarka nie posiada w zestawie zasilacza.</p>	4375,00 PLN
Zasilacz	 <p>Zasilacz do drukarek serii: QL/RW/P4T</p>	340,00 PLN







Drukarki kart

Model	Opis	Cena Detal
Zebra P100i 	<p>Jednostronna, kolorowa drukarka P100i pozwala na wydruk różnorodnych kart, w zależności od wymogów. Umożliwia nam w kilka chwil personalizację karty dla klienta.</p> <p>Drukarka P100i czyni proces personalizacji kart szybkim, łatwym, oraz tanim. Oprócz bardzo przystępnej ceny posiada szeroki wachlarz możliwości do dodania opcji, rzadko występujących w drukarkach podobnej klasy, takie jak interfejs Ethernet, czy stacja kodująca karty chipowe lub magnetyczne. Ta jednostronna drukarka pozwala na wydruk monochromatyczny jak również w pełnym kolorze. Jej charakterystyczną cechą jest brak podajnika na karty, podawane są one pojedynczo przez operatora. W miejscu podajnika znajduje się magazynek na dodatkowe karty oraz wálki czyszczące, mogący pomieścić do 100 kart.</p>	P100i 5075,00 PLN P100i z Ethernet 5905,00 PLN
Zebra P100m 	<p>Zebra P100m to urządzenie umożliwiające łatwy, trwały i wysokiej jakości monochromatyczny jednostronny zadruk kart plastikowych. P100m jest przyjazna w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™, łącznie z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji, co oznacza, iż po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia taśmy.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: Jednostronna drukarka z automatycznym podajnikiem kart, monochromatyczny druk termotransferowy, wyświetlacz LCD.</p> <p>Szybkość druku: 7,2 s/karta.</p>	P100m 5075,00 PLN P100m z Ethernet 5905,00 PLN
Zebra P110i 	<p>Jednostronna, kolorowa drukarka P110i jest przyjazna w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™, łącznie z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję auto kalibracji, co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w: funkcyjne przyciski dotykowe, niebieski, 16-cyfrowy wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora.</p>	P110i 5640,00 PLN P110i z Ethernet 6470,00 PLN
Zebra P120i 	<p>Drukarka kart plastikowych Zebra P120i to solidne, nieduże, a zarazem proste w obsłudze urządzenie umożliwiające trwały i wysokiej jakości dwustronny kolorowy zadruk kart w bardzo przystępnej cenie.</p> <p>P120i jest łatwa w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™ wraz z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji, co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w: funkcyjne przyciski dotykowe, niebieski, 16-cyfrowy wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora.</p>	P110i 8090,00 PLN P110i z Ethernet 8920,00 PLN
Zebra P330m 	<p>Jednostronna, monochromatyczna drukarka kart Zebra P330m jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P330m jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. P330m jest standardowo wyposażona w wyświetlacz LCD i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs Ethernet.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: druk termotransferowy monochromatyczny, 16-znakowy LCD wyświetlacz operatora, innowacyjny kątowny podajnik kart, sterowniki systemowe Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300dpi.</p> <p>Polecane materiały do drukarki: Zebra True Colours iSeries</p>	P330m 6960,00 PLN P330m z Ethernet 7790,00 PLN



Model	Opis		Cena Detal
Zebra P330i 	<p>Jednostronna kolorowa lub monochromatyczna drukarka kart Zebra P330i jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P330i jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. P330i jest standardowo wyposażona w wyświetlacz LCD i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs Ethernet.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: 16-znakowy LCD wyświetlacz operatora, innowacyjny kątowy podajnik kart, sterowniki systemowe Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300dpi.</p> <p>Polecane materiały do drukarki: Zebra True Colours iSeries.</p>		P330i 8090,00 PLN P330i z Ethernet 8920,00 PLN
Zebra P430i 	<p>Dwustronna kolorowa drukarka kart Zebra P430i jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji oraz dynamicznych opcji, które sprawiają, że jest to najbardziej wydajna i elastyczna drukarka w swojej klasie. Dzięki nowej, innowacyjnej, bardzo niezawodnej konstrukcji oraz opatentowanemu podajnikowi kątowemu kart, P430i jest najlepszym wyborem dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. P430i jest standardowo wyposażona w wyświetlacz LCD i oferuje pełen zakres opcji, w tym wbudowany interfejs Ethernet.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: 16-znakowy LCD wyświetlacz operatora, innowacyjny kątowy podajnik kart, sterowniki systemowe Windows: Vista i Windows 7 (32/64 bity); 2000, XP i Server 2003 (32 bity), rozdzielczość druku 300dpi.</p> <p>Polecane materiały do drukarki: Zebra True Colours iSeries.</p>		P430i 10920,00 PLN P430i z Ethernet 11750,00 PLN
Zebra P630i 	<p>Zebra P630i to najlepszy wybór, kiedy potrzebujemy trwałych, odpornych na naruszenie kart identyfikacyjnych, które mają być trudne do podrobienia. Zebra 630i oferuje druk dwustronny z jednostronnym laminowaniem. Drukarka charakteryzuje się niezawodnością, łatwością obsługi, najwyższą jakością druku i niskimi kosztami w przeliczeniu na kartę. P630i zapewnia wysokie bezpieczeństwo kart w połączeniu z maksymalną elastycznością w tworzeniu bezpiecznych kart ID. Dzięki wysokiej wydajności i wysokiej jakości druku, P630i jest właściwym wyborem do wydawania bardzo bezpiecznych, bardziej trwałych identyfikatorów dla każdej aplikacji wymagających kart.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: druk dwustronny z jednostronnym laminowaniem, system mikro-pozycjonowania kart dla jeszcze lepszego wydruku zdjęć, automatyczne czyszczenie kart przed drukiem, sterowniki Windows: Windows2000, XP, Server 2003, Vista, rozdzielczość druku 300dpi.</p>		P630i 19595,00 PLN P630i z Ethernet 20420,00 PLN
Zebra P640i 	<p>Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się dużą szybkością wydruku oraz wysoką jakością obrazu. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, wyświetlacz operatora LCD, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez port USB i Ethernet. ZXP S3 Single Side oferuje drukowanie jednej strony karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.</p>		P640i 22610,00 PLN P640i z Ethernet 23440,00 PLN




Model	Opis	Cena Detal
Zebra ZXP S3 Single Side 	<p>Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się dużą szybkością wydruku oraz wysoką jakością obrazu. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, wyświetlacz operatora LCD, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez port USB i Ethernet. ZXP S3 Single Side oferuje drukowanie jednej strony karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.</p>	ZXP S3 Single Side 5640,00 PLN ZXP S3 Single Side z Ethernet 6470,00 PLN ZXP S3 Single Side z CardStudio 6755,00 PLN
Zebra ZXP S3 Dual Side 	<p>Drukarka ZXP S3 do druku kart wykorzystuje technologię obróbki obrazu ZRaster i taśmy wysokiej jakości z serii True Colours ix. Drukarka kart ZXP S3 charakteryzuje się dużą szybkością wydruku oraz wysoką jakością obrazu. Kompaktowa i łatwa w użyciu i eksploatacji, wykorzystuje taśmy Load-N-Go, wyświetlacz operatora LCD, wymaga niewiele treningu w celu optymalizacji czasu pracy. Drukarka oferuje pełny zestaw opcji kodowania, łącznie z PC/SC i EMV (certyfikat kodowania kart inteligentnych), przez port USB i Ethernet. ZXP S3 Dual Side oferuje drukowanie dwóch stron karty w wysokiej jakości kolorowych lub monochromatycznych obrazów z różnych aplikacji, w tym: kart ID, kart kontroli dostępu, kart prezentowych, kart członkowskich, karty lojalnościowych.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: wykorzystanie taśm Zebra True Colours ix, mechanizm załadunku kartridży Load-N-Go, sterowniki do Microsoft Windows, port USB, wyświetlacz operatora LCD 16-znakowy, rozdzielczość druku 300dpi, 32MB pamięci standardowej.</p>	ZXP S3 Dual Side 8090,00 PLN ZXP S3 Dual Side z Ethernet 8920,00 PLN ZXP S3 Dual Side z CardStudio 9205,00 PLN
Zebra ZXP S8 	<p>Retransferowa drukarka kart Zebra ZXP Series 8™ z oprogramowaniem ZMotif™ umożliwia drukowanie kart plastikowych w jakości fotograficznej. Modułowa budowa drukarki oferuje elastyczne możliwości dodawania różnych opcji kodowania. Wysoka niezawodność minimalizuje wymagania konserwacyjne drukarki i całkowity koszt eksploatacji. Ponadto drukarki ZXP Series 8 oferują oprogramowanie, umożliwiające łatwą integrację z systemem, sprawniejsze wdrażanie i szybszy zwrot z inwestycji.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: druk retransferowy termosublimacyjny, w kolorze lub monochromatyczny, jedno- i dwustronny, pamięć-512KB Flash, 128KB SRAM, języki programowania-EPL™ i ZPL®, drukowane kody kreskowe-UCC/EAN, JAN, UPC, Code 39, Code 11, Code 93, Code 128, FIM Postnet, PDF417, MaxCode, Code 49, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI/Plessey, oprogramowanie Zebra Setup Utilities, łatwe ładowanie nośników (OpenACCESS™), interfejs szeregowy, równoległy i USB (oraz opcja sieciowa).</p>	ZXP S8 Single Side 12275,00 PLN ZXP S8 Dual Side 15350,00 PLN ZXP S8 Dual Side + Laminator 19255,00 PLN
CardStudio 	<p>Zebra ZMotif CardStudio jest łatwym w obsłudze, profesjonalnym programem do projektowania kart. Za pomocą tego programu możliwe jest tworzenie prostych lub złożonych projektów. CardStudio oferuje wersję dla każdej aplikacji w trzech wersjach: Classic, Standard oraz Professional. ZMotif CardStudio współpracuje z wszystkimi drukarkami kart Zebra.</p>	CardStudio Classic 285,00 PLN CardStudio Standard 985,00 PLN CardStudio Professional 3700,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi - kontrolne



Model	Opis	Cena Detal
DS-673 DR	 <p>Waga kontrolna DS-673 wyróżnia się bardzo łatwą obsługą, wysoką jakością wykonania oraz czytelnym wyświetlaczem z możliwością regulacji kontrastu. Dwuzakresowość ważenia oraz możliwość pracy w ujemnych temperaturach czyni to urządzenie uniwersalnym w wielu zastosowaniach. Dodatkowo można je doposażyć w nakładkę ochronną ze stali nierdzewnej oraz akumulator, dostępne możliwe zakresy ważenia: DS-673 3/6kg, DS-673 6/15kg. Opcje: szalka ze stali nierdzewnej oraz akumulator.</p>	DS-673 DR 550,00 PLN
DS-673 SS	 <p>Waga kontrolna, dedykowana do zakładów przemysłowych, o dużej wilgotności powietrza i dużym zapyleniu. Wyposażona w jednostronny wyświetlacz LED umieszczony w obudowie wagi. Waga zasilana jest sieciowo lub akumulatorowo (opcja). Obudowa wagi oraz szalka o wymiarze 245x198,5mm wykonane są ze stali nierdzewnej. Wagi te posiadają stopień szczelności IP-68, funkcję automatycznego wyłączenia oraz funkcję wielokrotnego tarowania.</p>	DS-673 SS 780,00 PLN
DS-676	 <p>Elektroniczna waga kontrolna, łącząca w sobie wysokiej klasy parametry techniczne oraz walory użytkowe. Urządzenie o wszechstronnych możliwościach zastosowania, które dodatkowo można doposażyć w dużą szalkę o wymiarach 310(S)x224(G)mm. Najważniejsze cechy produktu: podwójny zakres ważenia, dwustronny, wysokokontrastowy wyświetlacz LCD, zasilanie sieciowe lub bateryjne (ok. 600 godzin pracy przy użyciu baterii), funkcja automatycznego wyłączenia, wskaźnik wyczerpania akumulatora, szeroka gama nośności.</p>	DS-676 490,00 PLN
Wagi elektroniczne Digi - kalkulacyjne		
DS-782	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna wyposażona w dwustronne, podświetlane wyświetlacze LCD, interfejs RS232-C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, 14 klawiszy szybkiego dostępu, szalka wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarze 320x245 mm. Waga może być zasilana sieciowo lub akumulatorowo (opcja). Dostępne opcje: obudowa w kolorach - jasny szary lub czarny. DS-782B waga bez wysięgnika; DS-782P - waga z wysięgnikiem.</p>	DS-782B 820,00 PLN DS-782P 950,00 PLN
DS-788	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI DS-788 łączy w sobie wysokie parametry techniczne, łatwość obsługi, ergonomię oraz niezawodność. Opcjonalny port komunikacyjny RS232 pozwala na współpracę z urządzeniami fiskalnymi. Klawisze szybkiego dostępu oraz zasilanie akumulatorowe jako opcja dają możliwość wszechstronnego zastosowania wagi. DS-788B - waga bez wysięgnika; DS-788P - waga z wysięgnikiem; DS-788B RS - waga bez wysięgnika z portem RS; DS-788P RS - waga z wysięgnikiem i portem RS. Zakres ważenia 6/15kg oraz 15/30kg. Opcja: akumulator.</p>	DS-788B 820,00 PLN DS-788B RS 870,00 PLN DS-788P 990,00 PLN DS-788P RS 1040,00 PLN
DS-700	 <p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna DIGI serii DS-700 poza tradycyjnymi zastosowaniami w sklepach, doskonale nadaje się również do pracy na zewnątrz. Nieduże rozmiary, ergonomiczny kształt oraz możliwość zasilania bateryjnego (do 500h) zwiększa mobilność tego urządzenia, pozwalając na wszechstronne zastosowania. Zakres ważenia 6/15kg, rozmiar szalki 293x200mm. Opcja: szalka zwiększająca powierzchnię. Dostępna w wersji bez wysięgnika (BR) lub z wysięgnikiem (PR).</p>	DS-700BR 670,00 PLN DS-700PR 760,00 PLN

Model	Opis			Cena Detal
DS-700E 	<p>Dwuzakresowa waga kalkulacyjna, przeznaczona do małych i średnich placówek handlowych. Wyposażona w czytelny, dwustronny wyświetlacz LED oraz port RS do współpracy z kasami fiskalnymi. Posiada 8 klawiszy szybkiego dostępu. Zasilana sieciowo, opcjonalnie - akumulatorowo. Zakres ważenia - 6/15kg. Dostępna w wersji z wysięgnikiem (EP) i bez wysięgnika (EB).</p>			DS-700E BR 790,00 PLN DS-700E PR 890,00 PLN
Wagi elektroniczne Digi - platformowe				
DS-560AP/S-GA 	<p>Dwuzakresowa waga platformowa. Wyposażona w czytelny wyświetlacz LED, szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Zasilana sieciowo lub akumulatorowo (jako opcja). Posiada funkcję automatycznego wyłączenia oraz wskaźnik niskiego napięcia akumulatora. Dostępne modele o nośności 60/150 kg i dwóch wymiarach szalki: DS560AP - 350x400mm i DS560S-GA - 370x490mm.</p>			DS-560 AP 795,00 PLN DS-560S-GA 995,00 PLN
DS-162 	<p>Jednozakresowa elektroniczna waga platformowa DS-162 jest przeznaczona do punktów przyjmowania i wydawania towarów, takich jak mięso, wędliny, warzywa czy owoce. Dostępna w dwóch różnych rozmiarach pomostu oraz zakresach ważenia: od 30kg do 150kg (wersja AP) oraz 60kg do 300kg (wersja BP). Standardowo wyposażona w port RS zapewniającym komunikację z komputerem. Podświetlany wyświetlacz może być umieszczony na wysięgniku lub 3 metrowym przewodzie. Wyposażony w wewnętrzny zasilacz i wbudowany akumulator. Waga nie współpracuje z kasami fiskalnymi. Wymiary platform: wersja AP- 380x380mm, wersja BP- 480x480mm.</p>			DS-162 AP 1160,00 PLN DS-162 BP 1370,00 PLN


Model	Opis		Cena Detal
DS-30SS 	<p>Jednozakresowa, elektroniczna waga platformowa, w której zarówno obudowa konsoli jak i platformy wykonane są ze stali nierdzewnej. Znajduje zastosowanie w przemyśle i magazynach. Dostępna w dwóch różnych rozmiarach pomostu oraz zakresach ważenia od 60 do 300kg.</p> <p>Najważniejsze cechy produktu: wyświetlacz fluorescencyjny, konsola DI-30SS na wysięgniku lub przewodzie, funkcja tary wielokrotnej, interfejs RS232, przełączanie jednostki masy (kg, lb), możliwość pracy również w ujemnych temperaturach (-10st.C - 40st.C), zasilanie sieciowe.</p> <p>Dostępne wersje: DS-300SS S-YBS – wymiary platformy: 480x480mm. DS-300 S-UKS – wymiary platformy: 700x598mm.</p>		DS-300SS S-YBS 2495,00 PLN DS-300SS S-UKS 3495,00 PLN
Wagi elektroniczne Digi - etykietujące			
SM-100 	<p>Seria wag etykietujących.</p> <p>Cechy charakterystyczne: dwuzakresowe, pamięć - 4000 kodów PLU (9000 kodów PLU w opcji) interfejsy - RS 232 oraz Ethernet. Wyposażona w segmentowy wyświetlacz LED.</p> <p>Dostępne modele serii SM-100 pozwalają najlepiej dostosować odpowiedni rodzaj urządzenia do charakteru prowadzonej działalności. Umożliwia wydrukowanie etykiet o maksymalnych rozmiarach 60mm (szer.) do 220mm (długość), posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej.</p> <p>Opcja: Wireless RF IEEE 802.11b – łączność bezprzewodowa, dodatkowa pamięć na kody PLU 2MB (9000kodów), pozwala drukować wszelkie dane dotyczące towaru takie jak m.in.: nazwa, masa, cena za kilogram, należność, kod kreskowy, daty produkcji, sprzedaży oraz przydatności do spożycia, informacje dotyczące identyfikacji pochodzenia produktu, napisy reklamowe, składniki, logo firmy, a także rysunki, ramki, znaki inspekcji weterynaryjnej itp. (3 linijki tekstu dla jednego pola tekstowego); 99 dowolnych formatów etykiet, duża szybkość drukowania etykiet wynosząca 80mm/sek, zakres ważenia: 6 /15kg; dostępne wersje:</p> <p>B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi. P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku. EV- z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku.</p>		SM-100B 2590,00 PLN SM-100P 2790,00 PLN SM-100EV 2990,00 PLN
SM-100 Plus	<p>Seria wag etykietujących. Różnice w stosunku do wersji SM- 100 - wyposażone w graficzne wyświetlacze.</p> <p>Dostępne wersje:</p> <p>B- płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P- z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku EV- z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku BS- z klawiaturą samoobsługową, 72 klawisze bezpośredniego dostępu H- wisząca.</p>		SM-100B Plus 3190,00 PLN SM-100P Plus 3390,00 PLN SM-100EV Plus 3490,00 PLN SM-100BS-72 Plus 3690,00 PLN SM-100H Plus 4070,00 PLN

Model	Opis	Cena Detail
SM-100 CS	 <p>Seria wag etykietujących. Wagi wyposażone w kasetowy mechanizm drukujący, wyświetlacz segmentowy LED lub wyświetlacz graficzny (wersja Plus). Wyróżnia je prosta i szybka zmiana etykiet oraz niskie koszty eksploatacji.</p> <p>Dostępne wersje: B CS - płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P CS - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku B CS Plus - płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi, graficzne wyświetlacz P CS Plus - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku, graficzne wyświetlacze.</p>	SM-100B CS 2690,00 PLN SM-100P CS 2890,00 PLN SM-100B CS Plus 3190,00 PLN SM-100P CS Plus 3390,00 PLN
SM-500 M	 <p>Seria wag etykietujących. Cechy charakterystyczne: 2 MB pamięci, szerokość głowicy 80mm, nterfejsy: RS oraz Ethernet, 99 dowolnych formatów etykiet, podświetlany wyświetlacz LCD, kasetowy mechanizm drukujący, posiada możliwość pracy w trybie pre-pack (ważenie automatyczne) oraz wydruku etykiety zbiorczej.</p> <p>Dostępne wersje: EB - płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi EP - z wysięgnikiem, wyświetlacze umieszczone na wysięgniku BS - z klawiatura samoobsługową, 96 klawiszy bezpośredniego dostępu.</p>	SM-500M EB 1290,00 EUR SM-500M EP 1390,00 EUR SM-500M BS-96 1500,00 EUR
SM-5100	 <p>Seria wag etykietujących, przeznaczonych dla klientów poszukujących innowacyjnych a zarazem sprawdzonych rozwiązań. Są kontynuacją popularnych serii wag etykietujących, SM-100, lecz w bardziej nowoczesnym designie. Mają możliwość podłączenia do systemu komputerowego za pomocą interfejsów Ethernet (standard), RS-232(standard), pamięć 2MB do 7000 PLU, drukowanie etykiet o szerokości do 60mm. Posiadają podświetlane wyświetlacze LCD, umożliwiające wyświetlanie napisów reklamowych, trwałe i niezawodny mechanizm kasetowy. Na szczególną uwagę zasługuje obudowa wagi wykonana z tworzywa ułatwiającego usunięcie naklejonych etykiet.</p> <p>Dostępne wersje: B - płaska, wyświetlacze umieszczone w obudowie wagi P - z wysięgnikiem, wyświetlacz Klienta umieszczony na wysięgniku EV - z klawiaturą umieszczoną na wysięgniku.</p>	SM-5100B 3700,00 PLN SM-5100P 3900,00 PLN SM-5100EV 3900,00 PLN

Wagi elektroniczne Digi – na boksy kasowe

Model	Opis		Cena Detal
DS-980		<p>Seria wag kontrolnych przystosowanych do pracy na stanowiskach kasowych. Zintegrowane ze skanerem mogą pełnić podwójną rolę – wagi oraz skanera.</p> <p>Cechy charakterystyczne: dwudziałkowość, interfejs RS-232C do współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem, czytelne wyświetlacze LCD, krótki czas stabilizacji: 0.5 do 0.7 sekundy.</p> <p>Modułowa budowa wagi umożliwia elastyczne dopasowanie do stanowiska kasowego oraz w zależności od wersji instalację większości skanerów. Dodatkowym wyposażeniem jest kosz montażowy ze stali nierdzewnej (do modeli DS980FS I ES).</p> <p>Dostępne wersje:</p> <p>FS - przystosowana do zamontowania większości skanerów, m.in. Metrologic HORIZON, QUANTUM</p> <p>ES - bez możliwości zastosowania skanera</p> <p>S-YS - z platformą wolnostojącą o wymiarach szalki: 341x284mm</p> <p>PS - przystosowana do wbudowania skanerów m.in. Metrologic STRATOS.</p>	<p>DS-980FS 1750,00 PLN</p> <p>DS-980ES 1920,00 PLN</p> <p>DS-980S-YC 1970,00 PLN</p> <p>DS-980PS 890,00 PLN</p>
DS-866		<p>Waga DS-866 zintegrowana jest z dwupłaszczyznowym skanerem bioptycznym, posiadającym pięciostronną strefę odczytu - MS2421 Stratos. Dzięki temu pełni podwójną rolę: wagi i skanera. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie wagi do boksu kasowego. Interfejs RS-232 daje możliwość współpracy z kasami.</p>	4450,00 PLN
Akcesoria			
Akcesoria do urządzeń fiskalnych			
Posnet Bingo/Bingo HS/Mobile/ Mobile HS EJ	ładowarka samochodowa	Zasila kasę z gniazda zapalniczki samochodowej. Dostosowany do napięcia 12V lub 24V.	55,00 PLN
Posnet Bingo	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	22,00 PLN
Posnet Bingo/ Bingo HS	pokrowiec	Pokrowiec/torba na kasę. Chroni kasę w trakcie pracy i przy przenoszeniu.	63,00 PLN
Posnet Bingo/ Bingo HS	skaner; przejściówka	Przewód ok. 10cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 z kasą fiskalną.	13,00 PLN
Posnet Bingo HS	konwerter RS232 RJ12/DB9	Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem RS232 i końcówką DB9.	63,00 PLN
Posnet Bingo HS	konwerter RS232 RJ12/USB	Konwerter montowany w spodzie kasy; umożliwia podłączenia urządzeń z interfejsem USB.	80,00 PLN
Posnet Bingo HS	osłona klawiatury	Przezroczysta, elastyczna, wytrzymała osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	25,00 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Posnet Mobile/ Temo	pokrowiec	Pokrowiec na kasę/drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	53,00 PLN
Posnet Mobile	osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	18,00 PLN
Posnet Mobile HS	pokrowiec	Pokrowiec na kasę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	45,00 PLN
Posnet Temo HS EJ	pokrowiec	Pokrowiec na drukarkę. Skutecznie chroni urządzenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zabrudzeniami. Bardzo przydatny i zalecany podczas pracy mobilnej oraz w trudnych warunkach.	45,00 PLN
Posnet Temo HS EJ	Moduł Bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth.	199,00 PLN
Posnet Temo/Posnet Thermal 5V	zewnętrzny moduł Bluetooth	Moduł komunikacji bezprzewodowej do drukarki działający w technologii Bluetooth zasilany bezpośrednio ze złącza drukarki.	299,00 PLN
Posnet Thermal 5V	pokrywa przeciwzalaniowa	Przezroczysta osłona przeciwzalaniowa wykonana z plastiku polecana szczególnie do urządzeń pracujących w punktach gastronomicznych.	69,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	Karta SD	Wymienna karta SD – nośnik elektronicznej kopii paragonów.	35,00 PLN
Posnet Thermal FV EJ/HS EJ/NEO EJ	konwerter	Konwerter LAN – RS232 do urządzeń z kopią elektroniczną.	230,00 PLN
Posnet Combo	skaner lub waga; przejściówka	Przewód ok.10cm do podłączenia skanera kodów kreskowych Metrologic z interfejsem RS232 lub wag z kasą.	20,00 PLN
Posnet Combo	czytnik kart chipowych	Wykorzystywany do autoryzacji newralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe.	99,00 PLN
Posnet Combo	czytnik kart magnet.	Wykorzystywany do autoryzacji newralgicznych operacji na kasie, logowania kasjerów lub jako karty rabatowe i lojalnościowe.	199,00 PLN
Posnet Combo	obcinacz	Ułatwia i przyspiesza prace na stanowisku kasjerskim.	299,00 PLN
Posnet Combo	karta mikroprocesorowa SLE442, biała, bez nadruku	Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji newralgicznych operacji na kasie bądź jako karta rabatowa lub lojalnościowa.	12,00 PLN
Posnet Combo	karta magnet., biała, bez nadruku	Możliwość wykorzystania jako klucza kasjerskiego do logowania kasjerów, autoryzacji newralgicznych operacji na kasie bądź jako karta rabatowa lub lojalnościowa.	6,00 PLN
Posnet Combo	klawiatura KB43	Jeden z modułów do kas Combo - 43 klawisze. 15 klawiszy funkcyjnych (3 poziomy programowania). Duże klawisze oparte na switch'ach CHERRY. Możliwość zamontowania czytnika kart chipowych oraz czytnika kart magnetycznych. Dodatkowy port szeregowy (COM 3) z wyprowadzonym zasilaniem 5V (umożliwia podłączenie np. skanera kodów kreskowych lub wyświetlacza operatora w wersji modułowej).	329,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Posnet Combo klawiatura querty KB79	Jeden z modułów do kas Combo - 79 klawiszy. 51 klawiszy funkcyjnych (3 poziomy programowania). Układ QWERTY. Duże klawisze oparte na switch'ach CHERRY. Możliwość zamontowania czytnika kart chipowych oraz czytnika kart magnetycznych. Dodatkowy port szeregowy (COM 3) z wyprowadzonym zasilaniem 5V (umożliwia podłączenie np. skanera kodów kreskowych lub wyświetlacza operatora w wersji modułowej).	429,00 PLN
Posnet Neo osłona klawiatury	Przezroczysta osłona, zabezpieczająca klawiaturę przed zabrudzeniami, wykonana z silikonu.	29,00 PLN
Posnet Neo skaner lub waga; przejsiówka	Umożliwia podłączenie skanera z interfejsem lub wagi do kasy Posnet Neo (RS232).	20,00 PLN
Posnet Neo/Combo multiplexer	Urządzenie umożliwiające jednoczesne podłączenie do jednego z portów COM kasy skanera z interfejsem klawiaturowym (PS2) oraz dwóch różnych urządzeń z interfejsem RS232 (COM-A: waga lub skaner, COM-B: skaner).	120,00 PLN
Szuflady na pieniądze		
Szuflada Posnet SKL 	Mechanika: parametry konstrukcji szuflady i zastosowane materiały dobrano pod kątem pracy w punktach sprzedaży o bardzo dużym natężeniu ruchu. Popularnie stosowane w szufladach łożyska zastąpiono znacznie trwalszymi stalowymi prowadnicami kulkowymi. Dzięki temu wózek w szufladzie porusza się precyzyjnie i cicho. Sterowanie: szuflada może pracować w dwóch konfiguracjach: otwieranie poleceniem z kasy, otwieranie za pomocą klucza (również możliwość otwierania awaryjnego). Dzięki sterowaniu impulsem z zakresu 5 – 12 V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms, szuflada współpracuje z większością dostępnych na rynku urządzeń. ¹¹ Wersja MCD (dedykowana do TH230+) - sterowanie impulsem 24V, 0,7 A o minimalnym czasie trwania 300ms Ergonomia: zastosowane dwupoziomowe przegrody na banknoty pozwoliły zmniejszyć rozmiary szuflady bez jednoczesnego ograniczania jej funkcjonalności (łącznie 8 przegródek na banknoty i 9 na bilon). Szczelina wrzutowa ułatwia przechowywanie kuponów lub kuponów rabatowych. Szuflada dostosowana jest do waluty PLN i EURO. Wraz z dodatkowymi akcesoriami (opcjonalne metalowe uchwyty) szufladę można również swobodnie zamontować pod blatem stołu lub biurka. Kolorystyka: jasna lub ciemna. Wymiary: (szer x wys x gł) – 415x130x417mm.	340,00 PLN Wersja MCD (do TH230+) 360,00 PLN
Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL	Komplet mocowań do szuflady POSNET SKL.	70,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża, średnia, mała)	Rozmiary: [szer. x głęb x wys [mm]] .: ŚREDNIA (310x370x90), banknoty 4, bilon 8; DUŻA 410x450x100), banknoty 5, bilon 9; napięcie 6V lub 24V.	260,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża) wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.).	130,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (średnia) wózek do szuflady	Kompletny wózek do szuflady dużej (pojemnik na bilon, przegrody itp.).	130,00 PLN

11 Urządzenia Posnet Thermal (z wersją oprogramowania od 1.01 do 1.04), Bingo, ECR oraz Perfekt mogą pracować z szufladą tylko w opcji otwierania z klucza – bez sterowania automatycznego. W urządzeniach fiskalnych Posnet, w których istnieje możliwość programowej regulacji impulsu otwierającego szufladę, należy ustawić go na maksimum.

Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegeacji cen

Model		Opis				Cena Detal
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża)	pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady dużej.				21,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (średnia)	pojemnik na bilon	Pojemnik na bilon do szuflady średniej.				21,00 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża)	łapka do banknotów	Łapki dociskające banknoty.				4,50 PLN
Szuflada na pieniądze SKV 6V (duża)	sprężynka do łapki	Sprężynka do łapki dociskającej banknoty.				2,50 PLN
Szuflada Flip-Top		Rozmiar: 460 (szer)x170(głęb)x100 (wys) [mm].				675,00 PLN
Szuflada Flip-Top	wkład do szuflady	Solidny zamykany na klucz wkład do szuflady flip-top z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.				280,00 PLN
Szuflada Flip-Top	zamki wymienne	Wymienne zamki standardowe, można podmienić w kasetce lub wkładzie.				17,00 EUR
Szuflada Flip-Top	dodatkowe kluczyki	Komplet dodatkowych kluczyków standardowych (2 szt.).				9,00 EUR
Aksesoria Honeywell/Metrologic						
Honeywell/Metrologic	Akumulator	Akumulator do skanera MS9535 Voyager BT.				190,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Zasilacz	Zasilacz do skanera Honeywell/Metrologic (5.2V, 1.0A). Zasilacz do skanerów: 1200g, 1250g, 1300g, 1690, 1900g, 3480, 3580, 3780, 5145, 7120, 7180, 4225, 4980, 7620, 7625, 9520, 9540, 9590.				83,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Zasilacz	Zasilacz do skanera MS7820/7580 (12V, 1.25A).				95,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Zasilacz	Zasilacz do skanera 1202g (5.2V, 1.0A).				95,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Przejsściówka	Przejsściówka RS: Kasa-Skaner Metrologic/Honeywell.				20,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1200g, 1250g, 1300g, 1900g (3m).				53,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 1690, 3780, 9520, 9540, 9590.				55,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232, USB do skanera 3480, 3580, 7120, 7180, 7625.				55,00 PLN
Honeywell/Metrologic	Kabel	Kabel KBW, RS232 TTL, USB do skanera 3800g/i, 3820g/i, 4600g/r, 4800i/p, 4820.				57,00 PLN

Model	Opis	Cena Detal
Honeywell/ Metrologic	Kabel Kabel KBW, RS232, USB do skanera MS7820/7580.	55,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel kabel RS232, USB do skanera Stratos.	55,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel Kabel EAS do skanera Horizon 7625 /Stratos.	34,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel Kabel AUX skaner Horizon 7625 - skaner peryferyjny.	55,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel Kabel AUX skaner Stratos - skaner peryferyjny.	55,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel Kabel RS232 do konfiguracji skanera (KBW,USB) przez MetroSet.	164,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Kabel Konwerter USB (do skanerów KBW/RS Metrologic).	258,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 1200g, plastikowa (19cm).	68,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 1200g (23cm-elast.nóżka).	83,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 1250g (15cm-elast.nóżka).	15,00 PLN ¹²
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 1300g, 3800g (25cm-elast.nóżka).	68,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 1300g (23cm-sztywna).	68,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 1900g (22cm-elast.nóżka).	102,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 3200.	53,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera 3800r, 3800i, 4600g, 4600r, 4800i.	68,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera MS3580, (15cm).	83,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera MS5145	49,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Podstawa Podstawa do skanera MS9590, czarna, (15cm-elast.nóżka).	61,00 PLN

¹² Ceny promocyjne, adresowane wyłącznie do odbiorców na obszarze Polski.

Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym
Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renegeacji cen

Model		Opis				Cena Detal
Honeywell/ Metrologic	Ramka montażowa	Ramka montażowa do skanera MS7620/7625.				133,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Szybka ochronna	Szybka ochronna do skanera 7820.				80,00 PLN
Honeywell/ Metrologic	Baza	Baza do skanera Voyager 9535.				470,00 PLN
Akcesoria, materiały eksploatacyjne do drukarek Zebra						
Etykiety termiczne	32mm x 20mm	Etykiety termiczna, papier termiczny Eco, klej akrylowy, 1000 szt na rolce, gilza 40mm.				3,80 PLN
	35mm x 25mm		5,10 PLN			
	50mm x 30mm		8,20 PLN			
	55mm x 63,5mm		18,10 PLN			
Etykiety termotransferowe	50mm x 30mm	Etykieta termotransferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 1000 szt. na rolce, gilza 40mm.				6,70 PLN
	70mm x 33mm		10,20 PLN			
	80mm x 80mm		26,10 PLN			
Etykiety do aplikacji Schenker	100mm x 149mm	Etykieta termotransferowa, papier półbłyszczący, klej akrylowy, 500 szt. na rolce, gilza 40mm.				19,20 PLN
	102mm x 152mm (Zebra)	Etykieta termotransferowa, Z-Select 2000T, papier matowy, powlekany, 475 etykiet na rolce, gilza 25mm.				47,90 PLN
		Etykieta termotransferowa, Z-Perform 1000T, papier matowy niepowlakany, 475 etykiet na rolce, gilza 25mm.				38,90 PLN
Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra						
Dodatkowa gwarancja Zebra		Dodatkowa gwarancja do drukarek Zebra występuje w dwóch opcjach:				
		<ul style="list-style-type: none"> Gwarancja „PLUS”: pokrywa naprawy awarii wynikających z błędami w funkcjonalności, zużycia oraz przypadkowego uszkodzenia, które wpływa na prawidłową pracę drukarki. Gwarancja „PLUS” nie obejmuje uszkodzeń głowicy. Gwarancja „Comprehensive”: zapewnia to samo co gwarancja „PLUS”. Dodatkowo gwarancja obejmuje naprawy uszkodzonej głowicy. 				
Sprzedaż dodatkowej gwarancji realizowana jest po sprzedaży drukarki, na podstawie numeru seryjnego i daty wystawienia faktury.						
Gwarancja „PLUS”						
Drukarki serii G, LP/TLP, HC100						265,00 PLN
Drukarki serii ZM400, ZM600						745,00 PLN
Drukarki serii S4M, QL, P4T, RW, MZ, EM						480,00 PLN
Drukarki serii 105SL, Xi4						1290,00 PLN
Gwarancja „Comprehensive”						
Drukarki serii G, LP/TLP, HC100						495,00 PLN

Model		Opis				Cena Detal
		Drukarki serii ZM400, ZM600				1250,00 PLN
		Drukarki serii S4M, QL, P4T, RW, MZ, EM				675,00 PLN
		Drukarki serii 105SL, Xi4				1930,00 PLN
		Drukarki serii ZXP				1760,00 PLN
		Drukarki serii P100i, P110i, P120i				885,00 PLN
		Drukarki serii P330m/i, P430i				1705,00 PLN
		Drukarki serii P630, P640				2650,00 PLN
Akcesoria, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie Digi						
Waga Digi DS-788	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym.				42,00 PLN
Waga Digi DS-673 DR/DS-700E/DS-782	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy na stanowisku kasowym.				38,00 PLN
Waga Digi DS-560	akumulator	Akumulator zapewniający ciągłość pracy.				40,00 PLN
Waga Digi DS-673 DR	szalka ze stali nierdzewnej	Ochronna szalka ze stali nierdzewnej.				25,00 PLN
Waga Digi DS-671DR II	szalka ze stali nierdzewnej	Większa niż standardowa szalka o wymiarze 310x224mm wykonana ze stali nierdzewnej.				48,00 PLN
Waga Digi DS-980FS i ES	Kosz montażowy ze stali nierdzewnej	Kosz montażowy umożliwiający w łatwy sposób zamontowanie wagi w boksie kasowym. Kosz wykonany jest ze stali nierdzewnej.				150,00 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 52x40mm/1000 sztuk na rolce.				9,44 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x43mm/800 sztuk na rolce.				8,00 PLN
Wagi etykietujące	etykieta termiczna	Etykieta termiczna 58x60mm/500 sztuk na rolce.				7,20 PLN
Wagi etykietujące	oprogramowanie	Oprogramowanie Balance Basic wersja jedno stanowiskowa.				599,00 PLN
Wagi etykietujące	oprogramowanie	Oprogramowanie Balance System wersja wielo stanowiskowa.				749,00 PLN
Akcesoria do urządzeń Elo						
Monitory wolnostojące (typu desktop)						
Elo 1515L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania. Kolor jasny lub ciemny.				68,00 USD
Elo 1522L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania. Kolor jasny lub ciemny.				68,00 USD

Model		Opis	Cena Detal
Elo 1522L	wysoka podstawa	Monitor 1522 z wysoką podstawą jest konfigurowany na etapie produkcji. Przed złożeniem zamówienia na monitor należy zaznaczyć opcjonalną wyższą podstawę.	dopłata 10,00 EUR
Elo 1529L	akcesoria	Akcesoria do tych monitorów oferowane są w ramach konfiguracji fabrycznej. Ich wybór należy określić przed złożeniem zamówienia. W ramach akcesoriów dostępne są: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz znakowy 2x20 fluorescencyjny.	tel.
Elo 1729L	czytnik kart magnetycznych	Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania. Kolor jasny lub ciemny.	68,00 USD
Elo 1729L	czytnik linii papilarnych	Czytnik linii papilarnych. Kolor jasny lub ciemny.	172,00 USD
Elo 1729L	panel z głośnikami	Panel z głośnikami 2x2W. Kolor jasny lub ciemny.	45,00 USD
Elo 1729L	panel z głośnikami i czytn. kod. kresk. 1D	Panel z głośnikami 2x2W z wbudowanym jednoliniowym czytnikiem kodów kreskowych. Kolor jasny lub ciemny.	242,00 USD
Elo 1729L	panel z głośnikami i czytn. kod. kresk. - omni	Panel z głośnikami 2x2W z wbudowanym wieloliniowym (wielokierunkowym) czytnikiem kodów kreskowych. Kolor jasny lub ciemny.	436,00 USD
Elo 1729L	Wyświetlacz znakowy 2x20	Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	211,00 USD
Monitory do zabudowy (typu open-frame)			
Elo 1537	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym.	56,00 USD
Elo 1537	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1537 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	56,00 USD
Elo 1537	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitora 1537.	9,00 USD
Elo 1739	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym.	64,00 USD
Elo 1739	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1739 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	64,00 USD
Elo 1739/1939	dodatkowe uchwyty	Zestaw dwóch uchwytów pozwalający dodatkowo wzmocnić montaż monitorów 1739 i 1939.	9,00 USD
Elo 1938	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitora 1938.	19,00 USD
Elo 1939/1937	ramka montażowa (bezel)	Ramka służąca do wykończenia (maskowania) krawędzi otworu montażowego monitora. Wykonanie: stal nierdzewna wykończona w kolorze naturalnym lub czarnym.	73,00 USD
Elo 1939/1937	mocowanie rack 19"	Ramka pozwalająca mocować monitory 1939 w systemach montażowych rack 19", np.: w instalacjach przemysłowych, szafach telekomunikacyjnych itp.	73,00 USD
Terminale komputerowe z ekranami dotykowymi			

Model	Opis	Cena Detal
Elo 15A1	czytnik kart magnetycznych Trzyścieżkowy czytnik kart magnetycznych.	68,00 USD
Elo 15A1	kabel konwerter RJ45-DB9 Kabel konwerter portu szeregowego (RJ45-DBB).	16,00 EUR
Elo 17A2	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania. Kolor jasny lub ciemny.	68,00 USD
Elo 17A2	czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych. Kolor jasny lub ciemny.	203,00 EUR
Elo 17A2	panel z głośnikami Panel z głośnikami 2x2W. Kolor jasny lub ciemny.	54,00 EUR
Elo 17A2	panel + czytn. kod. kresk. 1D Panel z głośnikami 2x2W z wbudowanym jednoliniowym czytnikiem kodów kreskowych. Kolor jasny lub ciemny.	314,00 EUR
Elo 17A2	panel + czytn. kod. kresk. - omni Panel z głośnikami 2x2W z wbudowanym wieloliniowym (wielokierunkowym) czytnikiem kodów kreskowych. Kolor jasny lub ciemny.	547,00 EUR
Elo 17A2	Wyświetlacz znakowy 2x20 Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	221,00 EUR
Elo 17A2	Moduł pamięci 1GB Moduł dodatkowej pamięci DDR2 SODIMM o pojemności 1GB dedykowany do terminali Elo.	67,00 EUR
Elo 17A2	Karta WIFI Karta sieci bezprzewodowej dedykowana do terminali Elo (złącze miniPCI typ IIIA/B).	71,00 EUR
Elo 17A2	Kabel konwerter RJ45-DB9 Kabel konwerter z RJ45 na DB9 podłączany do portu szeregowego w terminalu.	16,00 EUR
Elo 17A2	Nagrywarka DVD Nagrywarka DVD do terminala Elo 17A2 typu „slim”. Instalowana w bocznym doku terminala.	107,00 EUR
Elo 15D1	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.	68,00 USD
Elo 15D1	wyświetlacz znakowy Fluorescencyjny wyświetlacz znakowy 2x20 instalowany z tyłu terminala (tzw. „wyświetlacz klienta”).	106,00 USD
Elo 15D1	czytnik linii papilarnych Dedykowany czytnik linii papilarnych.	166,00 USD
Elo15D1	skaner kodów kreskowych 1 l. Dedykowany jednoliniowy skaner kodów kreskowych.	242,00 USD
Elo15D1	skaner kodów kreskowych omni Dedykowany wieloliniowy skaner kodów kreskowych.	438,00 USD
Elo15D1	karta WIFI Karta do komunikacji bezprzewodowej WIFI (złącze mini-PCI).	79,00 USD
Elo15D1	kabel 24V terminal-drukarka Kabel zasilający drukarkę paragonową bezpośrednio z terminala 24V.	14,00 USD
Elo seria B	czytnik kart magnetycznych Dedykowany czytnik kart magnetycznych. Parametry: 3 ścieżki, Interfejs USB (HID), emulacja bufora klawiatury. Czytnik posiada szerokie możliwości konfiguracji za pomocą dodatkowego oprogramowania.	68,00 USD

Systemy Interactive Didigital Signage

Model		Opis	Cena Detal
Elo3200 IDS	podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej.	160,00 USD
Elo4200/4600 IDS	podstawa	Podstawa do pracy wolnostojącej.	183,00 USD
Pozostałe opcje i akcesoria Elo			
Elo	pisak IntelliTouch	Wskaźnik w formie pisaka z miękkim zakończeniem. Za jego pomocą można bardzo precyzyjnie obsługiwać ekrany w technologii IntelliTouch (np. złożone interfejsy programów rezerwacyjnych w recepcjach hotelowych).	12,00 USD
Dodatkowa gwarancja do urządzeń Elo			
Elo	Monitory 12"-22" 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 12"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	135,00 USD
Elo	Terminale 15A1/15A2/17A2 1 rok	Jeden rok dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	135,00 USD
Elo	Monitory 12"-22" 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do monitorów Elo o przekątnych ekranów 12"-22". Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	177,00 USD
Elo	Terminale 15A1/15A2/17A2 2 lata	Dwa lata dodatkowej gwarancji do terminali Elo 15A1, 15A2, 17A2. Maksymalny okres gwarancji: 5 lat.	200,00 USD
Części zamienne do urządzeń Elo¹³			
Elo desktop	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitorów desktop: 1215L, 1715L, 1725L, 1747L, 1746L, 1739L, 1749L, 1915L.	50,00 USD
Elo open-frame	zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do monitorów open-frame: 1537L, 1739L, 1937L, 1938L, 1939L.	19,00 USD
Elo15A1/15A2/ 17A2	Zasilacz	Zasilacz zewnętrzny do terminali 15A1/15A2/17A2 (12V, 10A).	63,00 EUR
Elo15D1	wentylator - procesor	Wentylator procesora.	36,00 USD
Elo15D1	wentylatory systemowe	Moduł wentylatorów systemowych (chłodzenie płyty głównej).	36,00 USD
Elo15D1	moduł złączy	Moduł dodatkowych złączy terminala (Płyta na której znajdują się dodatkowe porty komunikacyjne terminala podłączana do płyty głównej).	167,00 USD
Elo15D1	płyta główna	Płyta główna terminala Elo15D1.	167,00 USD
Elo15D1	panele obudowy - komplet	Komplet plastikowych paneli zamykających obudowę.	36,00 USD
Elo15D1	zasilacz	Zasilacz wewnętrzny terminali Elo 15D.	132,00 USD
Inne			
WTP 150/MP400	Zasilacz do drukarki	Zasilacz sieciowy do WTP 150 i ADP/MP 300.	135,00 PLN
WTP150/MP400	Dzwonek kuchenny	Dzwonek kuchenny podłączany do portu szuflady w drukarce paragonowej WTP150/WTP200/MP400/ADP-MP300. Zasilanie 24V. Współpraca ze sterownikiem wydruków Vendor w systemie Windows.	120,00 PLN

13 Wykaz części zamiennych, których samodzielną wymianę dopuszcza Producent. Usterki powstałe na skutek niewłaściwej wymiany podzespołów nie są objęte gwarancją. Zdecydowanie zaleca się wymianę podzespołów przez Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Posnet lub Serwis Centralny Posnet.

Ceny przedstawione powyżej to ceny oferowane aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym

Wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto za sztukę towaru.

Waluty obce przeliczane są po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż.

W przypadku zmian kursu +/- 2% wobec kursu z daty publikacji cennika zastrzegamy sobie możliwość renowacji cen

Posnet Polska Spółka Akcyjna; ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa
tel. +48 (22) 868 68 88; fax +48 (22) 868 68 89;
www.posnet.com; handel@posnet.com; **bezpłatna infolinia: 0 800 120 322**

Model	Opis		Cena Detal
WTP150V2	Kabel sygnałowy USB	Kabel sygnałowy USB typu A-A (męski - męski) Długość 1,5m (maksymalnie 3m).	8,00 PLN
Materiały eksploatacyjne			
Papier termiczny	28/18 POSNET	Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo.	0,57 PLN
Papier termiczny	28/18 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Mobile/Posnet Temo.	0,47 PLN
Papier termiczny	57/14 Posnet	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ.	0,84 PLN
Papier termiczny	57/14 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Mobile HS EJ/Temo HS EJ.	0,66 PLN
Papier termiczny	28/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo HS.	0,95 PLN
Papier termiczny	28/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo HS.	0,76 PLN
Papier termiczny	32/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Bingo.	0,98 PLN
Papier termiczny	32/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Bingo.	0,78 PLN
Papier termiczny	37/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt.	1,10 PLN
Papier termiczny	37/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet ECR/Perfekt.	0,84 PLN
Papier termiczny	57/30 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal.	1,71 PLN
Papier termiczny	57/30 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal.	1,22 PLN
Papier termiczny	57/100 POSNET	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną.	5,18 PLN
Papier termiczny	57/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Thermal z kopią elektroniczną.	3,78 PLN
Papier termiczny	57/25 POSNET	Przeznaczony do Posnet Personal.	1,41 PLN
Papier termiczny	57/25 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Personal.	1,07 PLN
Papier termiczny	79/73 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki termicznej WTP 150.	4,43 PLN
Papier termiczny	80/100 Posnet	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+.	6,07 PLN
Papier termiczny	80/100 bez nadruku	Przeznaczony do Posnet Nixdorf TH230+.	5,44 PLN
Papier offsetowy	76/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej ADP/MP 300.	2,47 PLN
Papier offsetowy	69,5/60 bez nadruku	Przeznaczony do drukarki igłowej Posnet ND 77.	2,15 PLN

Model		Opis	Cena Detal
Papier samokopiujący	76/25 POSNET	Przeznaczony do drukarek igłowych biurowych.	2,52 PLN
Taśma barwiąca	SP300	Przeznaczona do Posnet DF 300, DF 301, Posnet 1, POSNET2000, Posnet 3001 w metalowej obudowie.	10,10 PLN
Taśma barwiąca	SP200	Przeznaczona do Posnet 3001 w plastikowej obudowie.	13,00 PLN
Taśma barwiąca	DP600	Przeznaczona do Posnet DF 302.	9,50 PLN
Taśma barwiąca	ND77	Przeznaczona do Posnet ND 77.	24,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 23	Przeznaczona do drukarki igłowej ADP/MP300.	10,00 PLN
Taśma barwiąca	ERC 30/34/38	Przeznaczona do drukarki igłowej MP400.	12,00 PLN