

Tabela poleceń

1. krok po kroku
2. częściowo otwarte
3. otworzyć
4. zamknąć

Wczytywanie pilotów

Procedury wczytywania pilotów posiadają określony czas, w którym muszą być wykonane:
 należy więc przeczytać i zrozumieć całą procedurę przed jej rozpoczęciem.

Tabela 1 wczytywanie sposobem 1

każdy kolejny przycisk pilota uaktywnia odpowiednie wyjście w odbiorniku

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 3 sekundy na odbiorniku RX (do zaświecenia diody)
2. Gdy dioda LED się zaświeci, zwolnij przycisk (światelko jest słabo widoczne)
3. Do 10 sekund, naciśnij 1 przycisk nadajnika TX i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy

Uwaga:

gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) trzykrotnie. Gdy chcemy wpisać inne nadajniki należy powtórzyć teraz czynność z punktu 3 dla kolejnych pilotów. Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wysłamy żadnego sygnału.

Tabela 2 Wczytywanie sposobem 2

- Dowolny przycisk pilota może sterować dowolnym wyjściem odbiornika.

1. Przycisnąć krótkim impulsem przycisk odbiornika (liczba naciśnień = numer kanału odbiornika)
2. Dioda odbiornika mignie potwierdzając (liczba mignięć = numer kanału odbiornika)
3. W ciągu 10 sekund naciśnąć i przytrzymać przez minimum 2 sekundy ten przycisk pilota, który ma obsługiwać kanał odbiornika wybrany w punkcie 1.

Uwaga,:

Gdy wczytanie zostało wykonane prawidłowo to dioda zaświeci się (mignie) trzykrotnie. Gdy chcemy wpisać inne nadajniki, należy powtórzyć teraz czynności z punktu 3 dla kolejnych pilotów. Faza wpisywania kończy się po 10 sekundach, gdy w tym czasie nie wysłamy żadnego sygnału z pilota.

WCZYTYWANIE PILOTÓW NA ODLEGŁOŚĆ - BEZ DOSTĘPU DO CENTRALI

Nowy nadajnik można wpisać do pamięci odbiornika bez dostępu do jego przycisku. Należy posiadać pilot uprzednio wczytany i działający. Nowy nadajnik przyjmie te same właściwości co poprzedni nadajnik.

Tabela 3 Wczytywanie pilotów na odległość

1. Naciśnąć na 5 sekund przycisk nowego nadajnika i puścić
2. Trzykrotnie, szybko przycisnąć przycisk starego nadajnika z przerwami jednosekundowymi.
3. Po sekundzie jeden raz przycisnąć przycisk nowego nadajnika.

Uwagi:

Gdy chcemy wczytać kolejne nadajniki należy powtórzyć powyższe czynności dla każdego nowego nadajnika. Kasowanie wszystkich nadajników .Można skasować wszystkie kody obecne w pamięci następującą procedurą

Tabela 4 kasowanie wszystkich nadajników

1. Naciśnij przycisk na odbiorniku i przytrzymaj go.
2. Po chwili dioda zaświeci się, po kilku sekundach zgaśnie, po czym 3 razy krótko mignie.
3. Zwolnić przycisk natychmiast po trzecim zaświeceniu się - ale przed zgaśnięciem !!!

Uwaga - gdy procedura została wykonana prawidłowo, to po krótkiej chwili dioda błysnie 5-krotnie.