

Nagrzewnica Kroll bezwymennikowa - typ GK i GP



Nagrzewnica bezwymennikowa, bez odprowadzenia spalin, na olej opałowy, kompletna ze zbiornikiem, konstrukcją jezdną i z pełnym oprzyrządowaniem:

typ GK z palnikiem inżektorowym i kompresorem,

typ GP z palnikiem ciśnieniowym, pompą i elektronicznym zapłonem do podłączenia termostatu pomieszczeniowego.

Do ogrzewania stanowisk otwartych, budynków, małych, średnich i dużych pomieszczeń, warsztatów, hal, magazynów (dobrze przewietrzanych).

Dane techniczne	j.m.	Kroll GK 20	Kroll GK 28	Kroll GK 40	Kroll GK 60	Kroll GP 67	Kroll GP 115
Efektywna moc cieplna	kW	23	28	43	62	66	115
Wydajność wentylacji	m ³ /h	400	500	1050	1300	2800	4800
Zużycie oleju	kg/h	1,97	2,37	3,89	5,64	5,22	9,12
Pobór mocy elektrycznej	W	280	280	380	380	460	800
Zasilanie elektryczne	V/A	230/1,0	230/1,6	230/2,0	230/2,0	230/3,0	230/6,0
Masa	kg	26	31	37	38	65	101
Pojemność zbiornika	L	21	30	46	46	57	100
Długość	mm	830	860	930	1060	1405	1680
Szerokość	mm	430	485	560	560	620	690
Wysokość	mm	465	530	615	625	750	898

*Stan 2011 rok, zmiany techniczne zastrzeżone.

www.saymon.com.pl - www.palniki.com.pl - www.uzdatnianiewody.com - www.osuszacze.com