



Zespół Nesso
Tel. 71 727 16 47
(+48) 601 721 161
(+48) 609 614 402
mail:biuro@nesso.pl
www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl

Oferta Handlowa

Kody kreskowe/skanery kodów kreskowych

Honeywell

Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń fiskalnych (kasy, drukarki, czytniki, wagi) firmy POSNET.

Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, które podparte jest odpowiednimi środkami finansowymi, jesteśmy w stanie sprostać nawet bardzo rozbudowanym wymaganiom klientów co do sposobu pracy ich jednostek handlowych.

- gwarantujemy szybkie reakcje serwisu na terenie całego miasta .
Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta do 30 minut od zgłoszenia awarii.

Mamy nadzieję, że zaprezentowana poniżej oferta handlowa sprostą Państwa wymaganiom.

Zapraszamy do naszej siedziby na ul. Prusa 44 ,we Wrocławiu

Dział handlowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty od 8.00 do 13.00, natomiast serwis oferuje swoje usługi 24 godziny na dobę.

Nasze działania cechuje rzetelność, szybkość i profesjonalizm. Posiadamy wielu zadowolonych klientów dla których świadczymy usługi serwisowe.



TERMIN REALIZACJI:

1 Dzień roboczy – wszystkie oferowane urządzenia mamy na miejscu w liczbie min. 5 sztuk.

Pełne pięć lat gwarancji

- płatności gotówką
- płatność przelewem na podstawie Faktury vat
- terminy płatności do 14 dni .
- Faktura vat wystawiana w dniu przekazania sprzętu.
- przeglądy fiskalne zbiorowe wg. ustaleń telefonicznych w centrali firmy / zdalne / co roczne przy 5 letniej pełnej gwarancji serwisowej /

GWRANCJA:

Szkolenie i wdrożenie, u klienta podczas odbioru i instalacji sprzętu.

Firma Nesso udziela **gwarancji 5 letniej** na zainstalowany sprzęt fiskalny / dotyczy POSNET

Skaner Honeywell Xenon 1900

Cena detaliczna netto:



Xenon 1900 to czytnik 2D szóstej generacji firmy Honeywell. Zastosowanie w tym urządzeniu najnowszych technologii pozwoliło skrócić czas dekodowania oraz zmniejszyć wagę i rozmiary urządzenia. Zoptymalizowany sensor odczytu doskonale radzi sobie z kodami słabo wydrukowanymi oraz uszkodzonymi. Odczytuje również kody bezpośrednio z monitora LCD. Wzmocniona konstrukcja i brak elementów ruchomych gwarantują odporność na upadki z wysokości 1,8 metrów. Czytnik doskonale sprawdza się we wszystkich wymagających środowiskach pracy takich jak punkty sprzedaży, magazyny, punkty przeładunkowe, laboratoria, itp.



Najważniejsze cechy produktu

- Wytrzymała konstrukcja
- Norma szczelności IP41
- Zintegrowany multiinterfejs
- Dostępny także w wersji HD do odczytu małych kodów

Dostępne opcje

- Obudowa w kolorze ciemnym lub jasnym
- Wersja bezprzewodowa Bluetooth

Dane techniczne

Interfejs USB, PS/2, RS-232, IBM46xx

Typ czytnika imager 2D

Odczytywane kody kreskowe 1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe
2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe

Zasięg odczytu do 41cm

Szybkość skanowania b.d.

Sygnalizacja odczytu świetlna, dźwiękowa

Wyrzymałość wielokrotny upadek z wysokości 1.8m

Pobór prądu Praca: 450mA, 2,3W
Czuwanie: 90mA, 0,45W

Kabel prosty 3m

Waga 147 g

Wymiary 10,4 x 7,1 x 16 mm (dł x szer x wys)

Temperatura pracy 0-50°C

Wilgotność pracy 0-95 % bez kondensacji

Norma szczelności IP41

Skaner Honeywell 3200

Cena detaliczna netto:



Honeywell 3200 dzięki wykorzystaniu układu skanującego typu imager nie posiada ruchomych elementów (w porównaniu do skanerów laserowych) co sprawia, że jest wyjątkowo wytrzymały na wstrząsy i upadki. Ergonomiczny kształt i przycisk wyzwalający zostały zaprojektowane dla komfortowej pracy zarówno prawo- jak i leworęcznych użytkowników. Honeywell 3200 standardowo wyposażony jest w uniwersalne złącze komunikacyjne z dostępnymi interfejsami USB oraz PS/2. Dzięki multi-interfejsowi w przypadku zmiany typu połączenia wystarczy wymienić sam kabel bez konieczności zmiany czytnika. Jest to niedrogi i niezawodne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań.



Najważniejsze cechy produktu

- Uniwersalny czytnik typu Imager
- Wzmocniona konstrukcja - brak ruchomych elementów
- Ergonomiczna obudowa
- Dostępne interfejsy - USB, PS/2
- Opcjonalna podstawka

Dostępne opcje

- Obudowa w kolorze czarnym lub jasnym

Dane techniczne

Interfejs USB, PS/2

Typ czytnika linear imager

Odczytywane kody kreskowe 1D: Codabar, Code 3 of 9 including PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. 2005 Sunrise/GTIN compliant

Zasięg odczytu do 25cm

Szybkość skanowania 200 skanów/s

Sygnalizacja odczytu świetlna, dźwiękowa

Wytrzymałość wielokrotny upadek z wysokości 1.2m

Norma szczelności IP41

Kabel prosty 1.8m

Temperatura pracy 0 - 50°C

Wilgotność pracy 0 - 90% bez kondensacji

Waga 143g (bez kabla)

Gwarancja 124 miesiące

Skaner Honeywell MS7580 Genesis

Cena detaliczna netto :



MS7580 Genesis to pierwszy skaner prezentacyjny typu imager. Dekoduje wszystkie standardowe jednowymiarowe kody 1D i PDF oraz dwuwymiarowe kody typu matrix. Produkt serii ELITE wiąże najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania i elegancki wygląd. Złącze multiinterfejsowe zapewnia szeroką możliwość aplikacji. Stworzony do współpracy z najnowocześniejszymi systemami dekodowania danych. Czyta jednocześnie do 7 kodów kreskowych oraz ma możliwość zapamiętywania zeskanowanych podpisów z dokumentów. Zwiększa wydajność pracy dzięki szybkiemu odczytowi kodów 1D już przy pierwszym skanowaniu dzięki diodom LED. Dedykowany dla przemysłu, służby zdrowia i tradycyjnych punktów sprzedaży.

Najważniejsze cechy produktu

- Agresywny odczyt kodów kreskowych 1D, PDF i 2D
- Wysoka tolerancja przesuwu
- Możliwość konfiguracji przez MetroSet2
- Czyta do 7 kodów jednocześnie
- Multinterfejsowy (automatyczna detekcja podłączonego kabla)
- Technologia CodeGate, pozwalająca na odczyt kodu i przesył danych do komputera po naciśnięciu przycisku.

Dostępne opcje

- Interfejs RS, UBS lub klawiaturowy
- Dostępne konfiguracje: 1-2D + PDF

1D

1D + PDF

1-2D + PDF + OCR (opcja umożliwiająca rozpoznawanie znaków i tekstów)

Dane techniczne

Źródła światła laser, długość fali 645

Kształt promienia 1 linia skanująca + imager

Zakres odczytu max 150 mm (dla kodów 0,33 mm)

Minimalna szerokość elementu kodu 0,127 mm dla 1D; 0,254 mm dla PDF; 0,381mm dla 2D

Prędkość odczytu 78 skany/sekunda

Zasilanie 12V

Pobór prądu 192mA (142mA w trybie uśpienia)

Zasilacz w zestawie tak

Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna

Waga 340 g (bez przewodu)

Wymiary 150x80x83mm – obudowa plastikowa

Wysokość bezpiecznego upadku 1,5 m

Temperatura pracy 0-40 st.

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0-95 % bez kondensacji

Dostępne interfejsy RS232, RS485, Klawiaturowy, USB

Wymagany kontrast kodu 20%

Odczytywane kody kreskowe Wszystkie standardowe kody jednowymiarowe, PDF i dwuwymiarowe.

Skaner Honeywell MS3580 QuantumT

Cena detaliczna netto:



MS3580 Quantum T to trwały, niezawodny, wielokierunkowy skaner kodów kreskowych. Zapewnia bardzo szybki odczyt kodu kreskowego - 1650 skanów na sekundę. Może również pracować jako skaner jedno liniowy, pozwalając na szybki i precyzyjny odczyt kodów np. z zestawień zbiorczych. Posiada programowalny tryb skanowania tj. możliwość wyboru równych ustawień i liczby linii skanujących oraz ustawienia równocześnie dwóch odmiennych, przełączalnych trybów skanowania. Ze względu na małe gabaryty polecany jest do placówek o ograniczonej powierzchni.

Najważniejsze cechy produktu

- Skaner wielokierunkowy (20 linii skanujących)
- Możliwość pracy w trybie jednoliniowym
- Bardzo małe gabaryty
- Agresywny odczyt kodów
- Automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu
- Programowalny tryb odczytu
- 7 tonów sygnalizatora dźwiękowego
- Możliwość konfiguracji przez MetroSet2
- Odczyt wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych i RSS

Dostępne opcje

- Obudowa w kolorze czarnym
- Interfejs RS, USB lub klawiaturowy

Dane techniczne

Źródło światła Laser, długość fali 675 nm

Kształt promienia Pięciokąt złożony z 20 linii skanujących

Zakres odczytu max 279 mm

Minimalna szerokość elementu kodu 0,127 mm

Prędkość odczytu 1650 skanów/sekunda; 80 skanów/sekunda w trybie odczytu jednoliniowego

Zasilanie 5V; 1,9W

Pobór prądu 360mA

Zasilacz w zestawie Tak

Sygnalizacja Dźwiękowa i optyczna

Waga 170 g

Wymiary 66 x 67 x 108 mm

Temperatura pracy 0-40 st.

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5-95 % bez kondensacji

Dostępne interfejsy RS232
USB
OCIA
Klawiaturowy
Emulacja pióra świetlnego

Długość przewodu 210 cm

Wymagany kontrast kodu 35%

Odczytywane kody kreskowe Standardowe kody jednowymiarowe i RSS

Skaner Honeywell MS7120 Orbit

Cena detaliczna netto:



MS7120 Orbit to stacjonarny, wielokierunkowy skaner laserowy. Cechuje się agresywnym odczytem kodów - skanuje 1120 kodów kreskowych na sekundę. Posiada ruchomą czaszę (obrót do 30 stopni) pozwalającą na zmianę orientacji czytnika w zależności od wielkości i kształtu skanowanych obiektów. Jest stosunkowo mały i lekki, znajduje zastosowanie w miejscach gdzie nie ma zbyt wiele miejsca a liczy się doskonała wydajność.

Najważniejsze cechy produktu

- Skaner wielokierunkowy (20 linii skanujących)
- Ruchoma czasza
- Programowany zakres odczytu
- Automatyczny odczyt kodów
- Tryb oszczędzający energię
- Możliwość konfiguracji przez MetroSet2
- Odczyt wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych i GS1 DateBar

Dostępne opcje

- Obudowa w kolorze czarnym lub jasnym
- Interfejs RS lub klawiaturowy



Dane techniczne

Źródło światła Laser, długość fali 675 nm

Kształt promienia Pięciokąt złożony z 20 linii skanujących

Zakres odczytu max 215 mm

Minimalna szerokość elementu kodu 0,127 mm

Prędkość odczytu 1200 skanów/sekunda

Zasilanie 5V; 1,1W

Pobór prądu 220mA

Zasilacz w zestawie Tak

Sygnalizacja Dźwiękowa i optyczna

Waga 380 g

Wymiary 150x105x102 mm

Wysokość bezpiecznego upadku 1m

Temperatura pracy 0-40 st.

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5-95 % bez kondensacji

Dostępne interfejsy	RS232 Klawiaturowy OCIA IBM468x/469x Emulacja pióra świetlnego
----------------------------	--

Długość przewodu	142 cm
-------------------------	--------

Wymagany kontrast kodu	35%
-------------------------------	-----

Odczytywane kody kreskowe	Standardowe kody jednowymiarowe
----------------------------------	---------------------------------

Skaner Honeywell MS7625 Horizon

Cena detaliczna netto:



MS7625 Horizon to najpopularniejszy, wielokierunkowy skaner laserowy przeznaczony do poziomej zabudowy. Posiada wytrzymałą, niezawodną konstrukcję. Dostępny w dwóch wersjach: ze szkłem zwykłym i utwardzonym . Horizon posiada 20 linii skanujących ułożonych w pięciokąt, laser aktywowany jest automatycznie i dzięki temu kody kreskowe odczytywane są szybko. Skaner ma wbudowany system EAS, przy czym dezaktywacja etykiet odbywa się równocześnie ze skanowaniem kodów kreskowych. Dodatkowy port RS232 daje możliwość instalacji urządzeń wspomagających np. skaner ręczny

Najważniejsze cechy produktu

- Skaner wielokierunkowy do zabudowy poziomej
- Szybkość skanowania: 2 000 skanów / s
- Dezaktywacja etykiet (system EAS)
- Dodatkowy port RS232
- Automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu
- Możliwość konfiguracji przez MetroSet2
- Wytrzymała konstrukcja
- Czyta wszystkie standardowe kody jednowymiarowe

Dostępne opcje

- Obudowa ze stali nierdzewnej ze szkłem zwykłym lub utwardzonym
- Interfejs: RS lub klawiaturowy



Dane techniczne

Źródło światła Laser, długość fali 650 nm

Kształt promienia Pięciokąt złożony z 20 linii skanujących

Zakres odczytu max 203 mm

Minimalna szerokość elementu kodu 0,127 mm

Prędkość odczytu 2000 skanów/sekunda

Zasilanie 5V

Pobór prądu 500mA

Zasilacz w zestawie Tak

Sygnalizacja Dźwiękowa i optyczna

Waga 2880g

Wymiary 235x193x88 mm

Temperatura pracy 0-40 st.

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5-95 % bez kondensacji

Dostępne interfejsy RS232
RS422
USB
Klawiaturowy

OCIA
IBM468x/469x
Emulacja pióra świetlnego

Długość przewodu 210 cm

Wymagany kontrast kodu 35%

Odczywane kody kreskowe Standardowe kody jednowymiarowe

Skaner Honeywell MS2400 Stratos

Cena detaliczna netto:



MS2400 Stratos to laserowy, bi-optyczny i 5-stronny skaner kodów kreskowych. Modułarna konstrukcja ułatwia montaż i serwis urządzenia. 360-stopniowy kąt odczytu zapewnia zwiększenie szybkości sprzedaży przy minimalnej ingerencji operatora stanowiska. Jeszcze lepsza wydajność odczytu została osiągnięta poprzez zmianę układu linii skanujących pionowego modułu oraz 32bitowy procesor. Oprogramowanie dekodujące StratosSPHERE minimalizuje konieczność prawidłowej orientacji kodu. Posiada niespotykaną zdolność odczytu kodów słabej jakości, dużej gęstości oraz uszkodzonych, a nawet przedartych. Wyposażony w numeryczny indykator StratosSCOPE informujący na bieżąco o aktualnym stanie czytnika oraz antenę dezaktywującą zabezpieczenia EAS.

Najważniejsze cechy produktu

- Odczyt kodu z 5 stron (360°)
- StratosSYNC - technologia niezależnych pionowych i poziomych linii skanujących
- Rekonstrukcja kodów uszkodzonych i przerwanych
- Szybkość skanowania: 6 000 skanów / s
- Dezaktywacja etykiet (system EAS)
- Optymalizacja odczytu poprzez zmianę układu linii skanujących pionowego modułu
- Czyta wszystkie standardowe kody jednowymiarowe i RSS
- Procesor 32 bity
- 6 pinowe gniazdo podłączenia zasilacza zabezpieczające przed odwrotnym podłączeniem 5 / 12 V (3 piny w 2200)
- Dodatkowy port szeregowy
- Możliwość integracji z wagą
- Multiinterfejs
- Gniazda do podłączenia wagi usytuowane po jednej stronie skanera
- Brak szczeliny pomiędzy pionową pokrywą z szybą a wieżą.

Dostępne opcje

- Obudowa ze stali nierdzewnej ze szkłem utwardzonym Diamonex
- Interfejs RS lub USB
- Opcjonalnie z wagą ATW lub DIGI

Dane techniczne

Źródło światła Laser, długość fali 650 nm ± 10 nm

Kształt promienia Wielokąt złożony z 54 linii skanujących (38/16)

Zakres odczytu max 216 mm

Minimalna szerokość elementu kodu 0,127 mm

Prędkość odczytu 5 400 skanów/sekunda

Zasilanie 5,2V; 2,5A

Pobór prądu 13W (3,25W – tryb uśpienia)

Zasilacz w zestawie Tak

Sygnalizacja Dźwiękowa i optyczna

Waga MS2420 - 9.97 kg
MS2421 - 7.20 kg
MS2422 - 6.80 kg

Wymiary 399 (353 – MS2422) mm x 292 mm x 130 (100 – pod ładą) mm

Temperatura pracy 0-40 st.

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 5-95 % bez kondensacji

Dostępne interfejsy RS232
Klawiaturowy
USB
IBM46xx

Wymagany kontrast kodu 35%

Odczytywane kody kreskowe Standardowe kody jednowymiarowe, GS1 DataBar™, GS1 DataBar™ Expanded