



kubwit.pl  
Armaturanaprawcza.kubwit.pl

## OPASKA DO ŁĄCZENIA RUR INSTALACJI WENTYLACJI ODPYLANIA I POWIETRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ



**Zastosowanie/Application/:** do łączenia jednolitych odcinków rur ze stali A2 i A4

**Przeznaczenie/Destiny/:** Instalacje: wentylacji, odpylania, powietrza oraz wodne

**Dane techniczne/Design Features/:**

**Płaszcz stalowy(korpus)/Body/:** stal nierdzewna/kwasoodporna OH18N9/AISI 304, PN - EN 10088 - 1

**Uszczelka gumowa/Seal/:** na medium do +150 °C

**Uszczelka gumowa:** guma NBR, NKJ lub EPDM wg PN-EN 681-1 atest PZH HK/W/0857/01/2009 ( na zimną wodę )

**Śruba/Bolt/:** Zn5 S235JR, wg ISO 4017 na życzenie ze stali kwasoodpornej A2 i A4, galv.steel

**Nakrętka/Nut/:** Zn5 S235JR ISO 4032 na życzenia A2/A4, galv.steel

**Podkładka/Washer/:** Zn5 S235JR ISO 7089, galv.steel

**Pręt napinający:** stal konstrukcyjna/structural steel/, Zn5. galv.steel

**Zakres stosowania/Nominal pressure/:** do PN 10,

**Warunki stosowania/ the conditions the use/:**

Instalacje: wentylacji, odpylania, powietrza oraz wodne i spożywcze od -60C do 130C

<b>L.p.</b>	<b>DZ [ mm ] Diameter Outside średnica zewnętrzna rury</b>	<b>Zakres [ mm ] Range mm</b>
<b>1</b>	<b>20,0</b>	<b>19-25</b>
<b>2</b>	<b>21,3</b>	<b>19-25</b>
<b>3</b>	<b>22,0</b>	<b>19-25</b>
<b>4</b>	<b>25,0</b>	<b>19-25</b>
<b>5</b>	<b>26,9</b>	<b>24-28</b>
<b>6</b>	<b>28,0</b>	<b>24-28</b>
<b>7</b>	<b>30,0</b>	<b>30-34</b>
<b>8</b>	<b>32,0</b>	<b>30-34</b>
<b>9</b>	<b>33,7</b>	<b>30-34</b>
<b>10</b>	<b>34,0</b>	<b>30-34</b>
<b>11</b>	<b>38,0</b>	<b>38-43</b>
<b>12</b>	<b>40,0</b>	<b>38-43</b>
<b>13</b>	<b>42,0</b>	<b>38-43</b>
<b>14</b>	<b>44,5</b>	<b>44-47</b>
<b>15</b>	<b>48,0</b>	<b>46-51</b>
<b>16</b>	<b>50,0</b>	<b>46-51</b>
<b>17</b>	<b>50,8</b>	<b>46-51</b>
<b>18</b>	<b>52,0</b>	<b>51-54</b>
<b>19</b>	<b>54,0</b>	<b>51-54</b>
<b>20</b>	<b>60,3</b>	<b>58-64</b>
<b>21</b>	<b>63,5</b>	<b>58-64</b>
<b>22</b>	<b>70,0</b>	<b>70-74</b>
<b>23</b>	<b>76,1</b>	<b>74-79</b>
<b>24</b>	<b>80,0</b>	<b>80-85</b>
<b>25</b>	<b>85,0</b>	<b>85-89</b>
<b>26</b>	<b>88,9</b>	<b>87-94</b>
<b>27</b>	<b>101,6</b>	<b>100-106</b>
<b>28</b>	<b>104,0</b>	<b>100-106</b>
<b>29</b>	<b>108,0</b>	<b>106-114</b>
<b>30</b>	<b>114,3</b>	<b>106-114</b>
<b>31</b>	<b>129,0</b>	<b>128-133</b>
<b>32</b>	<b>139,7</b>	<b>136-143</b>
<b>33</b>	<b>154,0</b>	<b>152-158</b>
<b>34</b>	<b>168,0</b>	<b>167-173</b>
<b>35</b>	<b>204,0</b>	<b>200-206</b>

**Długość opasek L : od D20-D48 – 80 mm, 100 mm**

**Długość opasek L : od D50,8-D204 – 100 mm, 125 mm**

**Na życzenie długość opasek od D80,0 : 200 mm, 250 mm**

**Na życzenia: opaski z listwą uziemiającą**