

Jak wykonać pomiar?

Pomiar paneli szklanych kuchennych powinien być wykonany w oparciu o założenia, że wszystkie ściany mają pion i będą montowane bezpośrednio na wypoziomowanym blacie. W przeciwnym przypadku wymiar należy skorygować o nierówności.

Mierzmy przestrzeń pomiędzy blatem a górnymi szafkami (szafki i blat wypoziomowane). Następnie od wymiarów odejmujemy kilka milimetrów – pomniejszenie jest konieczne, aby swobodnie zamontować panel (zazwyczaj przyjmuje się ok.3mm). Pozostawiona przestrzeń (dylatacja) zapewnia brak nacisku bezpośrednio na krawędź szkła. W taki sam sposób postępujemy, mierząc szerokość. W przypadku łączenia paneli szklanych ze sobą (pod kątem 90 stopni) dodatkowo należy odjąć od powierzchni, na której będzie montowany kolejny panel, grubość szkła sąsiadującego (grubość szkła + grubość warstwy kleju ok.3 mm);



POMIAR OTWORÓW NA GNIAZDKA:

Ogólnie przyjętym standardem otworów pod gniazdka jest średnica $\varnothing 70$ mm (pojedyncze); 140x70 mm (podwójne); 210x70 mm (potrójne) itd. Pojedyncze mierzy się do środka otworu od dwóch prostopadłych krawędzi, natomiast większe - do początku otworu od dwóch prostopadłych krawędzi.

Jeśli możliwe (bezpieczne) jest zastosowanie dwóch szkieł na ścianie z okapem - nie zapomnij podać Twojemu projektantowi umiejscowienia szkła pod okap - chodzi o odległość od jednej z krawędzi szkła głównego (wartość x).

W przypadku, kiedy panele szklane montowane są w otoczeniu płyty, kuchenki elektrycznej, gazowej lub solgaz zaleca się podział jak na rys. (przy założeniu szkła hartowanego co najmniej 6mm).



* zaokrąglenie rogów: r=8mm / lub połączone 2 x $\varnothing 70$ mm



USŁUGI DODATKOWE

Zapraszamy do korzystania z usług dodatkowych pomiaru i montażu (usługa nierozdzielna). Wspecjalizowane ekipy montażowe zapewnią najwyższy standard usług i wezmą pełną odpowiedzialność za uprzednio dokonane pomiary.